

PC98-**NX**シリーズ **Mate**

ビジネスユースに適したマシンを選択できるビジネスPC

PC98-**NX**シリーズ **VersaPro**

2004.2



スリムタワー型
(高拡張性タイプ)
MY32Y/G-D
MY28Y/G-D



スリムタワー型
MY32V/C-D



スリムタワー型
MY30V/B-D
MY26V/B-D
MY24X/B-D



液晶一体型
MY10F/FE-D
MY10F/FR-D
MY80F/FR-D



ミニタワー型
MY32Y/M-D
MY30Y/M-D



Mate ™
スリムタワー型
MY26V/R-D
MY24X/R-D

Mate

Windows® 2000 Professionalインストールモデル

VersaPro

オールインワンノート
VY32Y/AE-L
VY30Y/AG-L
VY30Y/AF-L



オールインワンノート
VY17F/DG-L
VY16F/DF-L
VY14F/DF-L
VY14F/DX-L
VY22X/DF-L
VY22X/DX-L



オールインワンノート
VersaPro R
VY22S/RF-L
VY22S/RX-L
VY22X/RF-L
VY22X/RX-L



モバイルノート
(ペイ内蔵型)
VY16F/VH-L
VY14F/VH-L



モバイルノート
VY10F/BH-L
VY80M/BH-L



モバイルノート
(タッチパネル付)
VY80M/BW-L








Mate

スマートセレクションメニュー

ベースモデル 型番 をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの価格を「お見積り価格」に、各セレクションの右横にある記号(例: ●) を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番・価格が導き出せるようになっております。

標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。P4~5のフリーセレクションメニューにて マークが付記された構成オプションは、別途スマートセレクションメニューでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。セレクションおよび標準価格の計算が、Web上で行える、便利なツールをご用意しております。
<http://nec8.com/products/mate/> (各モデル選択) (スマートセレクション) によるカスタマイズ(お見積りはこちら)

ベースモデル (OS含む)		下記のベースモデル標準価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。										スマートセレクションメニュー	
												液晶ディスプレイ	
スリムタワー型 (高拡張性タイプ)	 <p>写真はMY28Y-G-D +17型高精細TFT液晶ディスプレイ +テンキー付きPS2小型キーボード</p>	3年保証 MY32Y/G-D (2004年2月発表商品) 型番 PC-MY32YG 237,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 3.20 GHz	HDD 40GB	DDR-SDRAM 256MB	CD-ROM 最大24倍速	PCIスロット 空き×2	グラフィック チップセット 内蔵	アクセシビリティ シルキー ブラック	17型高精細TFT-LCD (SXGA)* +120,000円 *:アナログRGB接続になります。	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) +99,000円	
	3年保証 MY28Y/G-D (2004年2月発表商品) 型番 PC-MY28YG 177,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 2.80 GHz	HDD 40GB	DDR-SDRAM 256MB	CD-ROM 最大24倍速	PCIスロット 空き×2	グラフィック チップセット 内蔵	アクセシビリティ シルキー ブラック	15型TFT-LCD* +72,000円 *:アナログRGB接続になります。	15型TFTアナログ-LCD-E +60,000円	なし +0円	
スリムタワー型	 <p>写真はMY32V/C-D +17型高精細TFT液晶ディスプレイ +テンキー付きPS2小型キーボード</p>	3年保証 MY32V/C-D (2004年2月発表商品) 型番 PC-MY32VC 257,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 3.20 GHz	HDD 40GB	DDR-SDRAM 256MB	CD-ROM 最大24倍速	PCIスロット 空き×2	グラフィック GeForce® 4 MX 440	アクセシビリティ エレガント ブルー	17型高精細TFT-LCD (SXGA)* +120,000円 *:アナログRGB接続になります。	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) +99,000円	
	3年保証 MY30V/B-D (2004年2月発表商品) 型番 PC-MY30VB 204,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 3.06 GHz	HDD 40GB	DDR-SDRAM 256MB	CD-ROM 最大24倍速	PCIスロット 空き×2	グラフィック チップセット 内蔵	アクセシビリティ シルキー ブラック	15型TFT-LCD* +72,000円 *:アナログRGB接続になります。	15型TFTアナログ-LCD-E +60,000円	なし +0円	
	3年保証 MY26V/B-D (2004年2月発表商品) 型番 PC-MY26VB 162,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 2.66 GHz	HDD 40GB	DDR-SDRAM 256MB	CD-ROM 最大24倍速	PCIスロット 空き×2	グラフィック チップセット 内蔵	アクセシビリティ シルキー ブラック	なし +0円			
	3年保証 MY24X/B-D (2004年2月発表商品) 型番 PC-MY24XB 144,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU インテル® Celeron® プロセッサ 2.40 GHz	HDD 40GB	DDR-SDRAM 256MB	CD-ROM 最大24倍速	PCIスロット 空き×2	グラフィック チップセット 内蔵	アクセシビリティ シルキー ブラック				
液晶一体型	 <p>写真はMY10F/FE-D (17型TFT) +テンキー付きPS2小型キーボード</p>	3年保証 MY10F/FE-D (2004年2月発表商品) 型番 PC-MY10FFE 336,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1 GHz	HDD 80GB (Serial ATA)	DDR-SDRAM 256MB	CD-ROM 最大24倍速	PCカード Type / x2 (Type x1)	グラフィック MOBILITY™ RADEON™ 9200	17型TFT-LCD (SXGA)			
	3年保証 MY10F/FR-D (2004年2月発表商品) 型番 PC-MY10FFR 284,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1 GHz	HDD 80GB (Serial ATA)	DDR-SDRAM 256MB	CD-ROM 最大24倍速	PCカード Type / x2 (Type x1)	グラフィック MOBILITY™ RADEON™ 9200	15型TFT-LCD (XGA)				
	3年保証 MY80F/FR-D (2004年2月発表商品) 型番 PC-MY80FFR 269,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:超低電圧版モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 800A MHz	HDD 80GB (Serial ATA)	DDR-SDRAM 256MB	CD-ROM 最大24倍速	PCカード Type / x2 (Type x1)	グラフィック MOBILITY™ RADEON™ 9200	15型TFT-LCD (XGA)				
ミニタワー型	 <p>写真はMY32Y/M-D +17型高精細TFT液晶ディスプレイ+USB 109キーボード</p>	3年保証 MY32Y/M-D (2004年2月発表商品) 型番 PC-MY32YM 389,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 3.20E GHz	HDD 80GB	DDR-SDRAM (ECC) 256MB	CD-ROM 最大40倍速	PCIスロット 空き×5	グラフィック GeForce® 4 TI 4800	17型高精細TFT-LCD (SXGA) +120,000円	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) +99,000円		
	3年保証 MY30Y/M-D (2004年2月発表商品) 型番 PC-MY30YM 224,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 3E GHz	HDD 80GB	DDR-SDRAM (ECC) 256MB	CD-ROM 最大40倍速	PCIスロット 空き×5	グラフィック GeForce® 2 MX	15型TFT-LCD +72,000円	15型TFTアナログ-LCD-E +60,000円	なし +0円		
Mate R スリムタワー型	 <p>写真はMY26V/R-D +17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ+E+PS2 109キーボード</p>	3年保証 MY26V/R-D (2004年2月発表商品) 型番 PC-MY26VR 135,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU インテル® Pentium® 4プロセッサ 2.66 GHz	HDD 40GB	DDR-SDRAM 256MB	CD-ROM 最大40倍速	PCIスロット Low Profile 空き×2	グラフィック チップセット 内蔵	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) +87,000円	15型TFT-LCD* +63,000円 *:アナログRGB接続になります。		
	3年保証 MY24X/R-D (2004年2月発表商品) 型番 PC-MY24XR 115,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU インテル® Celeron® プロセッサ 2.40 GHz	HDD 40GB	DDR-SDRAM 256MB	CD-ROM 最大40倍速	PCIスロット Low Profile 空き×2	グラフィック チップセット 内蔵	15型TFTアナログ-LCD-E +53,000円	なし +0円			

お見積り価格	ベースモデル	液晶ディスプレイ	円 +	円 +
お選びいただいた商品の型番	PC-MY			

3年標準保証

3年標準保証
 (3年間パーツ保証*+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)
 *2,3年目は修理作業費および出張費などが別途必要です。
**3年標準保証の詳しい内容につきましては、
 【NEC 8番街】
<http://nec8.com/care/musho.html>
 をご覧ください。**

保守パック(別売オプション) PC本体ご購入時にハードウェアの3~5年の出張修理サービスをお申し込みいただけます(有償)。
 詳細は、<http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nxsp>をご覧ください。

保守パック	保守期間	対象機種	スリムタワー型(高拡張性タイプ)・スリムタワー型・液晶一体型・モニター型		Mate R スリムタワー型	
			PC-D-SU1012-S	PC-D-SU1022-S	PC-T-SUR012-S	PC-T-SUR022-S
PC98-NXSeriesSupportPack	3年間保守	38,000円(税別)	38,000円(税別)	25,000円(税別)	25,000円(税別)	
	4年間保守	56,000円(税別)	56,000円(税別)	35,000円(税別)	35,000円(税別)	
	5年間保守	75,000円(税別)	75,000円(税別)	45,000円(税別)	45,000円(税別)	
PC98-NXSeriesSupportPack 【ディスプレイなしモデル用】 (液晶一体型では選択できません)	3年間保守	26,000円(税別)	26,000円(税別)	13,000円(税別)	13,000円(税別)	
	4年間保守	36,000円(税別)	36,000円(税別)	18,000円(税別)	18,000円(税別)	
	5年間保守	48,000円(税別)	48,000円(税別)	24,000円(税別)	24,000円(税別)	

スマートセレクションにて、ディスプレイなしモデルを選択した場合はPC98-NXSeriesSupportPack(ディスプレイなしモデル用)のみ選択可能、ディスプレイセットモデルを選択した場合は、PC98-NXSeriesSupportPackのみ選択可能となります。

表示価格はすべて消費税別です。

インストールOS&アプリケーションソフトウェア	FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス	グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ	HDD	世代番号
Microsoft® Windows® 2000 Professional & アプリケーションなし +0円	FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード +0円 & USB 109キーボード +2,000円 OR FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード +14,000円 & USB 109キーボード +16,000円	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & Windows 2000 CD-ROM添付 & 合計メモリ256MB +0円 & 合計メモリ512MB +35,000円 & 合計メモリ1GB +90,000円	40Gb (5,400rpm) +0円 OR 80Gb (7,200rpm) +4,000円	スリムタワー型(高拡張性タイプ)
Microsoft® Windows® 2000 Professional & アプリケーションなし +0円	FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード +0円 & USB 109キーボード +2,000円 OR FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード +14,000円 & USB 109キーボード +16,000円	グラフィックアクセラレータ GeForce™ 4 MX 440 搭載 & LANギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & Windows 2000 CD-ROM添付 & 合計メモリ256MB +0円 & 合計メモリ512MB +35,000円 & 合計メモリ1GB +90,000円	40Gb (5,400rpm) +0円 OR 80Gb (7,200rpm) +4,000円	スリムタワー型
Microsoft® Windows® 2000 Professional & アプリケーションなし +0円	VersaBay™ b FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード +0円 & USB 109キーボード +2,000円 OR VersaBay™ b FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード +14,000円 & USB 109キーボード +16,000円	LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & Windows 2000 CD-ROM添付 & 合計メモリ256MB +0円 & 合計メモリ512MB +51,000円 & 合計メモリ1GB +122,000円	80Gb(7,200rpm)(Serial ATA) +0円 OR 120Gb(7,200rpm)(Serial ATA) +10,000円	液晶一体型
Microsoft® Windows® 2000 Professional & アプリケーションなし +0円	FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード +0円 & USB 109キーボード +2,000円 OR FDD & CD-R/RW & PS/2 109キーボード +14,000円 & USB 109キーボード +16,000円	LANギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & Windows 2000 CD-ROM添付 & 合計メモリ256MB +0円 & 合計メモリ512MB +37,000円 & 合計メモリ1GB +112,000円	80Gb (7,200rpm) +0円 OR 120Gb (7,200rpm) +10,000円	ミニタワー型
Microsoft® Windows® 2000 Professional & アプリケーションなし +0円	FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード +0円 OR FDD & CD-R/RW & PS/2 109キーボード +14,000円	LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & Windows 2000 CD-ROM添付 & 合計メモリ256MB +0円 & 合計メモリ512MB +29,000円	40Gb (5,400rpm) +0円 OR 80Gb (7,200rpm) +4,000円	Mate R スリムタワー型

インストールOS&アプリケーションソフトウェア 円 + FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス 円 + グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ 円 + HDD 円 + セットモデル価格 円 = 円

D

フリーセクションによる選択手順

まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。「選択任意の構成オプション」は必ずしも選択する必要はありません。

セクションおよび標準価格の計算が、Web上で行える、便利なツールをご用意しております。http://nec8.com/products/mate/ (各モデル選択) (カスタマイズお見積も(フリーセクション))

一部ディスプレイを除き、フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません(ただし保守パックにつきましてはオプションでもご利用しております)。フリーセクション価格は、フリーセクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。マークを付記した構成オプションは別途スマートセクション(P2-3)でもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

フレームモデル	フレームモデル			選択必須の構成オプション(各項目から択一となります)	
	インストールOS	標準価格	型番	HDD	合計メモリ
スリムタワー型 高拡張性タイプ	3年標準保証 MY32Y/G-D (2004年2月発表商品)				
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	183,000円	PC-MY32YGZYD	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20 GHz グラフィック:GeForce™ 4 Ti 4800	256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +20,000円 PC-D-MEG25A 512MB DDR-SDRAM (256MB x 2) +55,000円 PC-D-MEG52A 1GB DDR-SDRAM (512MB x 2) +110,000円 PC-D-MEG10A
	3年標準保証 MY28Y/G-D (2004年2月発表商品)				
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	123,000円	PC-MY28YGZYD	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80C GHz グラフィック:GeForce™ 4 MX 440	40GB(5,400rpm) +20,000円 PC-D-1H040A 80GB(7,200rpm) +24,000円 PC-D-1H080A
スリムタワー型	3年標準保証 MY32V/C-D (2004年2月発表商品)				
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	203,000円	PC-MY32VCZYD	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20 GHz グラフィック:GeForce™ 4 MX 440	256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +20,000円 PC-D-MEC25A 512MB DDR-SDRAM (256MB x 2) +55,000円 PC-D-MEC52A 1GB DDR-SDRAM (512MB x 2) +110,000円 PC-D-MEC10A
	3年標準保証 MY30V/B-D (2004年2月発表商品)				
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	150,000円	PC-MY30VBZYD	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.06 GHz グラフィック:GeForce™ 4 MX 440	40GB(5,400rpm) +20,000円 PC-D-1H040A 80GB(7,200rpm) +24,000円 PC-D-1H080A
3年標準保証 MY26V/B-D (2004年2月発表商品)					
Microsoft® Windows® 2000 Professional	108,000円	PC-MY26VBZYD	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.66 GHz グラフィック:GeForce™ 4 MX 440	256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +20,000円 PC-D-MED25A 512MB DDR-SDRAM (512MB x 1) +55,000円 PC-D-MED52A 1GB DDR-SDRAM (512MB x 2) +110,000円 PC-D-MED10A	
3年標準保証 MY24X/B-D (2004年2月発表商品)					
Microsoft® Windows® 2000 Professional	90,000円	PC-MY24XBZYD	CPU:インテル® Celeron® プロセッサ 2.40 GHz グラフィック:GeForce™ 4 MX 440	256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +20,000円 PC-D-MED25A 512MB DDR-SDRAM (512MB x 1) +55,000円 PC-D-MED52A 1GB DDR-SDRAM (512MB x 2) +110,000円 PC-D-MED10A	
液晶体	3年標準保証 MY10F/FE-D (2004年2月発表商品)				
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	279,000円	PC-MY10FFEYD	CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1 GHz グラフィック:GeForce™ 4 Ti 4800	256MB(256MB x 1) +20,000円 PC-D-MEF25A 512MB(512MB x 1) +71,000円 PC-D-MEF52A 1GB(512MB x 2) +142,000円 PC-D-MEF10A
	3年標準保証 MY10F/FR-D (2004年2月発表商品)				
Microsoft® Windows® 2000 Professional	227,000円	PC-MY10FFRYD	CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1 GHz グラフィック:GeForce™ 4 Ti 4800	80GB(7,200rpm) (Serial ATA) +24,000円 PC-D-1HF80A 120GB(7,200rpm) (Serial ATA) +34,000円 PC-D-1HF12A	
3年標準保証 MY80F/FR-D (2004年2月発表商品)					
Microsoft® Windows® 2000 Professional	212,000円	PC-MY80FFRYD	CPU:超低電圧版モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 800A MHz グラフィック:GeForce™ 4 Ti 4800	80GB(7,200rpm) +24,000円 PC-D-1H080A 120GB(7,200rpm) +34,000円 PC-D-1H012A	
ミニタワー型	3年標準保証 MY32Y/M-D (2004年2月発表商品)				
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	312,000円	PC-MY32YMZYD	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20E GHz グラフィック:GeForce™ 4 Ti 4800	256MB* DDR-SDRAM (256MB x 1) +40,000円 PC-D-MEE25A 512MB* DDR-SDRAM (256MB x 2) +77,000円 PC-D-MEE51A 1GB* DDR-SDRAM (512MB x 2) +152,000円 PC-D-MEE10A 2GB* DDR-SDRAM (512MB x 4) +302,000円 PC-D-MEE20A
	3年標準保証 MY30Y/M-D (2004年2月発表商品)				
Microsoft® Windows® 2000 Professional	147,000円	PC-MY30YMZYD	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3E GHz グラフィック:GeForce™ 2 MX	80GB(7,200rpm) +24,000円 PC-D-1H080A 120GB(7,200rpm) +34,000円 PC-D-1H012A	
Mate R スリムタワー型	3年標準保証 MY26V/R-D (2004年2月発表商品)				
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	84,000円	PC-MY26VRZYD	CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.66 GHz グラフィック:GeForce™ 4 Ti 4800	128MB DDR-SDRAM (128MB x 1) +10,000円 PC-T-MEN12A 256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +20,000円 PC-T-MEN25A 512MB DDR-SDRAM (512MB x 1) +49,000円 PC-T-MEN51A
	3年標準保証 MY24X/R-D (2004年2月発表商品)				
Microsoft® Windows® 2000 Professional	64,000円	PC-MY24XRZYD	CPU:インテル® Celeron® プロセッサ 2.40 GHz グラフィック:GeForce™ 4 Ti 4800	40GB(5,400rpm) +20,000円 PC-T-1H040A 80GB(7,200rpm) +24,000円 PC-T-1H080A	

*:ECC対応。

お見積もり価格	フレームモデル	HDD	合計メモリ
		円 +	円 +
お選びいただいた型番			

3年標準保証

3年標準保証

(3年間パーツ保証*+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)
*2,3年目は修理作業費および出張費などが別途必要です。

3年標準保証の詳細内容につきましては、
【NEC8番街】
<http://nec8.com/care/musho.html>
をご覧ください。

保守パック(別売オプション)

PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳細は、<http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nxsp/>をご覧ください。

対象機種	保守パック	PC98-NXSeriesSupportPack 〔5年間保守〕	PC98-NXSeriesSupportPack【ディスプレイなしモデル用】 〔5年間保守〕
スリムタワー型(高拡張性タイプ)・スリムタワー型・ミニタワー型		PC-D-SU1052-S 75,000円(税別)	PC-D-SU1062-S 48,000円(税別)
液晶一体型		PC-D-SU1052-S 75,000円(税別)	(液晶一体型では選択できません)
Mate R スリムタワー型		PC-T-SUR052-S 45,000円(税別)	PC-T-SUR062-S 24,000円(税別)

表示価格はすべて消費税別です。

選択任意の構成オプション(各項目から択一となります)

表示価格はすべて消費税別です。

キーボード・マウス

CD-ROM系

筐体アクセントカラー

ディスプレイ

保守パック

PS/2 109キーボード +3,000円
PC-D-KBPS27

USB 109キーボード +5,000円
PC-D-KBUSB7

テンキー付きPS/2 小型キーボード +3,000円
PC-D-KB10T7

テンキー付きUSB 小型キーボード +5,000円
PC-D-KB10U7

マウスはスクロールマウスが添付されます。

CD-ROM +10,000円
PC-D-CDCDS7

CD-R/RW with DVD-ROM +24,000円
PC-D-CDDCR6

シルキーブラック 1,000円
PC-D-ACBY4

シルキーグリーン 1,000円
PC-D-ACGEY4

エレガントシルバー 1,000円
PC-D-ACESY4

17型高精細TFT-LCD(XGA)* +120,000円
F17R11-MDF-M
*:アナログRGB接続になります。

17型高精細TFTアナログLCD-E(XGA) +99,000円
LCD1760V-C

15型TFT-LCD* +72,000円
F15M01-M
*:アナログRGB接続になります。

15型TFTアナログLCD-E +60,000円
LCD1560V-M

17型CRT +39,000円
FE770-M

15型CRT +22,000円
X530-M

PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +38,000円
PC-D-SU1012-S

PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +56,000円
PC-D-SU1022-S

ディスプレイなしモデル用

PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +26,000円
PC-D-SU1032-S

PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +36,000円
PC-D-SU1042-S

5年間保守も別売オプション(上記)でご用意しております。

スリムタワー型(高拡張性タイプ)

PS/2 109キーボード +3,000円
PC-D-KBPS27

USB 109キーボード +5,000円
PC-D-KBUSB7

テンキー付きPS/2 小型キーボード +3,000円
PC-D-KB10T7

テンキー付きUSB 小型キーボード +5,000円
PC-D-KB10U7

マウスはスクロールマウスが添付されます。

CD-ROM +10,000円
PC-D-CDCDS7

CD-R/RW with DVD-ROM +24,000円
PC-D-CDDCR6

エレガントブルー +1,000円
PC-D-ACBLC4

エレガントグリーン +1,000円
PC-D-ACGEC4

エレガントシルバー +1,000円
PC-D-ACSLC4

シルキーブラック +1,000円
PC-D-ACBYB4

シルキーブルー +1,000円
PC-D-ACBLB4

シルキーグリーン +1,000円
PC-D-ACGEB4

シルキーホワイト +1,000円
PC-D-ACSLB4

17型高精細TFT-LCD(XGA)* +120,000円
F17R11-MDF-M
*:アナログRGB接続になります。

17型高精細TFTアナログLCD-E(XGA) +99,000円
LCD1760V-C

15型TFT-LCD* +72,000円
F15M01-M
*:アナログRGB接続になります。

15型TFTアナログLCD-E +60,000円
LCD1560V-M

17型CRT +39,000円
FE770-M

15型CRT +22,000円
X530-M

PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +38,000円
PC-D-SU1012-S

PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +56,000円
PC-D-SU1022-S

ディスプレイなしモデル用

PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +26,000円
PC-D-SU1032-S

PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +36,000円
PC-D-SU1042-S

5年間保守も別売オプション(上記)でご用意しております。

スリムタワー型

PS/2 109キーボード +3,000円
PC-D-KBPS27

USB 109キーボード +5,000円
PC-D-KBUSB7

テンキー付きPS/2 小型キーボード +3,000円
PC-D-KB10T7

テンキー付きUSB 小型キーボード +5,000円
PC-D-KB10U7

マウスはスクロールマウスが添付されます。

VersaBay^b
CD-ROM +10,000円
PC-D-CDCDV3

VersaBay^b
CD-R/RW with DVD-ROM +24,000円
PC-D-CDDCV3

PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +38,000円
PC-D-SU1012-S

PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +56,000円
PC-D-SU1022-S

5年間保守も別売オプション(上記)でご用意しております。

液晶一体型

PS/2 109キーボード +3,000円
PC-D-KBPS27

USB 109キーボード +5,000円
PC-D-KBUSB7

テンキー付きPS/2 小型キーボード +3,000円
PC-D-KB10T7

テンキー付きUSB 小型キーボード +5,000円
PC-D-KB10U7

マウスはスクロールマウスが添付されます。

CD-ROM +10,000円
PC-D-CDCDD7

CD-R/RW +24,000円
PC-D-CDCDRB

17型高精細TFT-LCD(XGA) +120,000円
F17R11-MDF-M

17型高精細TFTアナログLCD-E(XGA) +99,000円
LCD1760V-C

15型TFT-LCD +72,000円
F15M01-M

15型TFTアナログLCD-E +60,000円
LCD1560V-M

17型CRT +39,000円
FE770-M

15型CRT +22,000円
X530-M

PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +38,000円
PC-D-SU1012-S

PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +56,000円
PC-D-SU1022-S

ディスプレイなしモデル用

PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +26,000円
PC-D-SU1032-S

PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +36,000円
PC-D-SU1042-S

5年間保守も別売オプション(上記)でご用意しております。

ミタワー型

PS/2 109キーボード +3,000円
PC-T-KBPS27

マウスはスクロールマウスが添付されます。

CD-ROM +8,000円
PC-T-CDCDD6

CD-R/RW +22,000円
PC-T-CDCDR9

17型高精細TFTアナログLCD-E(XGA) +87,000円
LCD1760V-R

15型TFT-LCD* +63,000円
F15M01-T
*:アナログRGB接続になります。

15型TFTアナログLCD-E +53,000円
LCD1560V-T

17型CRT +37,000円
FE770-T

15型CRT +21,000円
X530-T

PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +25,000円
PC-T-SUR012-S

PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +35,000円
PC-T-SUR022-S

ディスプレイなしモデル用

PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +13,000円
PC-T-SUR032-S

PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +18,000円
PC-T-SUR042-S

5年間保守も別売オプション(上記)でご用意しております。

Mate R スリムタワー型

キーボード・マウス 円 + CD-ROM系 円 + 筐体アクセントカラー 円 + ディスプレイ 円 = セット合計価格 円 + 保守パック 円

VersaPro

スマートセレクションメニュー

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの価格を「お見積もり価格」に、各セレクションの右横にある記号(例: ●)をお選びいただいた商品の型番に記入していただき、お選びいただいたモデルの型番・価格が導き出せるようになっております。

セレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
P8~9のフリーセレクションにて マークが付記された構成オプションは、別途スマートセレクションでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。
セレクションおよび標準価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://nec8.com/products/versapro/> (各モデル選択)
(スマートセレクション()によるカスタマイズ/お見積もりはこちら)

ベースモデル(OS含む)

下記のベースモデル標準価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

VersaPro ノートパソコン	15型 QXGA TFT	3年 標準保証	VY32Y/AE-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY32YAE 461,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20 GHz	FDD	CD-ROM VersaBay	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN ギガビット イーサネット	リチウム イオン バッテリー
		3年 標準保証	VY30Y/AG-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY30YAG 321,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.06 GHz	FDD	CD-ROM VersaBay	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN ギガビット イーサネット	リチウム イオン バッテリー
	15型 SXGA+	3年 標準保証	VY30Y/AF-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY30YAF 311,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.06 GHz	FDD	CD-ROM VersaBay	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN ギガビット イーサネット	リチウム イオン バッテリー
		3年 標準保証	VY17F/DG-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY17FDG 348,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.70 GHz	FDD	CD-ROM VersaBay	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN ギガビット イーサネット	ニッケル 水素 バッテリー
		3年 標準保証	VY16F/DF-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY16FDF 313,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60 GHz	FDD	CD-ROM VersaBay	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN ギガビット イーサネット	ニッケル 水素 バッテリー
		3年 標準保証	VY14F/DF-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY14FDF 263,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40 GHz	FDD	CD-ROM VersaBay	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN ギガビット イーサネット	ニッケル 水素 バッテリー
14.1型 XGA TFT	3年 標準保証	VY22X/DF-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY22XDF 255,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz	FDD	CD-ROM VersaBay	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル 水素 バッテリー	
	3年 標準保証	VY14F/DX-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY14FDX 251,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40 GHz	FDD	CD-ROM VersaBay	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN ギガビット イーサネット	ニッケル 水素 バッテリー	
14.1型 XGA TFT	3年 標準保証	VY22X/DX-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY22XDX 243,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz	FDD	CD-ROM VersaBay	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル 水素 バッテリー	

VersaPro R ノートパソコン	15型 XGA TFT	3年 標準保証	VY22S/RF-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY22SRF 218,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20 GHz - M	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル 水素 バッテリー
		3年 標準保証	VY22X/RF-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY22XRF 188,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル 水素 バッテリー
	14.1型 XGA TFT	3年 標準保証	VY22S/RX-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY22SRX 208,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20 GHz - M	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル 水素 バッテリー
		3年 標準保証	VY22X/RX-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY22XRX 178,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz	FDD	CD-ROM	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	LAN	ニッケル 水素 バッテリー

VersaPro モバイルノート	12.1型 XGA TFT	3年 標準保証	ベイ内蔵型 VY16F/VH-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY16FVH 268,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60 GHz	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	FAX モデム	LAN ギガビット イーサネット	リチウム イオン バッテリー(M)	CD-ROM VersaBay
		3年 標準保証	ベイ内蔵型 VY14F/VH-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY14FVH 249,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40 GHz	DDR-SDRAM 256MB	HDD 20GB	FAX モデム	LAN ギガビット イーサネット	リチウム イオン バッテリー(M)	CD-ROM VersaBay
	12.1型 XGA TFT	3年 標準保証	VY10F/BH-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY10FBH 264,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1 GHz	DDR-SDRAM 256MB オンボード	HDD 20GB	FAX モデム	LAN	リチウム イオン バッテリー	
		3年 標準保証	VY80M/BH-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY80MBH 229,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800 MHz	DDR-SDRAM 256MB オンボード	HDD 20GB	FAX モデム	LAN	リチウム イオン バッテリー	
	12.1型 タッチパネル付 XGA TFT	3年 標準保証	タッチパネル付 VY80M/BW-L (2004年2月 発表商品) 型番 PC-VY80MBW 239,000円(税別)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	CPU:超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800 MHz	DDR-SDRAM 256MB オンボード	HDD 20GB	FAX モデム	LAN	リチウム イオン バッテリー	

お見積もり価格

ベースモデル

円 +

お選びいただいた商品の型番 PC-VY

①:FDDの対応フォーマットおよびCD-ROM系機器の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP12~15の仕様一覧をご覧ください。

3年標準保証
 (3年間パーツ保証*+1年目電話診断付営業日出張修理サービス)
 *2,3年目は修理作業費および出張費などが別途必要です。

**3年標準保証の詳しい内容につきましては、
 【NEC8番街】<http://nec8.com/care/musho.html>
 をご覧ください。**

PC98-NXSeriesSupportPack(別売オプション)		3年標準保証(3年間パーツ保証+1年目電話診断付営業日出張修理)モデル	
PC本体ご購入時にハードウェアの3~5年の出張修理サービスをお申し込みいただけます(有償)。詳細は、 http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nxsp/ をご覧ください。		VersaPro	VersaPro R
3年間保守	38,000円	PC-N-SU1012-S	3年間保守 25,000円
4年間保守	56,000円	PC-N-SU1022-S	4年間保守 35,000円
5年間保守	75,000円	PC-N-SU1052-S	5年間保守 45,000円
			PC-B-SUR012-S
			PC-B-SUR022-S
			PC-B-SUR052-S

スマートセレクションメニュー 表示価格はすべて消費税別です。

インストールOS&アプリケーションソフトウェア	FDD&CD-ROM系	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体 & HDD	世代番号
Microsoft® Windows® 2000 Professional & アプリケーションなし +0円	FDD & CD-ROM +0円 FDD & CD-R/RW with DVD-ROM +14,000円	LANギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +0円 LANギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 512MB DDR-SDRAM (256MB x 2) +41,000円 LANギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 1GB DDR-SDRAM (512MB x 2) +122,000円 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) & 256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +17,000円	Windows 2000 CD-ROM添付 & 20GB +0円 & 40GB +9,000円 & 80GB +51,000円	L
Microsoft® Windows® 2000 Professional & アプリケーションなし +0円	MultiBay-b FDD & CD-ROM +0円 MultiBay-b FDD & CD-R/RW with DVD-ROM +14,000円	LAN* & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) & 256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +17,000円 LAN* & 256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +0円 LAN* & 512MB DDR-SDRAM (256MB x 2) +41,000円 LAN* & 1GB DDR-SDRAM (512MB x 2) +122,000円	Windows 2000 CD-ROM添付 & 20GB +0円 & 40GB +9,000円 & 60GB +16,000円	L

* : VY22X/DF-L, VY22X/DX-LはLAN(100BASE-TX/10BASE-T)となります。VY17F/DG-L, VY16F/DF-L, VY14F/DF-L, VY14F/DX-LはLANギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)となります。

Microsoft® Windows® 2000 Professional & アプリケーションなし +0円	FDD & CD-ROM +0円 FDD & CD-R/RW with DVD-ROM +14,000円	LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) & 256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +15,000円 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +0円 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 512MB DDR-SDRAM (256MB x 2) +34,000円 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 1GB DDR-SDRAM (512MB x 2) +105,000円	Windows 2000 CD-ROM添付 & 20GB +0円 & 40GB +9,000円 & 60GB +16,000円	L
---	---	---	--	---

Microsoft® Windows® 2000 Professional & アプリケーションなし +0円	FDDなし & CD-ROM +0円 FDDなし & CD-R/RW with DVD-ROM +14,000円 FDDあり & CD-ROM +7,000円 USB接続(外付け) & CD-R/RW with DVD-ROM +21,000円	LANギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム & 256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +10,000円 LANギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +0円 LANギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 512MB DDR-SDRAM (256MB x 2) +41,000円 LANギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 1GB DDR-SDRAM (512MB x 2) +122,000円	Windows 2000 CD-ROM添付 & 20GB +0円 & 40GB +9,000円 & 60GB +16,000円	L
Microsoft® Windows® 2000 Professional & アプリケーションなし +0円	FDDなし & ②なし +0円 FDDなし & CD-ROM +16,000円 FDDなし & CD-R/RW with DVD-ROM(USB接続(外付け)) +37,000円 FDDあり & ②なし +7,000円 USB接続(外付け) & CD-ROM(USB接続(外付け)) +23,000円 USB接続(外付け) & CD-R/RW with DVD-ROM(USB接続(外付け)) +44,000円	LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム & 256MB DDR-SDRAM(オンボード256MB) +10,000円 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 256MB DDR-SDRAM(オンボード256MB) +0円 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 512MB DDR-SDRAM(オンボード256MB+256MB) +20,000円 LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 768MB DDR-SDRAM(オンボード256MB+512MB) +71,000円	Windows 2000 CD-ROM添付 & 20GB(1.8型HDD) +24,000円 & 20GB +0円 & 40GB +9,000円 & 60GB +16,000円	L

インストールOS&アプリケーションソフトウェア	FDD&CD-ROM系	通信機能&合計メモリ	再セットアップ用媒体 & HDD	セットモデル価格
円 +	円 +	円 +	円 =	円

②: Windows 2000 CD-ROMをご利用の際(出張修理でのHDD交換時含む)には、専用のCD-ROM系の機器(セレクションメニューの「CD-ROM系」機器等)が必要です。
 ③: VY80M/BW-Lでは選択できません。

VersaPro

フリーセレクションメニュー

例)
ニッケル水素
PC-N-BADN1D
↑
型番

フリーセレクションによる選択手順
まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。選択任意の構成オプションは必ずしも選択する必要はありません。

セレクションおよび標準価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://nec8.com/products/versapro/>
〔各モデル選択〕
〔カスタマイズ(お見積りXフリーセレクション)〕

フレームモデル	インストールOS	標準価格	型番	構成	選択必須の構成オプション	
					合計メモリ	HDD
3年保証 VY32Y/AE-L (2004年2月発表商品)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	397,000円	PC-VY32YAEYL	CPU:モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20 GHz 15.1型 QGA TFT FDD リチウムイオンバッテリー Versa Bay b Windows 2000 CD-ROM添付	256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +20,000円 PC-N-MEA25D	20GB +25,000円 PC-N-HDV20D
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	257,000円	PC-VY30YAGYL	CPU:モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.06 GHz 15.1型 SXGA-TFT FDD リチウムイオンバッテリー Versa Bay b Windows 2000 CD-ROM添付	512MB DDR-SDRAM (256MB x 2) +61,000円 PC-N-MEZ51D	40GB +34,000円 PC-N-HDD40D
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	247,000円	PC-VY30YAFYL	CPU:モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.06 GHz 15.1型 XGA TFT FDD リチウムイオンバッテリー Versa Bay b Windows 2000 CD-ROM添付	1GB DDR-SDRAM (1GB x 1) +240,000円 PC-N-MEA10D	80GB +76,000円 PC-N-HDD80D
3年保証 VY17F/DG-L (2004年2月発表商品)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	268,000円	PC-VY17FDGYL	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.70 GHz 15.1型 SXGA-TFT Versa Bay b Multi Bay-b Windows 2000 CD-ROM添付	256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) PC-N-MED25D	20GB +25,000円 PC-N-HDD20D
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	233,000円	PC-VY16FDGYL	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60 GHz 15.1型 XGA TFT Versa Bay b Multi Bay-b Windows 2000 CD-ROM添付	512MB DDR-SDRAM (256MB x 2) +61,000円 PC-N-MEW51D	40GB +34,000円 PC-N-HDD40D
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	183,000円	PC-VY14FDGYL	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40 GHz 15.1型 XGA TFT Versa Bay b Multi Bay-b Windows 2000 CD-ROM添付	512MB DDR-SDRAM (512MB x 1) +71,000円 PC-N-MED51D	60GB +41,000円 PC-N-HDD60D
3年保証 VY22X/DF-L (2004年2月発表商品)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	175,000円	PC-VY22XDFYL	CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz 15.1型 XGA TFT Versa Bay b Multi Bay-b Windows 2000 CD-ROM添付	1GB DDR-SDRAM (512MB x 2) +142,000円 PC-N-MEW10D	
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	171,000円	PC-VY14FDXYL	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40 GHz 14.1型 XGA TFT Versa Bay b Multi Bay-b Windows 2000 CD-ROM添付		
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	163,000円	PC-VY22XDXYL	CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz 14.1型 XGA TFT Versa Bay b Multi Bay-b Windows 2000 CD-ROM添付		
3年保証 VY22S/RF-L (2004年2月発表商品)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	148,000円	PC-VY22SRFYL	CPU:モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20 GHz - M 15.1型 XGA TFT FDD Windows 2000 CD-ROM添付	128MB DDR-SDRAM (128MB x 1) +10,000円 PC-B-MER12D	
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	118,000円	PC-VY22XRFYL	CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz 15.1型 XGA TFT FDD Windows 2000 CD-ROM添付	256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +20,000円 PC-B-MER25D	20GB +24,000円 PC-B-HDR20D
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	138,000円	PC-VY22SRXYL	CPU:モバイルインテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20 GHz - M 14.1型 XGA TFT FDD Windows 2000 CD-ROM添付	512MB DDR-SDRAM (256MB x 2) +64,000円 PC-B-MEY51D	40GB +33,000円 PC-B-HDR40D
3年保証 VY22X/RX-L (2004年2月発表商品)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	108,000円	PC-VY22XRXYL	CPU:モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz 14.1型 XGA TFT FDD Windows 2000 CD-ROM添付	512MB DDR-SDRAM (512MB x 1) +63,000円 PC-B-MER51D	60GB +40,000円 PC-B-HDR60D
					1GB DDR-SDRAM (512MB x 2) +125,000円 PC-B-MEY10D	
3年保証 VY16F/VH-L (2004年2月発表商品)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	194,000円	PC-VY16FVHYL	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60 GHz 12.1型 XGA TFT Versa Bay b FAX モデム Windows 2000 CD-ROM添付	256MB DDR-SDRAM (256MB x 1) +20,000円 PC-N-MEV25E	20GB +25,000円 PC-N-HDV20D
					512MB DDR-SDRAM (256MB x 2) +61,000円 PC-N-MEF51E	40GB +34,000円 PC-N-HDD40D
					512MB DDR-SDRAM (512MB x 1) +71,000円 PC-N-MEV51E	60GB +41,000円 PC-N-HDV60E
3年保証 VY14F/VH-L (2004年2月発表商品)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	175,000円	PC-VY14FVHYL	CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.40 GHz 12.1型 XGA TFT Versa Bay b FAX モデム Windows 2000 CD-ROM添付	1GB DDR-SDRAM (512MB x 2) +142,000円 PC-N-MEF10D	
3年保証 VY10F/BH-L (2004年2月発表商品)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	230,000円	PC-VY10FBHYL	CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1 GHz 12.1型 XGA TFT DDR-SDRAM 256MB (オンボード) FAX モデム リチウムイオンバッテリー Windows 2000 CD-ROM添付	512MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+256MB) +20,000円 PC-N-MBD51D	20GB +25,000円 PC-N-HDB20D
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	195,000円	PC-VY80MBHYL	CPU:超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800 MHz 12.1型 XGA TFT DDR-SDRAM 256MB (オンボード) FAX モデム リチウムイオンバッテリー Windows 2000 CD-ROM添付	768MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+512MB) +71,000円 PC-N-MBD76D	20GB(1.8型HDD) +49,000円 PC-N-HDC20D
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	205,000円	PC-VY80MBWYL	CPU:超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800 MHz 12.1型 XGA TFT DDR-SDRAM 256MB (オンボード) FAX モデム リチウムイオンバッテリー Windows 2000 CD-ROM添付	オンボード256MB DDR-SDRAM +0円	40GB +34,000円 PC-N-HDB40D
3年保証 VY80M/BW-L (2004年2月発表商品)	Microsoft® Windows® 2000 Professional	205,000円	PC-VY80MBWYL			60GB +41,000円 PC-N-HDB60D

お見積り価格	フレームモデル	合計メモリ	HDD
円 +	円 +	円 +	円 +
お選びいただいた型番			

- ①:FDDの対応フォーマットなど詳細はP12-15の仕様一覧をご覧ください。
- ②:VY80M/BW-Lでは選択できません。
- ③:Windows 2000 CD-ROMをご利用の際(出張修理でのHDD交換時含む)には、専用のCD-ROM系の機器(セレクションメニューの「CD-ROM系」機器等)が必要です。
- ④:添付アプリケーションのインストールにはCD-ROM系の機器が必要です。

3年標準保証

3年標準保証
 (3年間パーツ保証*+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)
 *2,3年目は修理作業費および出張費などが別途必要です。
 3年標準保証の詳細内容につきましては、
 【NEC8番街】<http://nec8.com/care/musho.html>
 をご覧ください。

PC98-NXSeriesSupportPack 5年間保守(オプション)
 PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
 詳細は、<http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nxsupport>をご覧ください。
 VersaPro 型番:PC-N-SU1052-S 価格:75,000円(税別)
 VersaPro R 型番:PC-B-SUR052-S 価格:45,000円(税別)

フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません。ただし、保守パックにつきましてはオプションでもご用意しております。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。マークを付記した構成オプションは別途スマートセレクション(P6~7)でもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

表示価格はすべて消費税別です。

選択任意の構成オプション

表示価格はすべて消費税別です。

FDD CD-ROM系 ⑥ バッテリー 通信機能1 キーボード セカンドバッテリーパック 増設HDD ⑥ 通信機能2 マウス その他機能 保守パック

FDDはフレームモデルに標準内蔵	VersaBay b CD-ROM +10,000円 PC-N-CDDCDD VersaBay b CD-R/RW with DVD-ROM +24,000円 PC-N-CDDRDD	リチウムイオンバッテリーはフレームモデルに標準内蔵	LAN(ギガビットイーサネット) +9,000円 PC-N-NEALD LAN(ギガビットイーサネット)&無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +26,000円 PC-N-NEA3ED LAN(ギガビットイーサネット) +9,000円 PC-N-NEALGD LAN(ギガビットイーサネット)&無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +26,000円 PC-N-NEA3GD LAN(ギガビットイーサネット) +9,000円 PC-N-NEALFD LAN(ギガビットイーサネット)&無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +26,000円 PC-N-NEA3FD	キーボード(タイプA・大型)をフレームモデルに標準搭載	20GB VersaBay b +25,000円 PC-N-2HD20D 40GB VersaBay b +34,000円 PC-N-2HD40D 80GB VersaBay b +76,000円 PC-N-2HD80D	FAXモデム +12,000円 PC-N-N2AMDD	USBマウス(白) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUWD 光センサーUSBマウス(シルバー) スクロール機能付 +6,000円 PC-N-PDMULD	NXポイント +3,000円 PC-N-PASSTD	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +38,000円 PC-N-SU1012-S
------------------	--	---------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------	--	-------------------------------	---

MultiBay-b FDD +5,000円 PC-N-FDDFDD FDDはセカンドバッテリーパックと併用となります。	VersaBay b CD-ROM +10,000円 PC-N-CDDCDD VersaBay b CD-R/RW with DVD-ROM +24,000円 PC-N-CDDRDD	ニッケル水素 +8,000円 PC-N-BADN1D リチウムイオン +12,000円 PC-N-BADL1D リチウムイオン & MultiBay-b セカンドバッテリーパック +30,000円 PC-N-BADL2D セカンドバッテリーパックはFDDと併用となります。	LAN(ギガビットイーサネット) +9,000円 PC-N-NEDLGD LAN(ギガビットイーサネット)&無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +26,000円 PC-N-NED3GD LAN* +9,000円 PC-N-NEDLFD *VY22X/DF-LではLAN(100BASE-TX/10BASE-T)となります。VY16F/DF-L, VY14F/DF-LではLAN(ギガビットイーサネット)となります。 LAN* & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +26,000円 PC-N-NED3FD *VY22X/DF-LではLAN(100BASE-TX/10BASE-T)となります。VY16F/DF-L, VY14F/DF-LではLAN(ギガビットイーサネット)となります。 LAN* +9,000円 PC-N-NEDLXD *VY22X/DX-LではLAN(100BASE-TX/10BASE-T)となります。VY14F/DX-LではLAN(ギガビットイーサネット)となります。 LAN* & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +26,000円 PC-N-NED3XD *VY22X/DX-LではLAN(100BASE-TX/10BASE-T)となります。VY14F/DX-LではLAN(ギガビットイーサネット)となります。	キーボード(タイプA) +3,000円 PC-N-KBDLVD キーボード(タイプB) +3,000円 PC-N-KBDVAD P12,13の「キーボードのご紹介」をご覧ください。	20GB VersaBay b +25,000円 PC-N-2HD20D 40GB VersaBay b +34,000円 PC-N-2HD40D 60GB VersaBay b +41,000円 PC-N-2HD60D	FAXモデム +12,000円 PC-N-N2DMDD	PS/2マウス(白) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMPSD USBマウス(白) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUWD 光センサーUSBマウス(シルバー) スクロール機能付 +6,000円 PC-N-PDMULD	5年間保守も別売オプション(上記)でご用意しております。	PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +56,000円 PC-N-SU1022-S
---	--	--	--	--	---	--------------------------------	--	------------------------------	---

FDDはフレームモデルに標準内蔵	CD-ROM +9,000円 PC-B-CDRCDD CD-R/RW with DVD-ROM +23,000円 PC-B-CDRRDD	ニッケル水素 +8,000円 PC-B-BARN1D リチウムイオン +12,000円 PC-B-BARL1D	LAN(100BASE-TX/10BASE-T) +9,000円 PC-B-NERLFD LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +24,000円 PC-B-NER3FD LAN(100BASE-TX/10BASE-T) +9,000円 PC-B-NERLXD LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +24,000円 PC-B-NER3XD	キーボード(タイプA)をフレームモデルに標準搭載		FAXモデム +12,000円 PC-B-N2RMDD	USBマウス(白) スクロール機能付 +3,000円 PC-B-PDMUWD 光センサーUSBマウス(シルバー) スクロール機能付 +6,000円 PC-B-PDMULD	5年間保守も別売オプション(上記)でご用意しております。	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +25,000円 PC-B-SUR012-S PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +35,000円 PC-B-SUR022-S
------------------	---	--	--	--------------------------	--	--------------------------------	--	------------------------------	--

FDD USB接続(外付け) +7,000円 PC-N-FDDFDD	VersaBay b CD-ROM +10,000円 PC-N-CDDCDD VersaBay b CD-R/RW with DVD-ROM +24,000円 PC-N-CDDRDD	リチウムイオン(M) +10,000円 PC-N-BAVLND リチウムイオン(L) +15,000円 PC-N-BAVLHD リチウムイオン(M) & セカンドバッテリーパック +25,000円 PC-N-BAVM2D リチウムイオン(L) & セカンドバッテリーパック +30,000円 PC-N-BAVL2D	LAN(ギガビットイーサネット) +9,000円 PC-N-NEVLND LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +19,000円 PC-N-NEB3LD LAN(100BASE-TX/10BASE-T) +9,000円 PC-N-NEBLTD LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +19,000円 PC-N-NEB3TD		20GB VersaBay b +25,000円 PC-N-2HD20D 40GB VersaBay b +34,000円 PC-N-2HD40D 60GB VersaBay b +41,000円 PC-N-2HD60D		USBマウス(白) スクロール機能付 +3,000円 PC-N-PDMUWD 光センサーUSBマウス(シルバー) スクロール機能付 +6,000円 PC-N-PDMULD	5年間保守も別売オプション(上記)でご用意しております。	PC98-NXSeries SupportPack 3年間保守 +38,000円 PC-N-SU1012-S PC98-NXSeries SupportPack 4年間保守 +56,000円 PC-N-SU1022-S
---------------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	------------------------------	--

FDD	CD-ROM系	バッテリー	通信機能1	キーボード	セカンドバッテリーパック	増設HDD	通信機能2	マウス	その他機能	セット合計価格	保守パック
円+	円+	円+	円+	円+	円+	円+	円+	円+	円+	円=	円

⑤:NX/バッド使用時はPS/2マウスは接続しないでください。Yアダプタは未添付。
 拡張機器のファンキーボードをお使いの際は別途Yケーブル 型番:PK-KB012 標準価格:2,000円(税別) が必要です。

⑥:VersaBay bに装着する構成オプションはそれぞれ排他使用となります。CD-ROM系機器の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP12~P15の仕様一覧をご覧ください。

FREE SELECTION

オールインワンノート

VersaPro R

モバイルノート

Mate 仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目 型名*	スリムタワー型 高拡張タイプ		スリムタワー型	
	MY32Y/G-D	MY28Y/G-D	MY32V/C-D	MY26V/B-D
OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional*39			
CPU	インテル® Pentium® 4 プロセッサ			
クロック周波数	3.20 GHz*2	2.80 GHz*2	3.20 GHz	3.06 GHz
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	12K μ命令実行トレース*3 / 8KBデータ 512KB		3.06 GHz	2.66 GHz
システムバス	800MHz (メモリスバス:333MHz*28) インテル® 865G チップセット		533MHz (メモリスバス:266MHz)	400MHz (メモリスバス:266MHz)
チップセット	インテル® 865G (チップセットに内蔵)		nVIDIA社製 GeForce™4 MX 440 (AGP 4 ×)	インテル® 845G チップセット インテル® 845G (チップセットに内蔵)
グラフィックアクセラレータ	64MBx メインメモリを使用)		64MBx DDR-SDRAM, AGPボードに搭載)	64MBx メインメモリを使用)
最大メモリ(メインメモリ)	1GBx DIMMスロット × 2]*4*31			
表示機能	解像度	最大1,677万色*42		最大1,677万色*42
	表示色	最大1,677万色*42		最大1,677万色*42
	表示色	最大1,677万色*42		最大1,677万色*42
	表示色	最大1,677万色*42		最大1,677万色*42
サウンド機能	PCM録音再生機能、アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵*8、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33])、マイクノイズ除去機能*34、3Dボジョナルサウンド			
通信機能	LAN(ギガビットイーサネット) IEEE1394 USB*11 パラレル シリアル ディスプレイ PS/2 通信関連 サウンド関連			
インターフェイス	RS-232C D-sub9ピン × 2、最高115.2Kbps対応 ミニD-sub15ピン*14		セントロニクス準拠 D-sub25ピン ミニD-sub15ピン × 2(標準添付の アナログ変換ケーブル経由で接続)	RS-232C D-sub9ピン、最高115.2Kbps対応 ミニD-sub15ピン*14
記憶装置	1スロット [1]*6 1スロット(標準HDDで占有済 [0])		1スロット(Low Profile) (nVIDIA社製 GeForce™4 MX 440 グラフィックボードで占有済*48 [0])	2スロット、標準HDDで1スロット占有済 [1]
ベイ	3.5型ベイ [空き] 内蔵3.5型ベイ [空き]		2スロット、標準HDDで1スロット占有済 [1]	1スロット(Low Profile [1])
拡張スロット	1スロット(Low Profile [1])		2スロット(ハーフ × 2 [2]) AC100V ± 10%、50/60Hz	1スロット(Low Profile [1])
電源	消費電力*22(最大構成時) エネルギー消費効率 本体 Y*22*23 電圧降下対策		約68W(最大約197W) Q区0.00039	約63W(最大約185W) Q区0.00045
外形寸法(本体)	105(W) × 35(D) × 37(H)mm(スタビライザ含まず) 235(W) × 35(D) × 37(H)mm(スタビライザ含む)*25		約8.4Kg	約7.9Kg
質量(本体)*22	約9.3Kg		約8.4Kg	約7.9Kg
温度湿度条件	10 ~ 35		20 ~ 80%(ただし結露しないこと)	
インストール可能OS	Windows® XP Professional(SP1)/Home Edition(SP1)/Windows® 2000 Professional(SP4)/Server(SP4)/Windows® 98 Second Edition(SPなし) 電子マニュアル(一部印刷マニュアル)、サービスセンター付き電源ケーブル、保証書、アース線、スタビライザ、3.5型ベイディスクカバー、Windows® 2000 Professional CD-ROM、バックアップCD-ROM、OSを除く)アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM		Windows® XP Professional(SP1)/Home Edition(SP1)/Windows® 2000 Professional(SP4)/Server(SP4)/Windows® 98 Second Edition(SPなし) 電子マニュアル(一部印刷マニュアル)、サービスセンター付き電源ケーブル、保証書、アース線、スタビライザ、Windows® 2000 Professional CD-ROM、バックアップCD-ROM、OSを除く)アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM	
主な添付品	各モデルで選択可能なセクションにつきましては、スマートセクションメニュー、フリーセクションメニューをご参照ください。			
セクションメニュー	メモリ*64	256MB 512MB 1GB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB DIMM × 1 ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB DIMM × 2 ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB DIMM × 2	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700*65、256MB DIMM × 1 ECC無しDDR-SDRAM、PC2700*65、512MB DIMM × 1 ECC無しDDR-SDRAM、PC2700*65、512MB DIMM × 2
	ハードディスク*66 (ハードディスク内にバックアップイメージは格納されていません)	40GB 80GB	約40GB、Ultra ATA-100対応、5,400rpm、SMART機能対応 約80GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応	
	CD-ROM系*70	CD-R/RW DVD-R/W USB 109キートン PS/2 109キートン	読み込み: CD-ROM最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速*73、書き込み: CD-R最大24倍速、CD-RW最大10倍速 (High Speed CD-RWメディア対応*74)、バックアップアンダーランエラー防止機能付き JIS標準配列(英数、かな) 109キートン、USB1.1対応(パスワード/2ポート)*82、USBインターフェイス、外形寸法: 47x W x 17x D x 3x H mm、質量: 約1.2Kg、USBスクロールマウス付き JIS標準配列(英数、かな) 109キートン、USB1.1対応(パスワード/2ポート)*82、USBインターフェイス、外形寸法: 45x W x 16x D x 4x H mm、質量: 約0.9Kg、PS/2スクロールマウス付き	
	キーボード・マウス	テンキー付き USB 小型キーボード テンキー付き PS/2 小型キーボード	JIS標準配列(英数、かな) テンキー付、USB1.1対応(パスワード/2ポート)*82、USBインターフェイス、外形寸法: 38x W x 17x D x 4x H mm、質量: 約1.2Kg、USBスクロールマウス付き JIS標準配列(英数、かな) テンキー付、PS/2インターフェイス、外形寸法: 38x W x 17x D x 4x H mm、質量: 約1.2Kg、PS/2スクロールマウス付き	

- 【本体部分】**
- *1: セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
 - *2: Windows® 2000 Professionalインストールモデルでは、ハイパースレッディング・テクノロジーがご利用できません。
 - *3: 最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
 - *4: メインメモリを拡張する場合、モデルによっては標準実装されている増設RAMボードを取り外す必要があります。
 - *5: フラッシュアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できない場合があります。
 - *6: 3.5型ベイディスクカバーが標準添付となります。
 - *7: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にくぼきや黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさの違いが見えることがあります。これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
 - *8: 内蔵ヘッドホンジャックのアラームを通知することを考慮して実装しております。オーディオ再生等の際は、別途スピーカ、またはヘッドフォンをご利用ください。
 - *9: 音源再生には外付スピーカが必要で、本体ライン出力端子使用)
 - *10: メインメモリが128MBの場合、256MB以上の場合には64MBとなります。
 - *11: 別売のインストール可能OS使用時はOS用ドライバにUSB2.0ドライバは含まれません。
 - *12: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます(Mate R スリムタワー型はUSB接続キーボードは選択できません)。
 - *13: 文字や画面をあらかじめ拡大する機能です。
 - *14: チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ使用時、nVIDIA社製 GeForce™4 MX 440を選択時はAGPボードに搭載されている専用コネクタ LFHコネクタにAGPボードに添付のGeForce™4 MX 440用アナログディスプレイケーブルを使用し、ミニD-sub15ピン × 2となります。I/Oプレート部に搭載されているアナログコネクタは、nVIDIA社製 GeForce™4 MX 440を選択したモデルでご利用いただけません。
 - *15: アナログRGBのディスプレイをご利用の場合、AGPボードに搭載されているDVIコネクタに本体標準添付のDVI-アナログ変換ケーブルを使用してください。
 - *16: 搭載可能なPCIボードサイズは、フル: 10x W x 33x D mm以内、ハーフ: 10x W x 17x D mm以内、ハーフ/Low Profile: 6x W x 16x D mm以内となります。
 - *17: OSはWindows® 2000 Professional、メモリは256MB(Mate R スリムタワー型)またはメモリ128MB、エネルギー消費効率は全モデル最大容量メモリ) 最小容量HDD(質量は最大容量) LAN、CD-ROM、FDD、USB109キートン(Mate R スリムタワー型)PS/2 109キートン) スリムタワー型(高拡張タイプ) スリムタワー型はAGPグラフィックアクセラレータ搭載時の構成にて測定(増設HDDは無し)
 - *18: エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
 - *19: 本体背面のミニD-sub15ピンにアナログディスプレイを接続する場合のみこのモードを表示することができます。なお、このモードをサポートしていないディスプレイにつきましては表示することができません。
 - *20: 設置時の足以外の突起物を含みます。
 - *21: インストール可能OS用ドライバは本体に添付してありません。「http://nec8.com/」の上段ボタン「サポート情報」のダウンロード・OS情報・注意事項、「ダウンロード」(ビジネスPC)、「インストール可能OS用ドライバ」(サポートOS用ドライバ)、「Mate」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションがご利用いただけません。いくつかの制限事項があります。必ずご購入前に、上記HPの「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
 - *22: デュアルディスプレイ機能は、Windows® XP Home EditionとWindows® 98 Second Editionではご利用いただけません。Windows® 98 Second EditionはAPMモードは未サポートとなります。
 - *23: 実動作は320MHzとなります。
 - *24: 3モード(720KB、1.2MB、1.44MB)に対応。なお、1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要(標準添付) 640KBのフォーマット不可。
 - *25: Windows® 98 Second Editionの場合は最大メモリ512MBとなります。
 - *26: ミニD-sub15ピンとDVI-D 24ピン)の同時使用は未サポートとなります。
 - *27: DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使う、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザーにロードできます。
 - *28: ノイズ除去機能によって、音入力信号から周辺雑音を取り除かれ、クリーンなクリアな信号がアプリケーションに渡されます。
- 【セクションメニュー部分】**
- *30: セクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。
 - *31: スリムタワー型(高拡張タイプ) スリムタワー型(MY32V/C-Dを除く)およびMate R スリムタワー型はビデオRAMとして使用。
 - *32: MY30V/B-D、MY26V/B-D、MY24X/B-D、MY24X/R-Dはメモリスバス266MHz(PC2100相当)で動作します。
 - *33: 20GBのFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。
 - *34: コーピコントロール等の一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
 - *35: 書き込みツール「RecordNow DX/DL」がCD-ROMに添付されます。
 - *36: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 4」が添付されます。
 - *37: 映像ソフトの再生は、ソフトウェアおよびMPEG2再生方式です。
 - *38: CD-RWメディアの書き換えにおいて、High Speed CD-RWメディアが使用できます。8倍速以上で書き換えるには、High Speed CD-RWメディアが必要です。
 - *39: CD-ROMまたはCD-R/RWドライブを垂直の状態で使用する場合、8cmCDは未サポート。
 - *40: USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポート。
 - *35: 搭載のコネクタはDVI-I (29ピン)となりますが、デジタル専用のDVI-D (24ピン)の機能のみサポートとなります。
 - *36: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは、内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は、内のService Packを適用してご利用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
 - *37: RemotePower On機能は、休止状態またはスタンバイからのみ有効となります。
 - *38: この機能は、システム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
 - *39: Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4 (SP4)をインストールできません。
 - *40: 本体内蔵液晶ディスプレイではディスプレイ機能によって、擬似的に表現されます。
 - *41: フラッシュアクセラレータの持つ最大発色数です。
 - *42: nVIDIA社製 GeForce™4 MX 440を選択時、オプションのデジタルコネクタ LFHコネクタにUXGA対応デジタルディスプレイを接続した場合、UXGA表示未対応でアナログディスプレイの場合は表示不可)
 - *43: 国際エネルギースターに対応するため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電力モード(システムスタンバイ、または休止状態)に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
 - *44: GeForce™4 MX 440グラフィックボードは取り外しできません。

項目 型名*1	液晶一体型			モニター型		Mate R スリムタワー型		
	MY10F/FE-D	MY10F/FR-D	MY80F/FR-D	MY32Y/M-D	MY30Y/M-D	MY26V/R-D	MY24X/R-D	
OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional*39			Microsoft® Windows® 2000 Professional*39		Microsoft® Windows® 2000 Professional*39		
CPU	超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ*38搭載)			超低電圧版 モバイル インテル® Celeron® プロセッサ		インテル® Pentium® 4 プロセッサ		
クロック周波数	1 GHz			800A MHz		3.20 GHz*2 3E GHz*2		
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	32KB命令実行トレース/32KBデータ			1024KB		12Kμ命令実行トレース*3/16KBデータ		
システムバス	400MHzメモリバス:333MHz			400MHzメモリバス:400MHz		533MHzメモリバス:333MHz		
チップセット	インテル® 855PM チップセット			インテル® 875P チップセット		インテル® 845GV チップセット		
グラフィックアクセラレータ	ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9200 (スムージング機能*13をサポート)			nVIDIA社製 GeForce™2 MX (AGP 4x)		nVIDIA社製 GeForce™2 MX (AGP 4x)		
ビデオRAM	32MB DDR-SDRAM			32MB SDRAM, AGPボードに搭載		32MB SDRAM, AGPボードに搭載		
最大メモリ (メインメモリ)	1GB SO-DIMMスロット x 2*4			2GB DIMMスロット x 4*4		1GB DIMMスロット x 2*4		
表示機能	解像度	最大1,677万色*41*42			最大1,677万色*42		最大1,677万色*42	
	表示色	最大1,677万色*41*42			最大1,677万色*42		最大1,677万色*42	
	液晶ディスプレイ	最大1,677万色*5*41			最大1,677万色*4		最大1,677万色*5	
	液晶ディスプレイ	最大1,677万色*24			最大1,677万色*5		最大1,677万色*5	
サウンド機能	PCM録音再生機能、ステレオスピーカー内蔵 (LCD部) MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI) XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33			PCM録音再生機能、MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI) XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33		PCM録音再生機能、MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI)*9、3Dボジョナルサウンド		
通信機能	LAN			LAN		LAN		
インターフェイス	USB*11	6 LCD部左側面 x 3、脚部背面 x 3			4 本体前面 x 2、本体背面 x 4		4 本体前面 x 2、本体背面 x 2	
	パラレルシリアル	RS-232C D-sub9ピン、最高115.2Kbps対応			RS-232C D-sub9ピン x 2、最高115.2Kbps対応		RS-232C D-sub9ピン、最高115.2Kbps対応	
	PS/2	ミニD-sub15ピン			ミニD-sub15ピン		ミニD-sub15ピン	
	通信関連	RJ45 100BASE-TX/10BASE-T LANコネクタ			RJ45 100BASE-TX/10BASE-T LANコネクタ		RJ45 100BASE-TX/10BASE-T LANコネクタ	
記憶装置	FDD	1スロット (標準HDDで占有済) 0			1スロット (標準HDDで占有済) 1		1スロット (標準HDDで占有済) 0	
	ベイ	1スロット (CD-ROMまたはCD-R/RW with DVD-ROMで占有済) 0			2スロット (CD-ROMまたはCD-R/RW with DVD-ROMで占有済) 1		1スロット (CD-ROMまたはCD-R/RW with DVD-ROMで占有済) 0	
拡張スロット	AGPスロット 空き	1スロット (フル x 5) 5			1スロット (フル x 5) 5		2スロット (ハーフ Low Profile) x 2 2	
	PCIスロット 空き	5スロット (フル x 5) 5			5スロット (フル x 5) 5		2スロット (ハーフ Low Profile) x 2 2	
電源	AC100V ± 10%、50/60Hz ACアダプタ経由			AC100V ± 10%、50/60Hz		AC100V ± 10%、50/60Hz		
消費電力*22 (最大構成時)	約53W (最大約85W) 約40W (最大約73W)			約145W (最大約372W) 約115W (最大約346W)		約55W (最大約164W) 約50W (最大約163W)		
エネルギー消費効率 本体*22*23	Q区区分0.00093			Q区区分0.00039		Q区区分0.00038		
電圧降下対策	Q区区分0.0017			Q区区分0.00044		Q区区分0.00039		
外形寸法 本体	41(W) x 22(D) x 44.5(H) mm*25			37(W) x 22(D) x 404.5(H) mm*25		17(W) x 45(D) x 44(H) mm*25		
質量 本体*22	約10.5Kg			約9.5Kg		約14.0Kg		
温湿度条件	約10.5Kg			約9.5Kg		約13.7Kg		
インストール可能OS*26*27*36	Windows® XP Professional (SP1) / Home Edition (SP1) / Windows® 2000 Professional (SP4) / Server (SP4)			Windows® XP Professional (SP1) / Home Edition (SP1) / Windows® 2000 Professional (SP4) / Server (SP4)		Windows® XP Professional (SP1) / Home Edition (SP1) / Windows® 2000 Professional (SP4) / Server (SP4)		
主な添付品	電子マニュアル (一部印刷マニュアル) / ACアダプタ、保証書、Windows® 2000 Professional CD-ROM、バックアップCD-ROM (OSを除く) / アプリケーションCD-ROM / マニュアルCD-ROM、シリアルATAドライブディスク			電子マニュアル (一部印刷マニュアル) / 電源ケーブル、保証書、アース線、Windows® 2000 Professional CD-ROM、バックアップCD-ROM (OSを除く) / アプリケーションCD-ROM / マニュアルCD-ROM		電子マニュアル (一部印刷マニュアル) / 電源ケーブル、保証書、アース線、Windows® 2000 Professional CD-ROM、バックアップCD-ROM (OSを除く) / アプリケーションCD-ROM / マニュアルCD-ROM		

各モデルで選択可能なセクションにつきましては、スマートセクションメニュー、フリーセクションメニューをご参照ください。

項目	メモリ*64		ハードディスク*66		CD-ROM系*70		キーボード・マウス	
	容量	対応機種	容量	対応機種	容量	対応機種	容量	対応機種
メモリ*64	128MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB SO-DIMM x 1	40GB	約40GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	CD-ROM	最大24倍速	USB 109キーボード	JIS標準配列 (英数、かな) 109キーレイアウト、テンキー付、USB1.1対応バス/パワードハブ 2ポート*82、USBインターフェイス、外形寸法: 47.2(W) x 17.9(D) x 3.9(H) mm、質量: 約1.2Kg、USBスクロールマウス付き
	256MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM x 1	80GB	約80GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	CD-R/RW with DVD-ROM	読み込み: CD-ROM最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速*73、書き込み: CD-R最大24倍速、CD-RW最大10倍速 (High Speed CD-RWメディア対応)*74、バッファアンダーランエラー防止機能付き	PS/2 109キーボード	JIS標準配列 (英数、かな) 109キーレイアウト、テンキー付、PS/2インターフェイス、外形寸法: 45.6(W) x 16.9(D) x 4.0(H) mm、質量: 約0.9Kg、PS/2スクロールマウス付き
	512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM x 1	120GB	約120GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応	CD-R/RW	読み込み: CD-ROM最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速*73、書き込み: CD-R最大24倍速、CD-RW最大10倍速 (High Speed CD-RWメディア対応)*74、バッファアンダーランエラー防止機能付き	テンキー付きUSB小型キーボード	JIS標準配列 (英数、かな) 109キーレイアウト、テンキー付、USB1.1対応バス/パワードハブ 2ポート*82、USBインターフェイス、外形寸法: 38.2(W) x 17.9(D) x 4.4(H) mm、質量: 約1.2Kg、USBスクロールマウス付き
	1GB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM x 2			CD-R/RW	読み込み: CD-ROM最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速*73、書き込み: CD-R最大24倍速、CD-RW最大10倍速 (High Speed CD-RWメディア対応)*74、バッファアンダーランエラー防止機能付き	テンキー付きPS/2小型キーボード	JIS標準配列 (英数、かな) 109キーレイアウト、テンキー付、PS/2インターフェイス、外形寸法: 38.2(W) x 17.9(D) x 4.4(H) mm、質量: 約1.2Kg、PS/2スクロールマウス付き
ハードディスク*66	2GB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM x 2						
	40GB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM x 2						
CD-ROM系*70	80GB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM x 2						
	120GB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM x 2						
キーボード・マウス	約40GB、Ultra ATA-100対応、5,400rpm、SMART機能対応							
	約80GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応							

標準でインストールまたは添付されるソフトウェア

モデル	スリムタワー型 (高拡張タイプ)	スリムタワー型	液晶一体型	モニター型	Mate R スリムタワー型
MY32Y/G-D	MY32Y/G-D	MY30V/B-D	MY10F/FE-D	MY32Y/M-D	MY26V/R-D
MY28Y/G-D	MY28Y/G-D	MY26V/B-D	MY10F/FR-D	MY30Y/M-D	MY24X/R-D
MY80F/FR-D	MY80F/FR-D	MY24X/B-D	MY80F/FR-D		
インストールOS*1	Microsoft® Windows® 2000 Professional*2				
インストールアプリケーション	Microsoft® Internet Explorer 5.5				
添付アプリケーション	Microsoft® Virtual Machine for Java™*8 使用開始日表示ユーティリティ McAfee VirusScan Online*3 Timer-NX Adobe® Acrobat® Reader® Sonic RecordNow DX*4*5 Sonic DLA*4*5 InterVideo® WinDVD™ 4*6 StandbyDisk Solo RB*7				

*1: 本機にインストールされているMicrosoft® Windows® 2000 Professionalは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド」再セットアップ編をご覧ください。
*2: Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4 (SP4) をインストールし、SP4はアンインストールできません。
*3: 新種のウイルスを検出するには、ウイルス定義 DAT ファイルの更新が必要です。McAfee VirusScan Onlineの定義ファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、McAfee VirusScan Onlineのウイルス定義ファイルの無償提供期間は、登録後90日間です。引き続きお使いになる場合は、継続利用のお申し込み (有償) が必要です。詳しくはhttp://www.nai.com/japan/mcafee/nec.aspをご覧ください。
*4: CD-R/RWモデルおよびCD-R/RW with DVD-ROMモデルのみ専用CD-ROM添付。
*5: お客様が画像、音楽、データ等を記録 (録音・録音などを含む) したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
*6: セクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。各種CD/DVDタイトルをお使いになる際には、市販タイトルを別途ご購入ください。また、各種市販のCD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。
*7: StandbyDisk Solo RBはWindows® 2000 Professionalの「ダイナミックディスク」には対応していません。
*8: 出荷時はインストールされていますが、再セットアップ時にはインストールされません。


VersaPro 仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目		オールインワンノート								
型名*1		VY32Y/AE-L	VY30Y/AG-L	VY30Y/AF-L	VY17F/DG-L	VY16F/DF-L	VY14F/DF-L	VY14F/DX-L	VY22X/DF-L	VY22X/DX-L
OS		Microsoft® Windows® 2000 Professional *30								
CPU	モバイル インテル® Pentium® 4プロセッサ (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー*2搭載)	モバイル インテル® Pentium® M プロセッサ (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー*2搭載)			モバイル インテル® Celeron® プロセッサ					
	クロック周波数	3.20 GHz *37	3.06 GHz *37	1.70 GHz	1.60 GHz	1.40 GHz	2.20 GHz			
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	1次	12Kμ 命令実行トレースキャッシュ*33 + 8KB データキャッシュ			インストラクション用32KB/データ用32KB				12Kμ 命令実行トレースキャッシュ*33 + 8KB データキャッシュ	
	2次	512KB			1024KB				256KB	
システムバス		533MHz メモリバス: 333MHz			400MHz メモリバス: 266MHz					
チップセット		インテル® 852PMチップセット			インテル® 855GMチップセット				ATI 社製 RADEON™ IGP 340M + ALI社製1535+	
最大メモリ(メインメモリ)		2GB			1GB				1GB*5	
表示素子		15型TFTカラー液晶 (QXGA)	15型TFTカラー 液晶(SXGA+)	15型TFTカラー液晶 (XGA)	15型TFTカラー液晶 (SXGA+)	15型TFTカラー 液晶(XGA)	14.1型TFTカラー液晶 XGA	15型TFTカラー 液晶(XGA)	14.1型TFTカラー液晶(XGA)	
ビデオRAM		64MB			32MB				メインメモリより1-64MBを自動的に使用	
グラフィックアクセラレータ*7		ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 9600 PRO (ハードウェアT&L機能*10、 スムージング機能*9を サポート、AGP対応)			ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 9600 (ハードウェアT&L機能*10、 スムージング機能*9を サポート、AGP対応)				ATI 社製 RADEON™ IGP 340M (チップセットに内蔵。 スムージング機能*9をサポート、 AGP対応)	
表示機能	解像度・ 表示色 *11	640x480ドット VGA 800x600ドット SVGA 1,024x768ドット XGA 1,280x1,024ドット SXGA 1,400x1,050ドット SXGA+			最大1,677万色*13(最大1,677万色) 最大1,677万色*13(最大1,677万色) 最大1,677万色*13(最大1,677万色) 最大1,677万色*13(最大1,677万色)				最大1,677万色*13(最大1,677万色) 最大1,677万色*13(最大1,677万色)	
	(別売の 外部 ディスプレイ 接続時 *12)	1,600x1,200ドット UXGA			最大1,677万色*13(最大1,677万色) XGA, SXGA+ではバーチャルスクリーン機能により実現。				最大1,677万色*13(最大1,677万色) XGAではバーチャルスクリーン機能により実現。	
		1,920x1,440ドット			最大1,677万色*13(最大1,677万色) XGA, SXGA+ではバーチャルスクリーン機能により実現。				-	
		2,048x1,536ドット QXGA			最大1,677万色*13(-)				-	
		-			-				-	
サウンド機能	音源/サウンド機能	PCM録音再生機能、ステレオスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[XG, XG-Lite, GM, GS演奏モード対応、DLS2対応*15])、マイクノイズ除去機能*16、3Dボジョナルサウンド			標準内蔵 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)				標準内蔵 100BASE-TX/10BASE-T対応)	
通信機能	LAN	標準内蔵、3モード対応*35			標準内蔵 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)				標準内蔵 100BASE-TX/10BASE-T対応)	
記憶装置	FDD	標準内蔵、3モード対応*35			標準内蔵 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応)				標準内蔵 100BASE-TX/10BASE-T対応)	
入力装置	キーボード	キーピッチ: 19mm*18、キーストローク: 3mm、JIS標準配列 87キー(タイプA・大型)			キーピッチ: 19mm*18、キーストローク: 3mm、JIS標準配列 87キー(タイプA)				キーピッチ: 19mm*18、キーストローク: 3mm、JIS標準配列 87キー(タイプB)	
	ワンタッチスタートボタン ポインティングデバイス*19	任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備(出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み)			スクロール機能付NXパッド標準装備				スクロール機能付NXパッド標準装備*20	
インターフェイス	IEEE1394	IEEE1394 x1(4ピン)			-				-	
	USB*28	USB(USB2.0) x4*23			-				-	
	TV-OUT端子	TV-OUT端子(Sビデオ端子) x1			-				-	
	ディスプレイ	外部ディスプレイコネクタ アナログRGB)ミニD-sub15ピン x1			-				-	
	パラレル	セントロニクス準拠 D-sub25ピン x1			-				-	
	シリアル	RS232C D-sub9ピン x1、最高115.2Kbps対応			-				-	
マウス/テンキーボード	PS/2タイプ ミニDIN6ピン x1			-				-		
通信関連		RJ45 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T LANコネクタ RJ11 モジュラコネクタ FAX)*36、 赤外線通信 IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps)			RJ45 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T LANコネクタ RJ11 モジュラコネクタ FAX)*36、 赤外線通信 IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps)				RJ45 100BASE-TX/10BASE-T LANコネクタ RJ11 モジュラコネクタ FAX)*36、赤外線通信 (IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps)	
サウンド関連		光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力: 角形 x1*26、マイク入力: ステレオミニジャック x1、ヘッドホン/ライン出力共用: ステレオミニジャック x1			マイク入力: ステレオミニジャック x1、ヘッドホン/ライン出力共用: ステレオミニジャック x1					
PCカードスロット		Type I / x2スロット(Type x1としても使用可能) PC Card Standard準拠、CardBus対応			Type I / x2スロット(Type x1としても使用可能) PC Card Standard準拠、CardBus対応					
SDメモリーカード/メモリースティックスロット 拡張ベイ		SDメモリーカード/メモリースティック共用スロット x1*22			VersaBay b				VersaBay b, MultiBay-b	
電源		自動または任意設定可能(CPU制御*2、HDD制御、モニター電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能)			自動または任意設定可能(CPU制御*2、HDD制御、モニター電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能)					
消費電力*29(最大構成時)		バッテリーパックまたはAC100-240V ±10%、50/60Hz ACアダプタ経由(日本以外の国で使用の場合は別途電源コードが必要です)			約25W(約60W)				約26W(約60W)	
エネルギー消費効率(ACアダプタを含む)*3		S区画 0.00020			S区画 0.00022				S区画 0.00053	
電圧降下対策		VCCI Class B			VCCI Class B					
外形寸法(突起部含まず)		335(W) x 281(D) x 45(H) mm			327(W) x 269.5(D) x 40.4-42.4*(H) mm				327(W) x 269.5(D) x 39.6-41.6*(H) mm	
質量(FDD、CD-ROM、標準バッテリー含む)*8		約4.3kg			約3.5kg				約3.4kg	
温度湿度条件		5-35、20-80%(ただし結露しないこと)			5-35、20-80%(ただし結露しないこと)					
インストール可能OS*17*24*27		Windows® XP Professional(SP1) Windows® 2000 Professional(SP4)			Windows® XP Professional(SP1)*14、Windows® XP Home Edition(SP1)*14、 Windows® 2000 Professional(SP4)				Windows® XP Professional(SP1) Windows® XP Home Edition(SP1) Windows® 2000 Professional(SP4) Windows® 98 Second Edition(SPなし)	
主な添付品		ACアダプタ、Windows® 2000 Professional CD-ROM*17、バックアップCD-ROM、OSを除くアプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他								
各モデルで選択可能なメニューにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。										
メモリ*31	256MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB SO-DIMM x1			ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM x1				ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM x1	
	512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB SO-DIMM x2			ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM x2				ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM x2	
通信機能	無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60	IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA対応、WEP対応(暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット))			IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA対応、WEP対応(暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット))				IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA対応、WEP対応(暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット))	
	FAXモデム*70	モデム: データ転送速度 最大56Kbps*71(V.90対応) FAX: データ転送速度 最大14.4Kbps(V.17)			モデム: データ転送速度 最大56Kbps*71(V.90対応) FAX: データ転送速度 最大14.4Kbps(V.17)				モデム: データ転送速度 最大56Kbps*71(V.90対応) FAX: データ転送速度 最大14.4Kbps(V.17)	
マウス	キーボード	-			-				-	
	PS/2マウス*69	-			-				-	
ハードディスク (ハードディスク内に バックアップイメージは 格納されていません)	20GB	約20GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応			約20GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応				約20GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	
	40GB	約40GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応			約40GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応				約40GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	
増設ハード ディスク*64	40GB	約40GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応			約40GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応				約40GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	
	60GB	約60GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応			約60GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応				約60GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	
CD-ROM系*66	CD-R/RW with DVD-ROM*53*65	CD-ROM読み込み: 最大24倍速、DVD-ROM読み込み: 最大8倍速、 CD-R書き込み: 最大24倍速、CD-RW書き込み: 最大10倍速 (High Speed CD-RWメディア対応)*61、バッファアンダーランエラー防止機能付き)			CD-ROM読み込み: 最大24倍速、DVD-ROM: 最大8倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、 CD-RW書き込み: 最大10倍速 High Speed CD-RWメディア対応*61、バッファアンダーランエラー防止機能付き)				CD-ROM読み込み: 最大24倍速、DVD-ROM: 最大8倍速、CD-R書き込み: 最大24倍速、 CD-RW書き込み: 最大10倍速 High Speed CD-RWメディア対応*61、バッファアンダーランエラー防止機能付き)	
	ニッケル水素 バッテリー	駆動時間 (JEITA*59準拠)			約1.8-2.2時間 (約2時間)				約1.1-1.7時間 (約1.4時間)	
バッテリー*62	リチウムイオン バッテリー	駆動時間 (JEITA*59準拠)			約3.9-4.3時間 (約4.1時間)				約4.2-5.3時間 (約4.7時間)	
	セリウム バッテリー	駆動時間 (JEITA*59準拠)			約3.9-4.3時間 (約4.1時間)				約4.2-5.3時間 (約4.7時間)	
バッテリーパック	セリウム バッテリー	駆動時間 (JEITA*59準拠)			約2.7-3.3時間(約3時間)				約3.5時間/約3.5時間	
	ニッケル水素 バッテリー	駆動時間 (JEITA*59準拠)			約2.7-3.3時間(約3時間)				約3.5時間/約3.5時間	

キーボードのご紹介

- ・NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。
- ・オールインワンノートでは、キーボード(タイプA)を標準としました。
- ・VY32Y/AE-L、VY30Y/AG-L、VY30Y/AF-Lでは、両端のキーサイズ(Enterキー、Shiftキー、Tabキー、CapsLockキーなど)が大きになっているキーボード(タイプA・大型)となります。
- ・VY17F/DG-L、VY16F/DF-L、VY14F/DF-L、VY14F/DX-L、VY22X/DF-L、VY22X/DX-Lでは、フリーセレクションにてキーボード(タイプB)もご用意しました。

キーボード(タイプA): 87キー配列



項目		オールインワンノート VersaPro R			
型名*1		VY22S/RF-L	VY22S/RX-L	VY22X/RF-L	VY22X/RX-L
OS		Microsoft® Windows® 2000 Professional*30			
CPU		モバイル インテル® Pentium® 4プロセッサ・M (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー*2搭載)		モバイル インテル® Celeron® プロセッサ	
クロック周波数		2.20 GHz			
キャッシュメモリ (CPU内蔵)		12K μ 命令実行トレースキャッシュ*33 + 8KB データキャッシュ			
システムバス		400MHz(メモリバス:266MHz)			
チップセット		ATI 社製 RADEON™ IGP 340M + ALI社製 1535+			
最大メモリ(メインメモリ)		1GB			
表示素子		15型 TFTカラー 液晶(XGA)	14.1型 TFTカラー液晶 (XGA)	15型 TFTカラー 液晶(XGA)	14.1型 TFTカラー液晶 (XGA)
ビデオRAM		8/16/32/64/128MB*34 (BIOS Setup menuにて変更可能、メインメモリを使用)			
グラフィックアクセラレータ*7		ATI 社製 RADEON™ IGP 340M (チップセットに内蔵。スムージング機能*9をサポート、AGP対応)			
表示機能		640×480ドット VGA 800×600ドット SVGA 1,024×768ドット XGA 1,280×1,024ドット SXGA 1,400×1,050ドット SXGA+ 1,600×1,200ドット UXGA 1,920×1,440ドット 2,048×1,536ドット QXGA			
サウンド機能		PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DL2対応]*15)、マイクノイズ除去機能*16、3Dポジショナルサウンド標準内蔵、3モード対応*35			
通信機能		LAN FDD			
記録装置		キーボード			
入力装置		ワンタッチスタートボタン ポインティングデバイス*19 IEEE1394 USB*28 TV-OUT端子 ディスプレイ パラレル シリアル マウス/テンキーボード 通信関連 サウンド関連			
インターフェイス		RJ45(100BASE-TX/10BASE-T LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ FAX)*36 赤外線通信(1D A.1規格準拠、データ転送速度4Mbps)			
PCカードスロット		Type 1 / x2スロット(Type x1としても使用可能) PC Card Standard準拠、CardBus対応			
SDメモリーカードメモリスティックカードスロット		拡張ベイ			
電源		バッテリーパックまたはAC100 - 240V ± 10%、50/60Hz ACアダプタ経由 [日本以外の国で使用の場合は別途電源コードが必要です]			
消費電力*29(最大構成時)		約27W(約60W)			
エネルギー消費効率(ACアダプタを含む)*3		S/E 分 0.00036			
電圧降下対策		VCCI Class B			
外形寸法(突起部含まず)		327(W) x 269.5(D) x 37.8(H) mm / 327(W) x 269.5(D) x 37.8(H) mm / 327(W) x 269.5(D) x 37.8(H) mm / 327(W) x 269.5(D) x 37.8(H) mm			
重量(FDD、CD-ROM、標準バッテリー含む)*8		約3.4kg			
温度湿度条件		5 - 35 °C、20 - 80%RH(ただし結露しないこと)			
インストール可能OS*24*27		Windows® XP Professional(SP1) / Windows® XP Home Edition(SP1) / Windows® 2000 Professional(SP4)			
主な添付品		ACアダプタ、Windows® 2000 Professional CD-ROM*17、バックアップCD-ROM(OSを除く)アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他			
各モデルで選択可能なメニューにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。					
メモリ*51		128MB 256MB 512MB 512MB 1GB FAXモデム*70			
通信機能		無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60 IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット)]			
マウス		USB接続(ボールタイプ/スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm) USB接続(光センサータイプ/スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)			
ハードディスク (ハードディスク内にバックアップイメージは格納されていません)		20GB 40GB 60GB			
CD-ROM系*66		CD-ROM CD-R/RW with DVD-ROM*53*65			
バッテリー*62		ニッケル水素(JEITA*59準拠) 駆動時間(約)1.5時間 充電時間(ON時/OFF時)約2.2時間/約2.2時間 リチウムイオン(JEITA*59準拠) 駆動時間(約)2.3 - 3.3時間 充電時間(約)2.8時間 約3.4時間/約3.4時間			


[本体部分]

- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- *2: Intel SpeedStep® テクノロジーのセットアップが必要。この機能は電源の種類(AC電源、バッテリー)やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定められた測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- *4: Windows® 98 Second Editionの場合、最大メモリは512MB。
- *5: 最薄部 - 最厚部(バッテリー部、ゴム足部、上蓋エンブレムの突起部を除く)。
- *6: Microsoft® 社のDirectX® に対応。
- *7: PCカードは未装着。
- *8: 文字や画面を滑らかに拡大する機能。ただし、VY32V/AE-Lの1,600×1,200ドット以上の表示では、本機能は動作しません。
- *9: 3D描画演算時に「変換処理(Transform)」、「照明処理(Lighting)」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア(CPU)演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア(DirectX、Direct3D対応)との組み合わせで有効な機能です。
- *10: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能。ただし、VY32V/AE-Lの1600×1200ドット以上の表示では拡大機能表示による全面表示はできません。
- *11: 本機を持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示も可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、640×480、800×600ドットの解像度では、外付けディスプレイ全体には表示されません。VY32V/AE-Lでは本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示はできません。
- *12: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディスプレイ機能により実現。
- *13: プリンター/OS以外のOS環境では、拡張版Intel SpeedStep® 機能を使用できない場合があります。
- *14: DL5.1に設定されています。初期状態。なお、別売のインストール可能OS使用時はOS用ドライバにUSB2.0ドライバは含まれません。
- *15: ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音を取り除かれ、クリアな音声信号がアプリケーションに渡されます。
- *16: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-ROMまたはCD-R/RW with DVD-ROMのいずれかが必要です。
- *17: キーボードのキーの横方向の長さ、キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。
- *18: NXパッド使用時はPS/2マウスの接続はしないでください。
- *19: スクロールボタンやNXパッドの拡張機能を使用するには、ドライバ(標準添付)のインストールが必要です。
- *20: メモリスティック PRO対応。SDメモリーカードの著作権機能には対応しておりません。miniSDカードをご使用の場合は、必ずminiSDカードアダプタを使用してください。メモリスティックの著作権機能(著作権保護)機能には対応しておりません。メモリスティック DUO をご使用の場合は、必ずメモリスティック DUO アダプタを使用してください。メモリスティック DUO の高速データ転送には対応しておりません。
- *21: USB1.1に設定されています。初期状態。なお、別売のインストール可能OS使用時はOS用ドライバにUSB2.0ドライバは含まれません。
- *22: インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。http://nec8.com/ の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」、「ダウンロード(ビジネスPC)」の「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」の「VersaPro」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付ソフトウェアがご利用いただける限り、いくつか制限事項があります。必ずご購入前にインストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください。をご覧になり、制限事項を確認してください。
- *23: サンプルグレードは48kHzのみ。音楽CDのMDへの録音が可能です。
- *24: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバ(内)のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は(内)のService Packを適用してご使用ください。別売のOS/Service Packは、別売の手が必要となります。
- *25: Windows® 2000 Professionalで本体のBIOSでUSB2.0を有効に設定した状態でUSB1.1機器をお使いの際は、スタンバイと休止状態は未サポートです。電源オプション「電源設定」および「詳細」のシステムスタンバイおよびシステム休止状態を使用しない設定にする必要があります。
- *26: OSはWindows® 2000 Professional、VersaPro Rはメモリ256MB、その他のオールインワンノートはメモリ256MB、ハードディスク20GB、CD-ROM有り、FDD有りの構成で測定。
- *27: Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 4 (SP4) をプリインストール。SP4はアンインストールできません。
- *28: 最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることで、命令デコードに要する時間を不要にします。
- *29: 最大メモリ2GBの場合、8/16/32MBを選択可能。メインメモリ256MB以上の場合、8/16/32/64/128MBを選択可能。
- *30: 3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)に対応。なお、1.2MBへの対応はドライバのセットアップが必要(標準添付)640KBのフォーマット不可。
- *31: セレクションメニュー選択時。
- *32: Windows® 2000 Professionalインストールモデルでは、ハイパー・スレディング・テクノロジーはご利用できません。

[セレクションメニュー部分]

- *51: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *52: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 4」が添付されています。
- *53: 10GB/FAT32、残りにはNTFSでフォーマット済み。
- *54: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っていません。
- *55: 通信速度: IEEE802.11b 最大11Mbps、IEEE802.11a/g 最大54Mbps。ただし通信速度はそれぞれの規格による速度(理論値)であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g(2.4GHz)とIEEE802.11a(5GHz)は互換性があります。
- *56: 詳細はP15「Wi-Fi」駆動時間に関するご注意をご覧ください。
- *57: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。
- *58: 6倍速以上で書き換えするには、High Speed CD-RWメディアが必要で、別売のキーボード(PK-KB012)が必要です。
- *59: NXパッド使用時はPS/2マウスの接続はしないでください。
- *60: 回路状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムは、海外でもご利用いただけます。
- *61: 56Kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsとなります。
- *62: NXパッドのキャップは消耗品です。

キーボード(タイプB):90キー配列



・90キー配列のキーボード(タイプB)では、「Enter」キーの右隣に「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーを配しています。

・87キー配列のキーボード(タイプA)では、「Enter」キーを一番右端に配しました。
・「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは、「Enter」キーの下の「Shift」キー下にある、矢印キーに割り当てています。

Versa Pro 仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

項目	モバイルノート (ベイン内蔵型)		モバイルノート		モバイルノート (タッチパネル付)
	VY16F/VH-L	VY14F/VH-L	VY10F/BH-L	VY80M/BH-L	VY80M/BW-L
OS			Microsoft® Windows® 2000 Professional*30		
CPU	インテル® Pentium® M プロセッサ (拡張版Intel SpeedStep® テクノロジー搭載*2)		超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ (拡張版Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)	超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ*43	
クロック周波数	1.60 GHz 1.40 GHz		1 GHz	800 MHz*43	
キャッシュメモリ (CPU内蔵)	インストラクション用32KB/データ用32KB		インストラクション用32KB/データ用32KB		512KB
システムバス			400MHz (メモリバス: 266MHz)		
チップセット			インテル® 855PMチップセット		
最大メモリ (メインメモリ)	1GB		768MB*45		
表示素子			12.1型 TFTカラー液晶 (XGA)		12.1型 TFTカラー液晶 (XGA) タッチパネル付
ビデオRAM			32MB		
グラフィックアクセラレータ*7	ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9000 (ハードウェアT&L機能*10、スムージング機能*9、画面回転機能をサポート、AGP対応)		ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 7500 (ハードウェアT&L機能*10、スムージング機能*9、画面回転機能をサポート、AGP対応)		
解像度	640 x 480ドット VGA		最大1,677万色*13 (最大1,677万色)		
表示色*11	800 x 600ドット SVGA		最大1,677万色*13 (最大1,677万色)		
別売の外装ディスプレイ接続時*12	1,024 x 768ドット XGA		最大1,677万色*13 (最大1,677万色)		
解像度	1,280 x 1,024ドット SXGA		最大1,677万色*13 (最大1,677万色) パーチャルスクリーン機能により実現。		
表示色*11	1,600 x 1,200ドット UXGA		最大1,677万色*13 (最大1,677万色) パーチャルスクリーン機能により実現。		
表示色*11	1,920 x 1,440ドット		最大1,677万色*13 (最大1,677万色) パーチャルスクリーン機能により実現。		
サウンド機能	音源/サウンド機能		PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵、MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI [XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*15])、マイクノイズ除去機能*16、3Dボジショナルサウンド		
通信機能	LAN		標準内蔵 (100BASE-TX/10BASE-Tに対応)		
通信機能	FAXモデム*40		標準内蔵 (モデム: データ転送速度 最大56Kbps*17 (V.90対応) FAX: データ転送速度 最大14.4Kbps (V.17))		
入力装置	キーボード		キーピッチ: 19mm*18、キーストローク: 2.5mm、JIS標準配列 (85キー)		
入力装置	ワンタッチスタートボタン		任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備 (出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み)		
入力装置	ポインティングデバイス*19		スクロール機能付NXパッド標準装備*20 スクロールスライドスイッチ付NXパッド標準装備*20		
インターフェイス	IEEE1394		IEEE1394 x 1 (4ピン)		
インターフェイス	USB*28		USB (USB2.0) x 3*23		
インターフェイス	TV-OUT端子		TV-OUT端子 (Sビデオ端子)		
インターフェイス	ディスプレイ		外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB) ミニD-sub15ピン x 1		
インターフェイス	通信関連		RJ45 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ (FAXモデム)		
インターフェイス	サウンド関連		ヘッドホン/ライン出力共用: ステレオミニジャック x 1、マイク入力: ステレオミニジャック x 1		
インターフェイス	NEC専用電源I/F		3ピン x 1		
PCカードスロット	Type / x 2スロット (Type x 1スロットとしても使用可) PC Card Standard準拠、CardBus対応		Type / x 1スロット (Type 使用不可) PC Card Standard準拠、CardBus対応		
コンパクトフラッシュカードスロット	拡張ベイ		CF Type / x 1スロット		
拡張ベイ	VersaBay b		自動または任意設定可能 (CPU制御*2、HDD制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能)		
電源	自動または任意設定可能 (CPU制御*2、HDD制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能)		自動または任意設定可能 (CPU制御*2、HDD制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能)		
消費電力*29 (最大構成時)	バッテリーパックまたはAC100 ~ 240V ± 10%、50/60Hz ACアダプタ経由 [日本以外の国で使用の場合は別途電源コードが必要です]		約18W (約60W)		
エネルギー消費効率 (ACアダプタを含む)*3	S区区分0.00014		約13W (約50W)		約14W (約50W)
電圧降下対策	S区区分0.00015		S区区分0.00036		
外形寸法 (突起部含まず)*8	283 (W) x 244 (D) x 34.4 (H) mm		27 (W) x 238 (D) x 19.1 ~ 30.0 (H) mm		27 (W) x 238 (D) x 19.1 ~ 30.0 (H) mm
質量 (標準バッテリー含む)*8	約2.1kg*38		約1.29kg*39		
温度湿度条件			5 ~ 35、20 ~ 80% (ただし結露しないこと)		
インストール可能OS*17 *24 *27 *44	Windows® XP Professional (SP1)*14、Windows® XP Home Edition (SP1)*14、Windows® 2000 Professional (SP4)		Windows® XP Professional (SP1)*14、Windows® XP Home Edition (SP1)*14、Windows® 98 Second Edition (SPなし)		Windows® XP Professional (SP1) Windows® XP Home Edition (SP1)
主な添付品	ACアダプタ、拡張ベイカバー、Windows® 2000 Professional CD-ROM*17、バックアップCD-ROM、OSを除くアプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他		ACアダプタ、ウォールマウントブラケット付 Windows® 2000 Professional CD-ROM*17、バックアップCD-ROM、OSを除くアプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他		
各モデルで選択可能なメニューにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。					
メモリ*51	256MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM x 1	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、オンボード256MB		
	512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM x 2	ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、オンボード256MB + 256MB SO-DIMM x 1		
通信機能	無線LAN (IEEE802.11a/b/g)*60	IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA対応、WEP対応 (暗号鍵長64/128/152ビット (ユーザ設定鍵長40/104/128ビット))	IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA対応、WEP対応 (暗号鍵長64/128/152ビット (ユーザ設定鍵長40/104/128ビット))		
	USBマウス (ポータル)	USB接続 (ポータル) タイプ (スクロール機能付) (ケーブル長: 約80cm)	USB接続 (ポータル) タイプ (スクロール機能付) (ケーブル長: 約80cm)		
マウス	USBマウス (ポータル)	USB接続 (ポータル) タイプ (スクロール機能付) (ケーブル長: 約80cm)	USB接続 (ポータル) タイプ (スクロール機能付) (ケーブル長: 約80cm)		
	FDD	約20GB*56、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	約20GB*56、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		
ハードディスク (ハードディスク内にバックアップイメージは格納されておりません)	20GB	約20GB*56、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	約20GB*56、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		
	40GB	約40GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	約40GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応		
増設ハードディスク*64	20GB	約20GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	-		
	40GB	約40GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	-		
CD-ROM系*66	60GB	約60GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応	-		
	CD-ROM	最大24倍速 (最内周10倍速、最外周24倍速)	USB接続、外付け、最大24倍速 (最内周10倍速、最外周24倍速) USB2.0対応		
バッテリー*62	リチウムイオン	約3.5 ~ 4.5時間 (約4時間)*73	約3.4 ~ 4.4時間 (約3.9時間)*73	約3 ~ 4時間 (約3.5時間)	
	リチウムイオン (M) セカドバッテリーパック	約3.7 ~ 4.4時間 (約4時間)	約2.4時間/約2.4時間	-	
バッテリー*62	リチウムイオン (L) セカドバッテリーパック	約5.5 ~ 6.9時間 (約6.2時間)	約3.2時間/約3.2時間	-	
	リチウムイオン (L) セカドバッテリーパック	約3.2時間/約3.2時間	約8.4 ~ 10.8時間 (約9.6時間)*73	約8.2 ~ 10.4時間 (約9.3時間)*73	約7.6 ~ 9.6時間 (約8.6時間)
バッテリー*62	リチウムイオン (M) セカドバッテリーパック	約6.8 ~ 8.9時間 (約7.8時間)	-		
	リチウムイオン (L) セカドバッテリーパック	約4.7時間/約4.7時間	-		
バッテリー*62	リチウムイオン (L) セカドバッテリーパック	約8.5 ~ 11.2時間 (約9.8時間)	-		
	リチウムイオン (L) セカドバッテリーパック	約5.4時間/約5.4時間	-		

- [本体部分]
- *1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
 - *2: Intel SpeedStep® テクノロジーのセットアップが必要。この機能は電源の種類(AC電源、バッテリー)やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
 - *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
 - *4: VY10F/BH-LおよびVY80M/BH-LでWindows® 98 Second Editionの場合は最大メモリは512MB。
 - *5: 最薄部・最厚部(ノットリド部、ゴム足部、上蓋エンブレムの突起部を除く)
 - *6: Microsoft® 社のDirectX® に対応。
 - *7: PCカード、コンパクトフラッシュカードは未装着。
 - *8: 文字画面を滑らかに拡大する機能。
 - *9: 3D描画演算時に「変換処理(Transform)」照明処理(Lighting)をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア(CPU)演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア(DirectX、Direct3D対応)との組み合わせで有効な機能です。
 - *10: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能。
 - *11: 本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの同画面表示可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、640 x 480、800 x 600ドットの解像度では、外付けディスプレイ全体には表示されません。
 - *12: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現。
 - *13: プリインストールOS以外のOS環境では、拡張版Intel SpeedStep® 機能が使用できない場合があります(VY80M/BH-Lでは未対応)
 - *14: DLSは「Downloadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。
 - *15: ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。
 - *16: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-ROMまたはCD-R/RW with DVD-ROMのいずれかが必要です。VY10F/BH-LおよびVY80M/BH-LでWindows® 98 Second Editionを利用する場合は、FDDドライブも必要です。
 - *17: キーボードのキーの横方向の長さ、キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。
 - *18: NXパッド使用時はPS/2マウスの接続はしないでください。
 - *19: スクロールボタンやNXパッドの拡張機能を使用するには、ドライバ(標準添付)のインストールが必要です。
 - *20: USB1.1に設定されている(初期状態)なお、別売のインストール可能OS使用時はOS用ドライバ(にUSB2.0ドライバは含まれません)
 - *21: インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード(ビジネスPC)」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」 「インストール可能OS用ドライバ(サポートOS用ドライバ)」の「VersaPro」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール添付アプリケーションがご利用いただけない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
 - *22: サンプルングレートは48kHzのみ。音楽CDのMDへの録音が可能です。
 - *23: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバ()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は()内のService Packを適用してご利用ください。別売のOSとService Packは、別途入手が必要となります。
 - *24: Windows® 2000 Professionalで本体のBIOSでUSB2.0を有効に設定した状態でUSB1.1機器をお使いの際は、スタンバイと休止状態は未サポートです。電源オプション(「電源設定」および「詳細」)のシステムスタンバイおよびシステム休止状態を使用しない設定にする必要があります。]
 - *25: OSはWindows® 2000 Professional、メモリ256MB、ハードディスク20GBの構成で測定。
 - *26: Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 4 SP4 をプリインストール。SP4はアンインストールできません。
 - *27: VersaBay bに、拡張ベイカバー(20g)装着時の質量。質量は内蔵するドライブ等により変わります。
 - *28: HDDに20GB(1.8型HDD)を選択した場合、他のHDDを選択した場合は、1.34Kgとなります。
 - *29: 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムは、海外でもご利用いただけます。
 - *30: 利用可能な地域など詳細は、http://nec8.com/products/versapro/modem.htmlにてご確認ください。
 - *31: 56Kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6Kbpsとなります。
 - *32: BIOSやデバイス マネージャ上において、Mobile Intel® Celeron® Processor 800MHz」と表示される場合がありますが、搭載CPUは「超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800MHz」です。
 - *33: VY10F/BH-L、VY80M/BH-LおよびVY80M/BW-LではプリインストールされているWindows® 2000 Professionalのみ使用できます。別売のパッケージ版のWindows® 2000 Professionalは使用できません。
- [セレクションメニュー部分]
- *34: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
 - *35: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 4」が添付されています。
 - *36: 10GBがFAT32。残りはNTFSでフォーマット済み。
 - *37: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行ってありません。
 - *38: 通信速度: IEEE802.11b 最大11Mbps、IEEE802.11a/g 最大54Mbps。ただし通信速度はそれぞれの規格による速度(理論値)であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g 2.4GHzとIEEE802.11a/g 5GHzは互換性がありません。
 - *39: 詳しくはP15「バッテリー駆動時間に関するご注意」をご覧ください。
 - *40: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。
 - *41: 6倍速以上で書き換えるには、High Speed CD-RWメディアが必要です。
 - *42: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって左記記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモード(インテル® Celeron® M プロセッサを除く)
 - *43: 20GBがFAT32。残りはNTFSでフォーマット済み。
 - *44: 未フォーマットです。
 - *45: CD-R書き込みツール「RecordNow DX/DLA」が添付されます。
 - *46: コピーコントロールCDなる、一部の音楽CDの作成及び再生ができない場合があります。
 - *47: 1.44MB以外(720KB/1.2MB)のフォーマット済み。
 - *48: HDDに20GB(1.8型HDD)を選択した場合。

標準でインストールまたは添付されるソフトウェア (注: CD-ROM無しモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途CD-ROMドライブが必要です。)

モデル	オールインワンノート			モバイルノート	
	VY32Y/AE-L VY30Y/AG-L VY30Y/AF-L	VY17F/DG-L VY16F/DF-L VY14F/DF-L VY22X/DF-L VY14F/DX-L VY22X/DX-L	VersaPro R	ベイ内蔵型	タッチパネル付
インストールOS*1*2	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版*3				
インストールアプリケーション	Microsoft® Internet Explorer 5.5				
添付アプリケーション	Microsoft® Virtual Machine for Java™*9	-	-	-	-
	LiquidView® Version 2	-	-	-	-
	ワイヤレスクライアントマネージャ*4	-	-	-	-
	使用開始日表示ユーティリティ	-	-	-	-
	McAfee VirusScan Online*5	-	-	-	-
	インターネット設定切替ツール	-	-	-	-
	MobileOptimizer	-	-	-	-
	Adobe® Acrobat® Reader®	-	-	-	-
	Virtual CD 7	-	-	-	-
	Sonic RecordNow DX*6*7	-	-	-	-
	Sonic DLA*6*7	-	-	-	-
	InterVideo® WinDVD™ 4*8	-	-	-	-
	StandbyDisk Solo RB	-	-	-	-

標準でインストールまたは添付されるソフトウェアのサポートに関しては、製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

- *1: 「インストールOS」での表記は正式名称です。
- *2: 本機にインストールされているMicrosoft® Windows® 2000 Professionalは別売のパッケージ商品と一部異なる箇所がありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド」再セットアップ編をご覧ください。
- *3: Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4 SP4 をプリインストール。SP4はアンインストールできません。
- *4: セレクションメニューにて無線LANを選択する場合のみインストール。
- *5: 新種のウイルスを検出するにはウイルス定義(DAT)ファイルの更新が必要です。McAfee VirusScan Online の定義ファイルを更新するには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、McAfee VirusScan Onlineのウイルス定義ファイルの無償提供期間は、登録後90日間です。引き続きお使いになる場合は、継続利用のお申し込み(有償)が必要です。詳しくはhttp://www.nai.com/japan/mcafee/nec.aspをご覧ください。
- *6: セレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。
- *7: お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音)など含むしたものは、個人として楽しむなどは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- *8: フリーセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。また、各種市販のCD/DVDタイトルをお使いになる際には、市販タイトルを別途ご購入ください。各種市販のCD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。
- *9: 出荷時はインストールされていますが、再セットアップ時にはインストールされません。

バッテリー駆動時間に関するご注意(JEITA準拠測定方法)

全てWindows® 2000 Professionalにて測定。

駆動時間 = (測定法a + 測定法b) / 2

測定法a, b 共通条件 < 条件 >

- 1) 電源オプションのプロパティ・「アラーム」・「バッテリー低下アラーム」・「チェックボックスのチェックを外し、」 「バッテリー低下アラーム」を無効にする。
- 2) 電源オプションのプロパティ・「アラーム」・「バッテリー切れアラーム」・「チェックボックスのチェックを外し、」 「バッテリー切れアラーム」を無効にする。
- 3) LCD輝度: 測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。
オールインワンノート(VY32Y/AE-L、VY30Y/AG-L、VY30Y/AF-L除く、VersaPro R含む): 測定法a, b共通:
輝度8段階中下から1段階
オールインワンノート(VY32Y/AE-L、VY30Y/AG-L、VY30Y/AF-L)、モバイルノート(ベイ内蔵型)、モバイルノート(タッチパネル付含む)測定法a: 輝度8段階中下から2段階 測定法b: 輝度8段階中下から1段階
- 4) 画面のプロパティ・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー(S)」・「(なし)」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。
- 5) ワイヤレスクライアントマネージャが常駐している場合は終了する。

測定法a < 条件 >

- 1) 動画再生ソフト: Windows Media Playerにて連続再生。
- 2) 電源オプションのプロパティ・「電源設定」タブ内の「バッテリー使用」の項目を全て「なし」に設定。
- 3) サウンドとマルチメディアのプロパティ・「オーディオ」タブ内の「音の再生」項目・「音量」・「ボリュームコントロール」内の「全ミュート(M)」のチェックボックスにチェックを入れる。

測定法b < 条件 >

- 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。
- 2) 電源オプションのプロパティ・「電源設定」タブ内の「バッテリー使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る(1)」を「3分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。

