

PC98-NXシリーズ Mate

ビジネスユースに適したマシンを選択できるビジネスPC

PC98-NXシリーズ VersaPro

2004.5

# Windows® 2000 Professional インストールモデル (DSP版)

スリムタワー型(高拡張性タイプ)  
MY32Y/G-Y MY28Y/G-Y



スリムタワー型(高性能タイプ)  
MY32V/C-E MY28V/C-E MY25X/C-E



スリムタワー型(スタンダードタイプ)  
MY28V/L-E MY25X/L-E



スリムタワー型(バリュータイプ)  
MY28V/R-E MY25X/R-E



ミニタワー型  
MY32Y/M-Y MY30Y/M-Y



Mate



オールインワンノート(ハイグレードタイプ)  
VY32Y/AE-M VY30Y/AG-M  
VY30Y/AF-M

液晶一体型

MY11F/FE-E MY11F/FR-E



オールインワンノート(高性能タイプ)  
VY17F/DG-M VY16F/DF-M



オールインワンノート(スタンダードタイプ)  
VY22S/RF-M VY22S/RX-M  
VY22X/RF-M VY22X/RX-M

VersaPro



モバイルノート(ベイ内蔵型)  
VY16F/VH-M



モバイルノート  
VY10F/BH-M VY80M/BH-M



モバイルノート(タッチパネル付)  
VY80M/BW-M

# Mate

## スマートセレクションメニュー

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの価格を「お見積り価格」に、各セレクションの右横にある記号(例: ①)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただき、お選びいただいたモデルの型番・価格が導き出せるようになっております。

- 標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
- 一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っていません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
- P4~5のフリーセレクションメニューにて★マークが付記された構成オプションは、別途スマートセレクションメニューでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。
- セレクションおよび価格の計算が、Web上で行える、便利なツールをご用意しております。  
<http://nec8.com/mw2k/> → [スマートセレクションによるカスタマイズ/お見積りはこちら] → [各モデル選択]

ベースモデル(OS含む) ※下記のベースモデル希望小売価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

スマートセレクションメニュー  
液晶ディスプレイ インストールOS&アプリケーションソフトウェア

**高拡張性タイプ**

写真はMY28Y/G-Y+15型TFT液晶ディスプレイ+テンキー付きPS/2小型キーボード

**MY32Y/G-Y** (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります)  
 型番 PC-MY32YG 190,000円(税別)  
 Microsoft® Windows® 2000 Professional CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20 GHz アクセシビリティ キーボード フラック

**MY28Y/G-Y** (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります)  
 型番 PC-MY28YG 152,000円(税別)  
 Microsoft® Windows® 2000 Professional CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80C GHz アクセシビリティ キーボード フラック

17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) +72,000円 ①  
 15型TFT-LCD\* +63,000円 ②  
 \*:アナログRGB接続になります。  
 15型TFTアナログLCD-E +55,000円 ③  
 なし +0円 ④

Microsoft® Windows® 2000 Professional  
 & アプリケーションなし +0円

**高機能タイプ**

写真はMY32V/C-E+17型高精細TFT液晶ディスプレイ+テンキー付きPS/2小型キーボード

**MY32V/C-E** (2004年5月発表商品)  
 型番 PC-MY32VC 169,000円(税別)  
 Microsoft® Windows® 2000 Professional CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20E GHz アクセシビリティ エレガント フル

**MY28V/C-E** (2004年5月発表商品)  
 型番 PC-MY28VC 139,000円(税別)  
 Microsoft® Windows® 2000 Professional CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80A GHz アクセシビリティ エレガント フル

**MY25X/C-E** (2004年5月発表商品)  
 型番 PC-MY25XC 124,000円(税別)  
 Microsoft® Windows® 2000 Professional CPU インテル® Celeron® プロセッサ 2.50 GHz アクセシビリティ エレガント フル

17型高精細TFT-LCD\* (SXGA) +97,000円 ①  
 \*:アナログRGB接続になります。  
 17型高精細TFTアナログLCD-G (SXGA) +72,000円 ②  
 15型TFT-LCD\* +63,000円 ③  
 \*:アナログRGB接続になります。  
 15型TFTアナログLCD-G +55,000円 ④  
 なし +0円 ⑤

Microsoft® Windows® 2000 Professional  
 & アプリケーションなし +0円

**スリムタワー型**

写真はMY28V/L-E+17型高精細TFT液晶ディスプレイ+テンキー付きPS/2小型キーボード

**MY28V/L-E** (2004年5月発表商品)  
 型番 PC-MY28VL 128,000円(税別)  
 Microsoft® Windows® 2000 Professional CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80A GHz アクセシビリティ エレガント フル

**MY25X/L-E** (2004年5月発表商品)  
 型番 PC-MY25XL 113,000円(税別)  
 Microsoft® Windows® 2000 Professional CPU インテル® Celeron® プロセッサ 2.50 GHz アクセシビリティ エレガント フル

17型高精細TFT-LCD\* (SXGA) +97,000円 ①  
 \*:アナログRGB接続になります。  
 17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) +72,000円 ②  
 15型TFT-LCD\* +63,000円 ③  
 \*:アナログRGB接続になります。  
 15型TFTアナログLCD-E +55,000円 ④  
 なし +0円 ⑤

Microsoft® Windows® 2000 Professional  
 & アプリケーションなし +0円

**スタンダードタイプ**

写真はMY28V/R-E+17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイE+PS/2 109キーボード

**MY28V/R-E** (2004年5月発表商品)  
 型番 PC-MY28VR 115,000円(税別)  
 Microsoft® Windows® 2000 Professional CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80 GHz

**MY25X/R-E** (2004年5月発表商品)  
 型番 PC-MY25XR 100,000円(税別)  
 Microsoft® Windows® 2000 Professional CPU インテル® Celeron® プロセッサ 2.50 GHz

17型高精細TFT-LCD\* (SXGA) +97,000円 ①  
 \*:アナログRGB接続になります。  
 17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) +72,000円 ②  
 15型TFT-LCD\* +63,000円 ③  
 \*:アナログRGB接続になります。  
 15型TFTアナログLCD-E +55,000円 ④  
 なし +0円 ⑤

Microsoft® Windows® 2000 Professional  
 & アプリケーションなし +0円

**ミニタワー型**

写真はMY32Y/M-Y+15型TFT液晶ディスプレイ+USB 109キーボード

**MY32Y/M-Y** (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります)  
 型番 PC-MY32YM 312,000円(税別)  
 Microsoft® Windows® 2000 Professional CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20E GHz

**MY30Y/M-Y** (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります)  
 型番 PC-MY30YM 178,000円(税別)  
 Microsoft® Windows® 2000 Professional CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3E GHz

17型高精細TFTアナログLCD-E (SXGA) +72,000円 ①  
 15型TFT-LCD +63,000円 ②  
 15型TFTアナログLCD-E +55,000円 ③  
 なし +0円 ④

Microsoft® Windows® 2000 Professional  
 & アプリケーションなし +0円

**液晶一体型**

写真はMY11F/FE-E (17型TFT)+テンキー付きPS/2小型キーボード

**MY11F/FE-E** (2004年5月発表商品)  
 型番 PC-MY11FFE 269,000円(税別)  
 Microsoft® Windows® 2000 Professional CPU 超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1.10 GHz

**MY11F/FR-E** (2004年5月発表商品)  
 型番 PC-MY11FFR 215,000円(税別)  
 Microsoft® Windows® 2000 Professional CPU 超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1.10 GHz

17型TFT-LCD (SXGA)  
 15型TFT-LCD (XGA)

Microsoft® Windows® 2000 Professional  
 & アプリケーションなし +0円

|               |        |          |                         |
|---------------|--------|----------|-------------------------|
| お見積り価格        | ベースモデル | 液晶ディスプレイ | インストールOS&アプリケーションソフトウェア |
|               | 円 +    | 円 +      | 円 +                     |
| お選びいただいた商品の型番 | PC-MY  |          |                         |

■保守パック (別売オプション) PC本体ご購入時にハードウェアの3~5年の出張修理サービスをお申し込みいただけます(有償)。詳細は、<http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nrxsp>をご覧ください。

3年標準保証

(3年間パーツ保証\*+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)

\*:2,3年目は修理作業費および出張費などが別途必要です。

詳しい内容につきましては、  
【NEC 8番街】

<http://nec8.com/care/musho.html>

をご覧ください。

| 保守パック  | 保守期間  | 対象機種  | スリムタワー型 (高拡張性タイプ/高機能タイプ/スタンダードタイプ)・液晶一体型・ミニタワー型 | スリムタワー型 (ノリュータイプ)          |
|--|-------|---|---|----------------------------|
| PC98-NXSeriesSupportPack                                       | 3年間保守 | スリムタワー型 (高拡張性タイプ/高機能タイプ/スタンダードタイプ)・液晶一体型・ミニタワー型 | PC-D-SU1012-S 38,000円 (税別)                      | PC-T-SUR012-S 25,000円 (税別) |
|  | 4年間保守 |   | PC-D-SU1022-S 56,000円 (税別)                      | PC-T-SUR022-S 35,000円 (税別) |
|  | 5年間保守 |   | PC-D-SU1052-S 75,000円 (税別)                      | PC-T-SUR052-S 45,000円 (税別) |
| PC98-NXSeriesSupportPack<br>【ディスプレイなしモデル用】<br>(液晶一体型では選択できません) | 3年間保守 | スリムタワー型 (高拡張性タイプ/高機能タイプ/スタンダードタイプ)・液晶一体型・ミニタワー型 | PC-D-SU1032-S 26,000円 (税別)                      | PC-T-SUR032-S 13,000円 (税別) |
|  | 4年間保守 |   | PC-D-SU1042-S 36,000円 (税別)                      | PC-T-SUR042-S 18,000円 (税別) |
|  | 5年間保守 |   | PC-D-SU1062-S 48,000円 (税別)                      | PC-T-SUR062-S 24,000円 (税別) |

※スマートセレクションにて、ディスプレイなしモデルを選択した場合はPC98-NXSeriesSupportPack (ディスプレイなしモデル用)のみ選択可能、ディスプレイセットモデルを選択した場合は、PC98-NXSeriesSupportPackのみ選択可能となります。

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス

グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ

HDD

世代番号

FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード +0円 ㊦  
& USB 109キーボード +1,000円 ㊱

or

FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード +11,000円 ㊰  
& USB 109キーボード +12,000円 ㊳

※マウスはスクロールマウスが添付されます。

チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット(100BASE-TX/10BASE-T) & Windows 2000 CD-ROM添付

& 合計メモリ256MB +0円 ㊥  
& 合計メモリ512MB +28,000円 ㊱  
& 合計メモリ1GB +72,000円 ㊳

40GB (5,400rpm) +0円 ㊸  
or  
80GB (7,200rpm) +3,000円 ㊹

高拡張性タイプ

Y

FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード +0円 ㊦  
& USB 109キーボード +1,000円 ㊱

or

FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード +11,000円 ㊰  
& USB 109キーボード +12,000円 ㊳

※マウスはスクロールマウスが添付されます。

グラフィックアクセラレータ GeForce™4 MX 440 搭載 & LANギガビットイーサネット(100BASE-T/10BASE-T) & Windows 2000 CD-ROM添付

& 合計メモリ256MB +16,000円 ㊸  
& 合計メモリ512MB +44,000円 ㊹  
& 合計メモリ1GB +88,000円 ㊻

チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LANギガビットイーサネット(100BASE-T/10BASE-T) & Windows 2000 CD-ROM添付

& 合計メモリ256MB +0円 ㊥  
& 合計メモリ512MB +28,000円 ㊱  
& 合計メモリ1GB +72,000円 ㊳

40GB (7,200rpm) +0円 ㊸  
or  
80GB (7,200rpm) +3,000円 ㊹

高機能タイプ

E

FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード +0円 ㊦  
& USB 109キーボード +1,000円 ㊱

or

FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード +11,000円 ㊰  
& USB 109キーボード +12,000円 ㊳

※マウスはスクロールマウスが添付されます。

チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & Windows 2000 CD-ROM添付

& 合計メモリ256MB +0円 ㊥  
& 合計メモリ512MB +28,000円 ㊱  
& 合計メモリ1GB +72,000円 ㊳

40GB (7,200rpm) +0円 ㊸  
or  
80GB (7,200rpm) +3,000円 ㊹

スタンダードタイプ

E

FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード +0円 ㊦  
or  
FDD & CD-R/RW & PS/2 109キーボード +11,000円 ㊰

※マウスはスクロールマウスが添付されます。

チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 & LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & Windows 2000 CD-ROM添付

& 合計メモリ256MB +0円 ㊥  
& 合計メモリ512MB +28,000円 ㊱  
& 合計メモリ1GB +72,000円 ㊳

40GB (7,200rpm) +0円 ㊸  
or  
80GB (7,200rpm) +3,000円 ㊹

バリュータイプ

E

FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード +0円 ㊦  
& USB 109キーボード +1,000円 ㊱

or

FDD & CD-R/RW & PS/2 109キーボード +11,000円 ㊰  
& USB 109キーボード +12,000円 ㊳

※マウスはスクロールマウスが添付されます。

LANギガビットイーサネット(100BASE-T/10BASE-T) & Windows 2000 CD-ROM添付

& 合計メモリ256MB +0円 ㊥  
& 合計メモリ512MB +30,000円 ㊸  
& 合計メモリ1GB +80,000円 ㊻

80GB (7,200rpm) +0円 ㊹  
or  
120GB (7,200rpm) +8,000円 ㊺

ミニタワー型

Y

VersaBay Ⅱ/b CD-ROM & PS/2 109キーボード +0円 ㊦  
& USB 109キーボード +1,000円 ㊱

VersaBay Ⅱ/d FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード +11,000円 ㊰  
& USB 109キーボード +12,000円 ㊳

※マウスはスクロールマウスが添付されます。

LAN(100BASE-TX/10BASE-T) & Windows 2000 CD-ROM添付

& 合計メモリ256MB +0円 ㊥  
& 合計メモリ512MB +41,000円 ㊹  
& 合計メモリ1GB +99,000円 ㊻

80GB (7,200rpm) 標準搭載+0円 ㊸  
or  
120GB (7,200rpm) +8,000円 ㊺

液晶一体型

E

FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス

グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ

HDD

セットモデル価格

円+

円+

円=

円

# Mate

## フリーセレクションメニュー

### フリーセレクションによる選択手順

- ①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。
  - ②次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。
  - ③さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。※「選択任意の構成オプション」は必ずしも選択する必要はありません。
- セレクションおよび価格の計算が、Web上で行える、便利なツールをご用意しております。  
<http://nec8.com/mw2k/>→各モデル[カスタマイズ/お見積り]（フリーセレクション）

- 一部ディスプレイを除き、フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っていません（ただし保守パックにつきましてはオプションでもご利用しております）。フリーセレクション価格は、フリーセレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
- ★マークを付記した構成オプションは別途スマートセレクション（P2～3）でもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

|                                       | フレームモデル                                    |              |                                      |                                      | ※表示価格はすべて消費税別です。                                   |  | 選択必須の構成オプション（各項目から択一となります）                               |  |   |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|---|
|                                       | インストールOS                                   | 希望小売価格       | 型番                                   | 構成                                   |  | HDD  | 合計メモリ  |  |   |
| 高拡張性タイプ                               | <b>MY32Y/G-Y</b> (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります) |              |                                      |                                      | CPU<br>インテル® Pentium® 4 プロセッサ<br><b>3.20 GHz</b>   | グラフィック<br><b>GeForce™ 4 Ti 4800</b>                | 40GB (5,400rpm)<br>+16,000円<br>PC-D-1H040Y               | 256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +16,000円<br>PC-D-MEG25Y  |   |
|                                       | Microsoft® Windows® 2000 Professional      | 146,000円     | PC-MY32YGZYY                         | FDD (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)               | Windows 2000 CD-ROM添付                              |  |  | 512MB DDR-SDRAM (256MB×2) +44,000円<br>PC-D-MEG52Y   |
| 高機能タイプ                                | <b>MY28Y/G-Y</b> (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります) |              |                                      |                                      | CPU<br>インテル® Pentium® 4 プロセッサ<br><b>2.80C GHz</b>  | グラフィック<br><b>GeForce™ 2 MX</b>                     | 80GB (7,200rpm)<br>+19,000円<br>PC-D-1H080Y               | 1GB DDR-SDRAM (512MB×2) +88,000円<br>PC-D-MEG10Y    |   |
|                                       | Microsoft® Windows® 2000 Professional      | 108,000円     | PC-MY28YGZYY                         | FDD (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)               | Windows 2000 CD-ROM添付                              |  |  | 256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +16,000円<br>PC-D-MEC25B   |
| スリムタワー型                               | <b>MY32V/C-E</b> (2004年5月発表商品)             |              |                                      |                                      | CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ<br><b>3.20E GHz</b>     | グラフィック<br><b>GeForce™ 4 Ti 4800</b>                | 40GB (7,200rpm)<br>+16,000円<br>PC-D-1H040B               | 256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +16,000円<br>PC-D-MEC25B  |   |
|                                       | Microsoft® Windows® 2000 Professional      | 125,000円     | PC-MY32VCZYE                         | FDD (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)               | Windows 2000 CD-ROM添付                              |  |  | 512MB DDR-SDRAM (256MB×2) +44,000円<br>PC-D-MEC52B   |
|                                       | <b>MY28V/C-E</b> (2004年5月発表商品)             |              |                                      |                                      | CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ<br><b>2.80A GHz</b>     | グラフィック<br><b>GeForce™ 2 MX</b>                     |  |  | 80GB (7,200rpm)<br>+19,000円<br>PC-D-1H080B          |
| Microsoft® Windows® 2000 Professional | 95,000円                                    | PC-MY28VCZYE | FDD (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | Windows 2000 CD-ROM添付                              | 2GB DDR-SDRAM (1,024MB×2) +216,000円<br>PC-D-MEC20B |  |  |   |
| スタンダードタイプ                             | <b>MY25X/C-E</b> (2004年5月発表商品)             |              |                                      |                                      | CPU:インテル® Celeron® プロセッサ<br><b>2.50 GHz</b>        | グラフィック<br><b>GeForce™ 2 MX</b>                     | 40GB (7,200rpm)<br>+16,000円<br>PC-D-1H040B               | 256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +16,000円<br>PC-D-MEC25B  |   |
|                                       | Microsoft® Windows® 2000 Professional      | 80,000円      | PC-MY25XCZYE                         | FDD (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)               | Windows 2000 CD-ROM添付                              |  |  | 512MB DDR-SDRAM (512MB×1) +44,000円<br>PC-D-MEC51B   |
| バリュウタイプ                               | <b>MY28V/L-E</b> (2004年5月発表商品)             |              |                                      |                                      | CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ<br><b>2.80A GHz</b>     | グラフィック<br><b>GeForce™ 2 MX</b>                     | 80GB (7,200rpm)<br>+19,000円<br>PC-D-1H080B               | 1GB DDR-SDRAM (512MB×2) +88,000円<br>PC-D-MEC10B    |   |
|                                       | Microsoft® Windows® 2000 Professional      | 84,000円      | PC-MY28VLZYE                         | FDD (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)               | Windows 2000 CD-ROM添付                              |  |  | 2GB DDR-SDRAM (1,024MB×2) +216,000円<br>PC-D-MEC20B  |
| ミニタワー型                                | <b>MY25X/L-E</b> (2004年5月発表商品)             |              |                                      |                                      | CPU:インテル® Celeron® プロセッサ<br><b>2.50 GHz</b>        | グラフィック<br><b>GeForce™ 2 MX</b>                     | 40GB (7,200rpm)<br>+16,000円<br>PC-D-1H040B               | 256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +16,000円<br>PC-D-MEN25B  |   |
|                                       | Microsoft® Windows® 2000 Professional      | 69,000円      | PC-MY25XLZYE                         | FDD (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)               | Windows 2000 CD-ROM添付                              |  |  | 512MB DDR-SDRAM (512MB×1) +44,000円<br>PC-D-MEN51B   |
| 液晶一体型                                 | <b>MY28V/R-E</b> (2004年5月発表商品)             |              |                                      |                                      | CPU<br>インテル® Pentium® 4 プロセッサ<br><b>2.80 GHz</b>   | グラフィック<br><b>GeForce™ 4 Ti 4800</b>                | 80GB (7,200rpm)<br>+19,000円<br>PC-D-1H080Y               | 256MB* DDR-SDRAM (256MB×1) +22,000円<br>PC-D-MEE25Y |   |
|                                       | Microsoft® Windows® 2000 Professional      | 72,000円      | PC-MY28VRZYE                         | FDD (1000BASE-TX/10BASE-T)           | LAN (100BASE-TX/10BASE-T)                          | Windows 2000 CD-ROM添付                              |  |  | 512MB* DDR-SDRAM (256MB×2) +52,000円<br>PC-D-MEE51Y  |
| 液晶一体型                                 | <b>MY25X/R-E</b> (2004年5月発表商品)             |              |                                      |                                      | CPU<br>インテル® Celeron® プロセッサ<br><b>2.50 GHz</b>     | グラフィック<br><b>GeForce™ 2 MX</b>                     | 120GB (7,200rpm)<br>+27,000円<br>PC-D-1H012Y              | 1GB* DDR-SDRAM (512MB×2) +102,000円<br>PC-D-MEE10Y  |   |
|                                       | Microsoft® Windows® 2000 Professional      | 57,000円      | PC-MY25XRZYE                         | FDD (1000BASE-TX/10BASE-T)           | LAN (100BASE-TX/10BASE-T)                          | Windows 2000 CD-ROM添付                              |  |  | 2GB* DDR-SDRAM (1,024MB×2) +216,000円<br>PC-D-MEE20Y |
| 液晶一体型                                 | <b>MY32Y/M-Y</b> (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります) |              |                                      |                                      | CPU<br>インテル® Pentium® 4 プロセッサ<br><b>3.20E GHz</b>  | グラフィック<br><b>GeForce™ 4 Ti 4800</b>                | 80GB (7,200rpm)<br>+19,000円<br>PC-D-1H080Y               | 256MB* DDR-SDRAM (256MB×1) +22,000円<br>PC-D-MEE25Y |   |
|                                       | Microsoft® Windows® 2000 Professional      | 260,000円     | PC-MY32YMZYY                         | FDD (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)               | Windows 2000 CD-ROM添付                              |  |  | 512MB* DDR-SDRAM (256MB×2) +52,000円<br>PC-D-MEE51Y  |
| 液晶一体型                                 | <b>MY30Y/M-Y</b> (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります) |              |                                      |                                      | CPU<br>インテル® Pentium® 4 プロセッサ<br><b>3E GHz</b>     | グラフィック<br><b>GeForce™ 2 MX</b>                     | 120GB (7,200rpm)<br>+27,000円<br>PC-D-1H012Y              | 1GB* DDR-SDRAM (512MB×2) +102,000円<br>PC-D-MEE10Y  |   |
|                                       | Microsoft® Windows® 2000 Professional      | 126,000円     | PC-MY30YMZYY                         | FDD (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) | LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)               | Windows 2000 CD-ROM添付                              |  |  | 2GB* DDR-SDRAM (1,024MB×2) +216,000円<br>PC-D-MEE20Y |
| 液晶一体型                                 | <b>MY11F/FE-E</b> (2004年5月発表商品)            |              |                                      |                                      | CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ<br><b>1.10 GHz</b> | グラフィック<br><b>17型 TFT-LCD (SXGA)</b>                | 80GB (7,200rpm) (Serial ATA)<br>+19,000円<br>PC-D-1HF80B  | 256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +17,000円<br>PC-D-MEF25B  |   |
|                                       | Microsoft® Windows® 2000 Professional      | 222,000円     | PC-MY11FFEYE                         | FDD (100BASE-TX/10BASE-T)            | LAN (100BASE-TX/10BASE-T)                          | Windows 2000 CD-ROM添付                              |  |  | 512MB DDR-SDRAM (512MB×1) +58,000円<br>PC-D-MEF52B   |
| 液晶一体型                                 | <b>MY11F/FR-E</b> (2004年5月発表商品)            |              |                                      |                                      | CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ<br><b>1.10 GHz</b> | グラフィック<br><b>15型 TFT-LCD (XGA)</b>                 | 120GB (7,200rpm) (Serial ATA)<br>+27,000円<br>PC-D-1HF12B | 1GB DDR-SDRAM (512MB×2) +116,000円<br>PC-D-MEF10B   |   |
|                                       | Microsoft® Windows® 2000 Professional      | 168,000円     | PC-MY11FFRYE                         | FDD (100BASE-TX/10BASE-T)            | LAN (100BASE-TX/10BASE-T)                          | Windows 2000 CD-ROM添付                              |  |  | 2GB DDR-SDRAM (1,024MB×2) +390,000円<br>PC-D-MEF20B  |

お見積り価格

|         |     |       |
|---------|-----|-------|
| フレームモデル | HDD | 合計メモリ |
| 円 +     | 円 + | 円     |

お選びいただいた型番

**3年標準保証**  
 (3年間パーツ保証\*+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)  
 \*2,3年目は修理作業費および出張費などが別途必要です。  
 詳しい内容につきましては、  
**【NEC 8番街】**  
<http://nec8.com/care/musho.html>  
 をご覧ください。

**保守パック (別売オプション)**

PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。  
 詳細は、<http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nxsps/>をご覧ください。

| 対象機種                                     | 保守パック | PC98-NXSeriesSupportPack<br>[5年間保守] | PC98-NXSeriesSupportPack [ディスプレイなしモデル用]<br>[5年間保守] |
|--|-------|-------------------------------------|--|
| スリムタワー型 (高拡張性タイプ/高機能タイプ/スタンダードタイプ)・モニター型 |       | PC-D-SU1052-S 75,000円 (税別)          | PC-D-SU1062-S 48,000円 (税別)                         |
| スリムタワー型 (バリュータイプ)                        |       | PC-T-SUR052-S 45,000円 (税別)          | PC-T-SUR062-S 24,000円 (税別)                         |
| 液晶一体型                                    |       | PC-D-SU1052-S 75,000円 (税別)          | (液晶一体型では選択できません)                                   |

※表示価格はすべて消費税別です

選択任意の構成オプション (各項目から択一となります)

※表示価格はすべて消費税別です

| キーボード・マウス   | CD-ROM系   | 筐体アクセントカラー   | ディスプレイ  | グラフィックアクセラレータ  | 保守パック   |
|---|---|--|---|--|---|
| PS/2 109キーボード +3,000円<br>PC-D-KBPS28<br>USB 109キーボード +4,000円<br>PC-D-KBUSB8<br>テンキー付きPS/2 小型キーボード +3,000円 ★<br>PC-D-KB10T8<br>テンキー付きUSB 小型キーボード +4,000円<br>PC-D-KB10U8<br>※マウスはスクロールマウスが添付されます。 | CD-ROM +8,000円<br>PC-D-CDCDSY<br>CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円<br>PC-D-CDDCRY                                   | シルキーブラック 1,000円<br>PC-D-ACBVY5<br>シルキーグリーン 1,000円<br>PC-D-ACGEY5<br>エlegantシルバー 1,000円<br>PC-D-ACESY5  | 17型高精密TFTアナログLCD-E (SXGA) +72,000円<br>LCD1760V-D<br>15型TFT-LCD* +63,000円<br>F15M01-D<br>*:アナログRGB接続になります。<br>15型TFTアナログLCD-E +55,000円<br>LCD1560V-D<br>17型CRT +34,000円<br>FE770-D   |  | PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +38,000円<br>PC-D-SU1012-S<br>PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +56,000円<br>PC-D-SU1022-S<br>ディスプレイなしモデル用<br>PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +26,000円<br>PC-D-SU1032-S<br>PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +36,000円<br>PC-D-SU1042-S<br>※5年間保守も別売オプション (上記) でご用意しております。 |
| PS/2 109キーボード +3,000円<br>PC-D-KBPS28<br>USB 109キーボード +4,000円<br>PC-D-KBUSB8<br>テンキー付きPS/2 小型キーボード +3,000円 ★<br>PC-D-KB10T8<br>テンキー付きUSB 小型キーボード +4,000円<br>PC-D-KB10U8<br>※マウスはスクロールマウスが添付されます。 | CD-ROM +8,000円<br>PC-D-CDCDS8<br>CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円<br>PC-D-CDDCR7                                   | エlegantブルー +1,000円<br>PC-D-ACBLC5<br>エlegantグリーン +1,000円<br>PC-D-ACGEC5<br>エlegantシルバー +1,000円<br>PC-D-ACSLC5<br>エlegantブルー +1,000円<br>PC-D-ACBLL5<br>エlegantグリーン +1,000円<br>PC-D-ACGEL5<br>エlegantシルバー +1,000円<br>PC-D-ACSLL5 | 17型高精密TFT-LCD (SXGA) * +97,000円<br>F17M02-D<br>*:アナログRGB接続になります。<br>17型高精密TFTアナログLCD-G (SXGA) +72,000円<br>F17K02-D<br>17型高精密TFTアナログLCD-E (SXGA) +72,000円<br>LCD1760V-D<br>15型TFT-LCD* +63,000円<br>F15M01-D<br>*:アナログRGB接続になります。<br>15型TFTアナログLCD-G +55,000円<br>F15K02-D<br>15型TFTアナログLCD-E +55,000円<br>LCD1560V-D<br>17型CRT +34,000円<br>FE770-D | GeForce™4 MX 440 +16,000円<br>PC-D-GRGE44<br>※グラフィックアクセラレータを選択しない場合はチップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。 | PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +38,000円<br>PC-D-SU1012-S<br>PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +56,000円<br>PC-D-SU1022-S<br>ディスプレイなしモデル用<br>PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +26,000円<br>PC-D-SU1032-S<br>PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +36,000円<br>PC-D-SU1042-S<br>※5年間保守も別売オプション (上記) でご用意しております。 |
| PS/2 109キーボード +3,000円<br>PC-D-KBPS28<br>※マウスはスクロールマウスが添付されます。   | CD-ROM +8,000円<br>PC-D-CDCDD8<br>CD-R/RW +19,000円<br>PC-D-CDCDRC  |  | 15型TFTアナログLCD-E +55,000円<br>LCD1560V-D<br>17型CRT +34,000円<br>FE770-D  |  | PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +25,000円<br>PC-T-SUR012-S<br>PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +35,000円<br>PC-T-SUR022-S<br>ディスプレイなしモデル用<br>PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +13,000円<br>PC-T-SUR032-S<br>PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +18,000円<br>PC-T-SUR042-S<br>※5年間保守も別売オプション (上記) でご用意しております。 |
| PS/2 109キーボード +3,000円<br>PC-D-KBPS28<br>USB 109キーボード +4,000円<br>PC-D-KBUSB8<br>テンキー付きPS/2 小型キーボード +3,000円 ★<br>PC-D-KB10T8<br>テンキー付きUSB 小型キーボード +4,000円<br>PC-D-KB10U8<br>※マウスはスクロールマウスが添付されます。 | CD-ROM +8,000円<br>PC-D-CDCDDY<br>CD-R/RW +19,000円<br>PC-D-CDCDRY  |  | 17型高精密TFTアナログLCD-E (SXGA) +72,000円<br>LCD1760V-D<br>15型TFT-LCD +63,000円<br>F15M01-D<br>15型TFTアナログLCD-E +55,000円<br>LCD1560V-D<br>17型CRT +34,000円<br>FE770-D   |  | PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +38,000円<br>PC-D-SU1012-S<br>PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +56,000円<br>PC-D-SU1022-S<br>ディスプレイなしモデル用<br>PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +26,000円<br>PC-D-SU1032-S<br>PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +36,000円<br>PC-D-SU1042-S<br>※5年間保守も別売オプション (上記) でご用意しております。 |
| PS/2 109キーボード +3,000円<br>PC-D-KBPS28<br>USB 109キーボード +4,000円<br>PC-D-KBUSB8<br>テンキー付きPS/2 小型キーボード +3,000円 ★<br>PC-D-KB10T8<br>テンキー付きUSB 小型キーボード +4,000円<br>PC-D-KB10U8<br>※マウスはスクロールマウスが添付されます。 | VersaBay II/b<br>CD-ROM +8,000円<br>PC-D-CDCDV4<br>VersaBay II/b<br>CD-R/RW with DVD-ROM +19,000円<br>PC-D-CDDCV4 |  |   |  | PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +38,000円<br>PC-D-SU1012-S<br>PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +56,000円<br>PC-D-SU1022-S<br>※5年間保守も別売オプション (上記) でご用意しております。   |

高拡張性タイプ

高機能タイプ

スタンダードタイプ

バリュータイプ

モニター型

液晶一体型

|           |         |            |        |               |         |       |
|-----------|---------|------------|--------|---------------|---------|-------|
| キーボード・マウス | CD-ROM系 | 筐体アクセントカラー | ディスプレイ | グラフィックアクセラレータ | セット合計価格 | 保守パック |
| 円 +       | 円 +     | 円 +        | 円 +    | 円 +           | = 円     | 円 +   |
|           |         |            |        |               |         |       |

# VersaPro

## スマートセレクションメニュー

ベースモデル(型番)をお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択・追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの価格を「お見積り価格」に、各セレクションの右横にある記号(例: ①)を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただく、お選びいただいたモデルの型番・価格が導き出せるようになっております。

- セレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
- P8~9のフリーセレクションにて★マークが付記された構成オプションは、別途スマートセレクションでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。
- セレクションおよび希望小売価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。http://nec8.com/vw2k/ → [スマートセレクションによるカスタマイズお見積りはこちら] → [各モデル選択]

ベースモデル (OS含む)

\*下記のベースモデル希望小売価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

スマートセレクションメニュー

インストールOS&アプリケーションソフトウェア

ハイグレードタイプ



\*QXGAはVY32Y/AE-Mのみ、VY30Y/AG-MはSXGA+、VY30Y/AF-MはXGAになります。

**VY32Y/AE-M** (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。)  
**型番 PC-VY32YAE**  
**370,000円 (税別)**

Microsoft® Windows® 2000 Professional

CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ  
**3.20 GHz**

リチウムイオンバッテリー

**VY30Y/AG-M** (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。)  
**型番 PC-VY30YAG**  
**256,000円 (税別)**

Microsoft® Windows® 2000 Professional

CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ  
**3.06 GHz**

リチウムイオンバッテリー

**VY30Y/AF-M** (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。)  
**型番 PC-VY30YAF**  
**248,000円 (税別)**

Microsoft® Windows® 2000 Professional

CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ  
**3.06 GHz**

リチウムイオンバッテリー

Microsoft® Windows® 2000 Professional

& アプリケーションなし +0円

型番

高機能タイプ



\*SXGA+はVY17F/DG-Mのみ、VY16F/DF-MはXGAになります。

**VY17F/DG-M** (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。)  
**型番 PC-VY17FDG**  
**237,000円 (税別)**

Microsoft® Windows® 2000 Professional

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ  
**1.70 GHz**

ニッケル水素バッテリー

**VY16F/DF-M** (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。)  
**型番 PC-VY16DFD**  
**214,000円 (税別)**

Microsoft® Windows® 2000 Professional

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ  
**1.60 GHz**

ニッケル水素バッテリー

Microsoft® Windows® 2000 Professional

& アプリケーションなし +0円

スタンダードタイプ



**VY22S/RF-M** (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。)  
**型番 PC-VY22SRF**  
**195,000円 (税別)**

Microsoft® Windows® 2000 Professional

CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ  
**2.20 GHz - M**

ニッケル水素バッテリー

**VY22X/RF-M** (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。)  
**型番 PC-VY22XRF**  
**175,000円 (税別)**

Microsoft® Windows® 2000 Professional

CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ  
**2.20 GHz**

ニッケル水素バッテリー



**VY22S/RX-M** (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。)  
**型番 PC-VY22SRX**  
**188,000円 (税別)**

Microsoft® Windows® 2000 Professional

CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ  
**2.20 GHz - M**

ニッケル水素バッテリー

**VY22X/RX-M** (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。)  
**型番 PC-VY22XRX**  
**168,000円 (税別)**

Microsoft® Windows® 2000 Professional

CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ  
**2.20 GHz**

ニッケル水素バッテリー

Microsoft® Windows® 2000 Professional

& アプリケーションなし +0円

ベイ内蔵型



**VY16F/VH-M** (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。)  
**型番 PC-VY16FVH**  
**219,000円 (税別)**

Microsoft® Windows® 2000 Professional

CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ  
**1.60 GHz**

リチウムイオンバッテリー(M)

Microsoft® Windows® 2000 Professional

& アプリケーションなし +0円

モバイルノート



**VY10F/BH-M** (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。)  
**型番 PC-VY10FBH**  
**212,000円 (税別)**

Microsoft® Windows® 2000 Professional

CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ  
**1 GHz**

リチウムイオンバッテリー

**VY80M/BH-M** (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。)  
**型番 PC-VY80MBH**  
**197,000円 (税別)**

Microsoft® Windows® 2000 Professional

CPU:超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ  
**800 MHz**

リチウムイオンバッテリー

Microsoft® Windows® 2000 Professional

& アプリケーションなし +0円

タッチパネル付



**VY80M/BW-M** (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。)  
**型番 PC-VY80MBW**  
**207,000円 (税別)**

Microsoft® Windows® 2000 Professional

CPU:超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ  
**800 MHz**

リチウムイオンバッテリー

お見積り価格

ベースモデル

円

+

インストールOS&アプリケーションソフトウェア

円

お選びいただいた商品の型番 **PC-**

①:FDDの対応フォーマットおよびCD-ROM系機器の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP12~15の仕様一覧をご覧ください。

②:Windows 2000 CD-ROMをご利用の際(出張修理でのHDD交換時含む)には、専用のCD-ROM系の機器(セレクションメニューの「CD-ROM系」機器等)が必要です。

3年標準保証

(3年間パーツ保証\*+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)  
 ※2,3年目は修理作業費および出張費などが別途必要です。

詳しい内容につきましては、  
 【NEC 8番街】 <http://nec8.com/care/musho.html>  
 をご覧ください。

PC98-NXSeriesSupportPack (別売オプション)

PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。  
 詳細はP10のPC98-NXSeriesSupportPackをご覧ください。

3年標準保証 (3年間パーツ保証+1年目電話診断付き翌営業日出張修理サービス) モデル  
 オールインワンノート (ハイグレードタイプ/高機能タイプ)/モバイルノート

|       |         |               |       |         |               |
|-------|---------|---------------|-------|---------|---------------|
| 3年間保守 | 38,000円 | PC-N-SU1012-S | 3年間保守 | 25,000円 | PC-B-SUR012-S |
| 4年間保守 | 56,000円 | PC-N-SU1022-S | 4年間保守 | 35,000円 | PC-B-SUR022-S |
| 5年間保守 | 75,000円 | PC-N-SU1052-S | 5年間保守 | 45,000円 | PC-B-SUR052-S |

※表示価格はすべて消費税別です。

FDD&CD-ROM系 ① 通信機能&合計メモリ 再セットアップ用媒体 & HDD 世代番号

|   |  |  |  |  |                       |           |
|---|--|--|--|--|-----------------------|-----------|
| FDD<br>& CD-ROM<br>+0円 A<br>VersaBay II/b | FDD<br>& CD-R/RW with DVD-ROM<br>+11,000円 J<br>VersaBay II/b | LANギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +0円 E                                | LANギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 512MB DDR-SDRAM (256MB×2) +33,000円 A | LANギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 1GB DDR-SDRAM (512MB×2) +99,000円 G | Windows 2000 CD-ROM添付 | ハイグレードタイプ |
|   |  | LANギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +13,200円 W |  |  | & 40GB +0円 U          |           |

|  |  |  |  |  |                       |        |
|--|--|--|--|--|-----------------------|--------|
| MultiBay II/b<br>FDD<br>& CD-ROM<br>+0円 A<br>VersaBay II/b | FDD<br>& CD-R/RW with DVD-ROM<br>+11,000円 J<br>VersaBay II/b | LANギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +0円 E                                | LANギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 512MB DDR-SDRAM (256MB×2) +33,000円 A | LANギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 1GB DDR-SDRAM (512MB×2) +99,000円 G | Windows 2000 CD-ROM添付 | 高機能タイプ |
|  |  | LANギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +13,200円 W |  |  | & 40GB +0円 U          |        |

|                          |   |  |  |  |                       |           |
|--------------------------|---|--|--|--|-----------------------|-----------|
| FDD<br>& CD-ROM<br>+0円 A | FDD<br>& CD-R/RW with DVD-ROM<br>+11,000円 J | LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +0円 E                                | LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 512MB DDR-SDRAM (256MB×2) +33,000円 A | LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 1GB DDR-SDRAM (512MB×2) +99,000円 G | Windows 2000 CD-ROM添付 | スタンダードタイプ |
|                          |   | LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & 256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +13,200円 W |  |  | & 40GB +0円 U          |           |

|       |                      |   |  |   |   |                       |       |
|-------|----------------------|---|--|---|---|-----------------------|-------|
| FDDなし | FDDあり<br>USB接続 (外付け) | CD-ROM +0円 ①<br>VersaBay II/b<br>CD-R/RW with DVD-ROM +11,000円 ②<br>VersaBay II/b | LANギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +0円 ④ | LANギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 512MB DDR-SDRAM (256MB×2) +33,000円 ② | LANギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 1GB DDR-SDRAM (512MB×2) +99,000円 ③ | Windows 2000 CD-ROM添付 | ベイ内蔵型 |
|       |                      |   | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム & 256MB DDR-SDRAM (256MB×1) +8,900円 W                     |   |   | & 40GB +0円 U          |       |

|       |                      |   |   |  |  |                            |         |
|-------|----------------------|---|---|--|--|----------------------------|---------|
| FDDなし | FDDあり<br>USB接続 (外付け) | ②なし +0円 ②<br>CD-ROM +13,000円 ①<br>USB接続 (外付け)<br>CD-R/RW with DVD-ROM +30,000円 ②<br>USB接続 (外付け) | LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 256MB DDR-SDRAM (オンボード256MB) +0円 ④   | LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 512MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+256MB) +17,000円 ② | LAN (100BASE-TX/10BASE-T) & FAXモデム & 768MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+512MB) +58,000円 ⑤ | Windows 2000 CD-ROM添付      | タッチパネル付 |
|       |                      |   | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) & FAXモデム & 256MB DDR-SDRAM (オンボード256MB) +8,900円 W |  |  | & 20GB (1.8型HDD) +9,000円 V |         |

|             |            |                  |          |
|-------------|------------|------------------|----------|
| FDD&CD-ROM系 | 通信機能&合計メモリ | 再セットアップ用媒体 & HDD | セットモデル価格 |
| 円           | 円          | 円                | 円        |

③: VY80M/BW-Mでは選択できません。

# VersaPro

## フリーセクションメニュー

例)  
ニッケル水素  
PC-N-BADN1F  
↑  
型番

■フリーセクションによる選択手順  
①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。②次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。③さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。  
※選択任意の構成オプションは必ずしも選択する必要はありません。

●セクションおよび希望小売価格の計算がWeb上でできる便利なツールをご用意しております。  
<http://nec8.com/vw2k/>←各モデル [カスタマイズ] お見積り (フリーセクション)

| フレームモデル                                      |  |              |   | ※表示価格はすべて消費税別です。                             |                         |                         |               | 選択必須の構成オプション          |                       |  |                                       |
|--|--|--------------|---|--|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------------------------|
| インストールOS                                     | 希望小売価格                                       | 型番           | 構成                                      | 合計メモリ  | HDD                     |                         |               |                       |                       |  |                                       |
| ハイグレードタイプ                                    | <b>VY32Y/AE-M</b> (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。) |              |   | CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20 GHz     | 15型 OXGA TFT            | FDD                     | リチウムイオンバッテリー  | Versa Bay I/b         | Windows 2000 CD-ROM添付 | 256MB DDR-SDRAM (256MBX1) +17,000円<br>PC-N-MEA25F          | 20GB +20,000円<br>PC-N-HDV20F          |
|  | Microsoft® Windows® 2000 Professional        | 313,000円     | PC-VY32YAEYM                            |  |                         |                         |               |                       |                       | 512MB DDR-SDRAM (256MBX2) +50,000円<br>PC-N-MEZ51F          | 40GB +23,000円<br>PC-N-HDD40F          |
|  | Microsoft® Windows® 2000 Professional        | 199,000円     | PC-VY30YAGYM                            | CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.06 GHz     | 15型 SXGA+ TFT           | FDD                     | リチウムイオンバッテリー  | Versa Bay I/b         | Windows 2000 CD-ROM添付 | 1GB DDR-SDRAM (512MBX2) +116,000円<br>PC-N-MEZ10F           | 80GB +57,000円<br>PC-N-HDD80F          |
| 高機能タイプ                                       | <b>VY30Y/AG-M</b> (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。) |              |   |  |                         |                         |               |                       |                       | 1GB DDR-SDRAM (1GBX1) +195,000円<br>PC-N-MEA10F             |                                       |
|  | Microsoft® Windows® 2000 Professional        | 191,000円     | PC-VY30YAFYM                            | CPU:モバイル インテル® Pentium® M プロセッサ 3.06 GHz     | 15型 XGA TFT             | FDD                     | リチウムイオンバッテリー  | Versa Bay I/b         | Windows 2000 CD-ROM添付 | 2GB DDR-SDRAM (1GBX2) +390,000円<br>PC-N-MEZ20F             |                                       |
|  | Microsoft® Windows® 2000 Professional        | 169,000円     | PC-VY17FDGYM                            | CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.70 GHz          | 15型 SXGA+ TFT           | FDD                     | Versa Bay I/b | Multi Bay-b           | Windows 2000 CD-ROM添付 | 256MB DDR-SDRAM (256MBX1) +17,000円<br>PC-N-MED25F          | 20GB +20,000円<br>PC-N-HDD20F          |
| オーソドックスノート                                   | <b>VY17F/DG-M</b> (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。) |              |   |  |                         |                         |               |                       |                       | 512MB DDR-SDRAM (256MBX2) +50,000円<br>PC-N-MEW51F          | 40GB +23,000円<br>PC-N-HDD40F          |
|  | Microsoft® Windows® 2000 Professional        | 146,000円     | PC-VY16DFYM                             | CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60 GHz          | 15型 XGA TFT             | FDD                     | Versa Bay I/b | Multi Bay-b           | Windows 2000 CD-ROM添付 | 512MB DDR-SDRAM (512MBX1) +58,000円<br>PC-N-MED51F          | 60GB +28,000円<br>PC-N-HDD60F          |
|  | Microsoft® Windows® 2000 Professional        | 130,000円     | PC-VY22SRFYM                            | CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20 GHz - M | 15型 XGA TFT             | FDD                     | Versa Bay I/b | Multi Bay-b           | Windows 2000 CD-ROM添付 | 1GB DDR-SDRAM (512MBX2) +116,000円<br>PC-N-MEW10F           |                                       |
| スタンダードタイプ                                    | <b>VY22S/RF-M</b> (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。) |              |   |  |                         |                         |               |                       |                       | 256MB DDR-SDRAM (256MBX1) +17,000円<br>PC-N-MER25F          | 20GB +20,000円<br>PC-N-HDR20F          |
|  | Microsoft® Windows® 2000 Professional        | 110,000円     | PC-VY22XRFYM                            | CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz       | 15型 XGA TFT             | FDD                     | Versa Bay I/b | Multi Bay-b           | Windows 2000 CD-ROM添付 | 512MB DDR-SDRAM (256MBX2) +50,000円<br>PC-N-MEY51F          | 40GB +23,000円<br>PC-N-HDR40F          |
|  | Microsoft® Windows® 2000 Professional        | 123,000円     | PC-VY22SRXYM                            | CPU:モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.20 GHz - M | 14.1型 XGA TFT           | FDD                     | Versa Bay I/b | Multi Bay-b           | Windows 2000 CD-ROM添付 | 512MB DDR-SDRAM (512MBX1) +58,000円<br>PC-N-MER51F          | 60GB +28,000円<br>PC-N-HDR60F          |
|  | Microsoft® Windows® 2000 Professional        | 103,000円     | PC-VY22XRXYM                            | CPU:モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 2.20 GHz       | 14.1型 XGA TFT           | FDD                     | Versa Bay I/b | Multi Bay-b           | Windows 2000 CD-ROM添付 | 1GB DDR-SDRAM (512MBX2) +116,000円<br>PC-N-MEY10F           |                                       |
|  | Microsoft® Windows® 2000 Professional        | 153,000円     | PC-VY16FVHYM                            | CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60 GHz          | 12.1型 XGA TFT           | FDD                     | Versa Bay I/b | FAX モデム               | Windows 2000 CD-ROM添付 | 256MB DDR-SDRAM (256MBX1) +17,000円<br>PC-N-MEV25F          | 20GB +20,000円<br>PC-N-HDV20F          |
| ベイ内蔵型  | <b>VY16F/VH-M</b> (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。) |              |   |  |                         |                         |               |                       |                       | 512MB DDR-SDRAM (256MBX2) +50,000円<br>PC-N-MEF51F          | 40GB +23,000円<br>PC-N-HDD40F          |
|  | Microsoft® Windows® 2000 Professional        | 153,000円     | PC-VY16FVHYM                            | CPU:インテル® Pentium® M プロセッサ 1.60 GHz          | 12.1型 XGA TFT           | FDD                     | Versa Bay I/b | FAX モデム               | Windows 2000 CD-ROM添付 | 512MB DDR-SDRAM (512MBX1) +58,000円<br>PC-N-MEV51F          | 60GB +28,000円<br>PC-N-HDV60F          |
|  | Microsoft® Windows® 2000 Professional        | 180,000円     | PC-VY10FBHYM                            | CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1 GHz        | 12.1型 XGA TFT           | DDR-SDRAM 256MB (オンボード) | FAX モデム       | リチウムイオンバッテリー          | Windows 2000 CD-ROM添付 | 512MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+256MB) +17,000円<br>PC-N-MBD51F | 20GB (1.8インチ) +32,000円<br>PC-N-HDC20F |
|  | Microsoft® Windows® 2000 Professional        | 165,000円     | PC-VY80MBHYM                            | CPU:超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800 MHz      | 12.1型 XGA TFT           | DDR-SDRAM 256MB (オンボード) | FAX モデム       | リチウムイオンバッテリー          | Windows 2000 CD-ROM添付 | 768MB DDR-SDRAM (オンボード256MB+512MB) +58,000円<br>PC-N-MBD76F | 40GB +23,000円<br>PC-N-HDB40F          |
|  | Microsoft® Windows® 2000 Professional        | 175,000円     | PC-VY80MBWYM                            | CPU:超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800 MHz      | 12.1型 XGA TFT           | DDR-SDRAM 256MB (オンボード) | FAX モデム       | リチウムイオンバッテリー          | Windows 2000 CD-ROM添付 | オンボード256MB DDR-SDRAM +0円                                   | 60GB +28,000円<br>PC-N-HDB60F          |
| タッチパネル付                                      | <b>VY10F/BH-M</b> (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。) |              |   |  |                         |                         |               |                       |                       |  |                                       |
|  | Microsoft® Windows® 2000 Professional        | 180,000円     | PC-VY10FBHYM                            | CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1 GHz        | 12.1型 XGA TFT           | DDR-SDRAM 256MB (オンボード) | FAX モデム       | リチウムイオンバッテリー          | Windows 2000 CD-ROM添付 |  |                                       |
| <b>VY80M/BH-M</b> (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。) |  |              |   |  |                         |                         |               |                       |                       |  |                                       |
| Microsoft® Windows® 2000 Professional        | 165,000円                                     | PC-VY80MBHYM | CPU:超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800 MHz | 12.1型 XGA TFT                                | DDR-SDRAM 256MB (オンボード) | FAX モデム                 | リチウムイオンバッテリー  | Windows 2000 CD-ROM添付 |                       |  |                                       |
| <b>VY80M/BW-M</b> (2004年2月発表商品と同等仕様商品となります。) |  |              |   |  |                         |                         |               |                       |                       |  |                                       |
| Microsoft® Windows® 2000 Professional        | 175,000円                                     | PC-VY80MBWYM | CPU:超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800 MHz | 12.1型 XGA TFT                                | DDR-SDRAM 256MB (オンボード) | FAX モデム                 | リチウムイオンバッテリー  | Windows 2000 CD-ROM添付 |                       |  |                                       |

お見積り価格 フレームモデル 円 + 合計メモリ 円 + HDD 円

お選びいただいた型番

- ①:FDDの対応フォーマットなど詳細はP12~15の仕様一覧をご覧ください。
- ②:VY80M/BW-Mでは選択できません。
- ③:Windows 2000 CD-ROMをご利用の際 (出張修理でのHDD交換時含む)には、専用のCD-ROM系の機器 (セクションメニューの「CD-ROM系」機器等) が必要です。
- ④:添付アプリケーションのインストールにはCD-ROM系の機器が必要です。

●フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません(ただし保守パックにつきましてはオプションでもご利用しております)。フリーセクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。  
 ●★マークを付記した構成オプションは別途スマートセレクション(P6~7)でもご購入いただけます。  
 詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

**3年標準保証**  
 (3年間パーツ保証\*+1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス)  
 \*2,3年目は修理作業費および出張費などが別途必要です。  
 詳しい内容につきましては、  
**[NEC 8番番] <http://nec8.com/care/musho.html>**  
 をご覧ください。

**PC98-NXSeriesSupportPack**  
 5年間保守 (オプション)  
 オールインワンノート  
 モバイルノート  
 型番:PC-N-SU1052-S 価格:75,000円(税別)  
 型番:PC-B-SUR052-S 価格:45,000円(税別)

※表示価格はすべて消費税別です。

選択任意の構成オプション

※表示価格はすべて消費税別です。

| FDD   | CD-ROM系 ⑥  | バッテリー   | 通信機能1   | キーボード  | セカンドバッテリーパック                                | 増設HDD ⑥   | 通信機能2                            | マウス  | その他機能  | セット合計価格 | 保守パック   |   |
|---|--|---|---|--|---|---|----------------------------------|--|--|---------|---|---|
| FDDはフレームモデルに標準内蔵                                      | VersaBay II/b<br>CD-ROM<br>+8,000円<br>PC-N-CDDGDF<br><br>VersaBay II/b<br>CD-R/RW with DVD-ROM<br>+19,000円<br>PC-N-CDDRDF                  | リチウムイオン<br>バッテリーは<br>フレームモデルに<br>標準内蔵   | LAN(ギガビットイーサネット)<br>PC-N-NEALEF +9,000円<br><br>LAN(ギガビットイーサネット) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)<br>PC-N-NEA3EF +22,200円<br><br>LAN(ギガビットイーサネット)<br>PC-N-NEALGF +9,000円<br><br>LAN(ギガビットイーサネット) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)<br>PC-N-NEA3GF +22,200円<br><br>LAN(ギガビットイーサネット)<br>PC-N-NEALFF +9,000円<br><br>LAN(ギガビットイーサネット) & 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)<br>PC-N-NEA3FF +22,200円  | キーボード<br>(タイプA・大型)を<br>フレームモデルに<br>標準搭載  |   | VersaBay II/b<br>20GB +20,000円<br>PC-N-2HD20F<br><br>VersaBay II/b<br>40GB +23,000円<br>PC-N-2HD40F<br><br>VersaBay II/b<br>80GB +57,000円<br>PC-N-2HD80F | FAXモデム<br>+9,000円<br>PC-N-N2AMDF | USBマウス<br>(白)<br>スクロール機能付<br>+2,600円<br>PC-N-PDMUWF<br><br>光センサー<br>USBマウス<br>(シルバー)<br>スクロール機能付<br>+5,000円<br>PC-N-PDMULF   | NXポイント<br>+3,000円<br>PC-N-PASSTF   |         | PC98-NXSeries<br>SupportPack<br>3年間保守<br>+38,000円<br>PC-N-SU1012-S  |   |
| FDDはフレームモデルに標準内蔵                                      | VersaBay II/b<br>CD-ROM<br>+8,000円<br>PC-N-CDDGDF<br><br>VersaBay II/b<br>CD-R/RW with DVD-ROM<br>+19,000円<br>PC-N-CDDRDF<br><br>なし        | リチウムイオン<br>+11,200円<br>PC-N-BADL1F<br><br>リチウムイオン &<br>セカンド<br>バッテリーパック<br>+25,200円<br>PC-N-BADL2F<br><br>なし  | LAN(ギガビットイーサネット)<br>PC-N-NEDLGF +9,000円<br><br>LAN(ギガビットイーサネット) &<br>無線LAN(IEEE802.11a/b/g)<br>PC-N-NED3GF +22,200円<br><br>LAN(ギガビットイーサネット)<br>PC-N-NEDLFF +9,000円<br><br>LAN(ギガビットイーサネット) &<br>無線LAN(IEEE802.11a/b/g)<br>PC-N-NED3FF +22,200円  | キーボード<br>(タイプA)<br>+3,000円<br>PC-N-KBDLVF<br><br>キーボード<br>(タイプB)<br>+3,000円<br>PC-N-KBDVAF<br><br>※P12・P13の「キー<br>ボードのご紹介」<br>をご覧ください。 |   | VersaBay II/b<br>20GB +20,000円<br>PC-N-2HD20F<br><br>VersaBay II/b<br>40GB +23,000円<br>PC-N-2HD40F<br><br>VersaBay II/b<br>60GB +28,000円<br>PC-N-2HD60F | FAXモデム<br>+9,000円<br>PC-N-N2MDMF | PS/2マウス<br>(白)<br>スクロール機能付<br>+2,600円<br>PC-N-PDMPSE<br><br>USBマウス<br>(白)<br>スクロール機能付<br>+2,600円<br>PC-N-PDMUWF<br><br>光センサー<br>USBマウス<br>(シルバー)<br>スクロール機能付<br>+5,000円<br>PC-N-PDMULF |  |         | PC98-NXSeries<br>SupportPack<br>4年間保守<br>+56,000円<br>PC-N-SU1022-S<br><br>※5年間保守も別売<br>オプション(上記)<br>でご利用しており<br>ます。   |   |
| FDDはフレームモデルに標準内蔵                                      | CD-ROM<br>+8,000円<br>PC-N-CDRGDF<br><br>CD-R/RW with DVD-ROM<br>+19,000円<br>PC-N-CDRRDF  | リチウムイオン<br>+11,200円<br>PC-N-BARL1F  | LAN(100BASE-TX/10BASE-T)<br>PC-N-NERLFF +9,000円<br><br>LAN(100BASE-TX/10BASE-T) &<br>無線LAN(IEEE802.11a/b/g)<br>PC-N-NER3FF +22,200円<br><br>LAN(100BASE-TX/10BASE-T)<br>PC-N-NERLXF +9,000円<br><br>LAN(100BASE-TX/10BASE-T) &<br>無線LAN(IEEE802.11a/b/g)<br>PC-N-NER3XF +22,200円  | キーボード<br>(タイプA)を<br>フレームモデルに<br>標準搭載   |   |   |                                  | FAXモデム<br>+9,000円<br>PC-N-N2RMDF   | USBマウス<br>(白)<br>スクロール機能付<br>+2,600円<br>PC-N-PDMUWF<br><br>光センサー<br>USBマウス<br>(シルバー)<br>スクロール機能付<br>+5,000円<br>PC-N-PDMULF |         | PC98-NXSeries<br>SupportPack<br>3年間保守<br>+25,000円<br>PC-B-SUR012-S<br><br>PC98-NXSeries<br>SupportPack<br>4年間保守<br>+35,000円<br>PC-B-SUR022-S<br><br>※5年間保守も別売<br>オプション(上記)<br>でご利用しており<br>ます。 |   |
| FDD USB接続<br>(外付け)<br>+6,000円<br>PC-N-FDFDF<br><br>なし | VersaBay II/b<br>CD-ROM<br>+8,000円<br>PC-N-CDDGDF<br><br>VersaBay II/b<br>CD-R/RW with DVD-ROM<br>+19,000円<br>PC-N-CDDRDF                  | リチウムイオン(M)<br>+9,000円<br>PC-N-BAVLNF<br>リチウムイオン(L)<br>+13,000円<br>PC-N-BAVLHF<br><br>リチウムイオン(M) &<br>セカンドバッテリー<br>+21,000円<br>PC-N-BAVM2F<br>リチウムイオン(L) &<br>セカンドバッテリー<br>+25,000円<br>PC-N-BAVL2F | LAN ギガビットイーサネット<br>(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)<br>PC-N-NEVLNF +9,000円<br><br>LAN ギガビットイーサネット<br>(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)<br>& 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)<br>PC-N-NEB3LF +17,900円   |  |   | VersaBay II/b<br>20GB +20,000円<br>PC-N-2HD20F<br><br>VersaBay II/b<br>40GB +23,000円<br>PC-N-2HD40F<br><br>VersaBay II/b<br>60GB +28,000円<br>PC-N-2HD60F |                                  | USBマウス<br>(白)<br>スクロール機能付<br>+2,600円<br>PC-N-PDMUWF<br><br>光センサー<br>USBマウス<br>(シルバー)<br>スクロール機能付<br>+5,000円<br>PC-N-PDMULF   |  |         | PC98-NXSeries<br>SupportPack<br>3年間保守<br>+38,000円<br>PC-N-SU1012-S  |   |
| なし  | CD-ROM<br>[USB接続<br>(外付け)]<br>+13,000円<br>PC-N-CDBCDF<br><br>CD-R/RW with DVD-ROM<br>[USB接続<br>(外付け)]<br>+30,000円<br>PC-N-CDBRDF<br><br>なし | リチウムイオン<br>バッテリーは<br>フレームモデルに<br>標準内蔵   | LAN(100BASE-TX/10BASE-T)<br>PC-N-NEBLNF +9,000円<br><br>LAN(100BASE-TX/10BASE-T) &<br>無線LAN(IEEE802.11a/b/g)<br>PC-N-NEB3LF +17,900円<br><br>LAN(100BASE-TX/10BASE-T) +9,000円<br>PC-N-NEBLNF<br><br>LAN(100BASE-TX/10BASE-T)<br>& 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +17,900円<br>PC-N-NEB3LF<br><br>LAN(100BASE-TX/10BASE-T) +9,000円<br>PC-N-NEBLTF<br><br>LAN(100BASE-TX/10BASE-T)<br>& 無線LAN(IEEE802.11a/b/g) +17,900円<br>PC-N-NEB3TF |  | セカンド<br>バッテリーパック<br>+19,000円<br>PC-N-2BBLBF |   |                                  | USBマウス<br>(シルバー)<br>スクロール機能付<br>+2,600円<br>PC-N-PDMUSF<br><br>光センサー<br>USBマウス<br>(シルバー)<br>スクロール機能付<br>+5,000円<br>PC-N-PDMULF  |  |         |   | PC98-NXSeries<br>SupportPack<br>4年間保守<br>+56,000円<br>PC-N-SU1022-S<br><br>※5年間保守も別売<br>オプション(上記)<br>でご利用しており<br>ます。 |

|     |         |       |       |       |           |       |       |     |       |         |       |
|-----|---------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-----|-------|---------|-------|
| FDD | CD-ROM系 | バッテリー | 通信機能1 | キーボード | セカンドバッテリー | 増設HDD | 通信機能2 | マウス | その他機能 | セット合計価格 | 保守パック |
| +   | 円+      | 円+    | 円+    | 円+    | 円+        | 円+    | 円+    | 円+  | 円+    | 円 =     | 円 +   |

⑤:NXパッド使用時はPS/2マウスは接続しないでください。Yアダプタは未添付。  
 拡張機種のテンキーボードをお使いの際は別途ケーブル(型番:PK-KB012 希望小売価格:2,000円(税別))が必要です。

⑥:VersaBay II/bに装着する構成オプションはそれぞれ排他使用となります。CD-ROM系機器の読み込み、書き込み、書き換え速度など詳細はP12~P15の仕様一覧をご覧ください。

■仕様一覧 下記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

| 項目                  | スリムタワー型(高拡張性タイプ)  |   | スリムタワー型(高機能タイプ)           |   | スリムタワー型(スタンダードタイプ)       |   |                          |  |
|---------------------|---|---|---------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|--|
|                     | MY32Y/G-Y   | MY28Y/G-Y   | MY32V/C-E                 | MY28V/C-E   | MY25X/C-E                | MY28V/L-E   | MY25X/L-E                |  |
| OS                  | Microsoft® Windows® 2000 Professional*39  |   |                           |   |                          |   |                          |  |
| CPU                 | Intel® Pentium® 4 プロセッサ   |   | Intel® Celeron® プロセッサ     |   | Intel® Pentium® 4 プロセッサ  |   | Intel® Celeron® プロセッサ    |  |
| クロック周波数             | 3.20 GHz*2  |   | 2.80 GHz*2                |   | 3.20 GHz                 |   | 2.80 GHz                 |  |
| キャッシュメモリ(CPU内蔵)     | 12K μ命令実行トレース*3 / 8KBデータ  |   | 12K μ命令実行トレース*3 / 16KBデータ |   | 12K μ命令実行トレース*3 / 8KBデータ |   | 12K μ命令実行トレース*3 / 8KBデータ |  |
| システムバス              | 512KB   |   | 1024KB                    |   | 128KB                    |   | 1024KB                   |  |
| チップセット              | 800MHz (メモリバス:333MHz)*28  |   | 533MHz (メモリバス:333MHz)     |   | 400MHz (メモリバス:266MHz)    |   | 533MHz (メモリバス:333MHz)    |  |
| グラフィックアクセラレータ       | Intel® 865G チップセット  |   |                           |   |                          |   |                          |  |
| ビデオRAM              | Intel® 865G (チップセットに内蔵)   |   |                           |   |                          |   |                          |  |
| 最大メモリ(メインメモリ)       | 1GB(DIMMスロット×2)*4*31  |   | 64MB(メインメモリを使用)           |   |                          |   | 2GB(DIMMスロット×2)*4*31     |  |
| 表示機能                | 解像度<br>表示色  | 640×480ドット(VGA)<br>800×600ドット(SVGA)<br>1,024×768ドット(XGA)<br>1,280×1,024ドット(SXGA)<br>1,600×1,200ドット(UXGA)                              |                           | 最大1,677万色*42<br>最大1,677万色*42<br>最大1,677万色*42<br>最大1,677万色*5 |                          | 最大1,677万色*5   |                          |  |
| サウンド機能              | 音源/サウンド機能   | PCM録音再生機能、アラムサウンド用モノラルスピーカ内蔵*8、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33])、マイクノイズ除去機能*34、3D positional サウンド               |                           |   |                          | 100BASE-T/100BASE-T4*46、Remote Power On機能標準装備               |                          |  |
| 通信機能                | LAN(ギガビットイーサネット)  | IEEE1394  |                           | IEEE1394×1(4ピン)   |                          | IEEE1394×1(4ピン)   |                          |  |
| インターフェイス            | USB*11  | 5(本体前面×2、本体背面×3) [USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済] USB2.0対応*12   |                           | 4(本体前面×2、本体背面×2) [USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済] USB2.0対応*12 |                          | 4(本体前面×2、本体背面×2) [USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済] USB2.0対応*12 |                          |  |
|                     | パラレル  | セントロニクス準拠 D-sub25ピン   |                           |   |                          |   |                          |  |
|                     | シリアル  | RS-232C D-sub9ピン×2、最高115.2Kbps対応  |                           |   |                          |   |                          |  |
|                     | ディスプレイ  | ミニD-sub15ピン   |                           | ミニD-sub15ピン*48  |                          | ミニD-sub15ピン   |                          |  |
|                     | PS/2  | ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、キーボード及びマウスで占有済]   |                           |   |                          |   |                          |  |
| 通信関連                | サウンド関連  | RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/100BASE-T) LANコネクタ   |                           | RJ45(100BASE-TX/100BASE-T) LANコネクタ                          |                          | RJ45(100BASE-TX/100BASE-T) LANコネクタ                          |                          |  |
| 記憶装置                | FDD   | 3.5型フロッピーディスクドライブ(3モード対応)*30  |                           |   |                          |   |                          |  |
| ベイ                  | 3.5型ベイ[空き]  | 1スロット[1]*6  |                           | 2スロット(標準HDDで1スロット占有済)[1]                                    |                          | 2スロット(標準HDDで1スロット占有済)[1]                                    |                          |  |
| 拡張スロット              | 内蔵3.5型ベイ[空き]  | 1スロット(標準HDDで占有済)[0]   |                           | 1スロット(Low Profile)[1]                                       |                          | 1スロット(Low Profile)[1]                                       |                          |  |
|                     | AGPスロット[空き]   | 1スロット(Low Profile)(nVIDIA社製 GeForce™4 MX 440選択時、グラフィックボードで占有済)[1]   |                           |   |                          |   |                          |  |
| 電源                  | 消費電力*22(最大構成時)  | 約68W(最大約197W)   |                           | 約63W(最大約185W)   |                          | 約98W(最大約196W)   |                          |  |
| エネルギー消費効率(本体)*22*23 | 電源  | Q区分0.00039  |                           | Q区分0.00045  |                          | P区分0.00058  |                          |  |
| 電圧降下対策              | 外形寸法(本体)  | 105(W)×350(D)×371(H)mm(スタビライザ含まず)、235(W)×350(D)×371(H)mm(スタビライザ含む)*25   |                           | 約9.3Kg  |                          | 約8.4Kg  |                          |  |
| 質量(本体)*22           | 温度条件  | 10~35°C、20~80% (ただし結露しないこと)   |                           |   |                          |   |                          |  |
| インストール可能OS          | インストール可能OS  | Windows® XP Professional (SP1)/Home Edition (SP1)、Windows® 2000 Professional (SP4)/Server (SP4)、Windows® 98 Second Edition (SPなし)     |                           |   |                          |   |                          |  |
| 主な添付品               | 電子マニュアル(一部印刷マニュアル)、サービスコンセント付き電源ケーブル、保証書、アース線、スタビライザ、Windows 2000 Professional CD-ROM、バックアップCD-ROM (OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM | 電子マニュアル(一部印刷マニュアル)、サービスコンセント付き電源ケーブル、保証書、アース線、スタビライザ、Windows 2000 Professional CD-ROM、バックアップCD-ROM (OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM |                           |   |                          |   |                          |  |

各モデルで選択可能なセクションにつきましては、スマートセクションメニュー、フリーセクションメニューをご参照ください。

| 項目      | スリムタワー型(高拡張性タイプ)                      |                            | スリムタワー型(高機能タイプ)                          |   | スリムタワー型(スタンダードタイプ)                       |                                       |           |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|--|---|--|---------------------------------------|-----------|
|         | MY32Y/G-Y                             | MY28Y/G-Y                  | MY32V/C-E                                | MY28V/C-E   | MY25X/C-E                                | MY28V/L-E                             | MY25X/L-E |
| メモリー    | AGP ボード                               | グラフィックアクセラレータ              |  | nVIDIA社製 GeForce™4 MX 440 (AGP 4X)  |  | —                                     |           |
|         | メモリ                                   | ビデオRAM                     |  | 64MB DDR (AGPボードに搭載)  |  | —                                     |           |
|         |                                       | 256MB                      |  | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB DIMM×1  |  | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700*65、256MB DIMM×1 |           |
|         |                                       | 512MB                      |  | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB DIMM×2  |  | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700*65、256MB DIMM×2 |           |
|         |                                       | 1GB                        |  | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB DIMM×2  |  | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700*65、512MB DIMM×2 |           |
| ハードディスク | 2GB                                   |                            | —  |   | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700*65、1,024MB DIMM×2  |                                       |           |
|         | ハードディスク6.0インチ内蔵バックアップイメージは格納されておりません) |                            | 約40GB、Ultra ATA-100対応、5,400rpm、SMART機能対応 |   | 約40GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応 |                                       |           |
| CD-ROM  | 80GB                                  |                            | 約80GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応 |   |  |                                       |           |
|         | CD-ROM                                | CD-ROM                     |  | 最大24倍速  |  |                                       |           |
| キーボード   | キーボード                                 | CD-R/RW with DVD-ROM*71*72 |  | 読み込み: CD-ROM最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速、書き込み: CD-R最大24倍速、CD-RW最大10倍速、(High Speed CD-RWメディア対応*74、バッファアンダーランエラー防止機能付き)            |  |                                       |           |
| マウス     | マウス                                   | USB 109キートン                |  | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付、USB1.1対応バスパワーハブ(2ポート)*82、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×39(H)mm、質量:約1.2Kg、USBスクロールマウス付き |  |                                       |           |
|         | マウス                                   | PS/2 109キートン               |  | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9Kg、PS/2スクロールマウス付き                        |  |                                       |           |
|         | マウス                                   | テンキー付小型キーボード               |  | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付、USB1.1対応バスパワーハブ(2ポート)*82、USBインターフェイス、外形寸法:382(W)×179(D)×44(H)mm、質量:約1.2Kg、USBスクロールマウス付き            |  |                                       |           |
|         | マウス                                   | テンキー付PS2小型キーボード            |  | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付、PS/2インターフェイス、外形寸法:382(W)×179(D)×44(H)mm、質量:約1.2Kg、PS/2スクロールマウス付き                                   |  |                                       |           |

- 【本体部分】
- \*1: セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
  - \*2: Windows® 2000 Professionalプリインストールモデルでは、ハイパースレッディング・テクノロジーはご利用できません。
  - \*3: 最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
  - \*4: メインメモリを拡張する場合、モデルによっては標準実装されている増設RAMボードを取り外す必要があります。
  - \*5: グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力で対応、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
  - \*7: 液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
  - \*8: 内蔵スピーカーはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しております。オーディオ再生等の際は、別途スピーカ、またはヘッドフォンをご使用願います。
  - \*9: 音源再生には外付スピーカが必要です。(本体ライン出力端子使用)
  - \*11: 別売のインストール可能OS使用時はOS用ドライバにUSB2.0ドライバは含まれません。
  - \*12: USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。(スリムタワー型(リデュースタイプ)はUSB接続キーボードは選択できません。)
  - \*13: 文字や画面をならかに拡大する機能です。
  - \*15: アナログRGBのディスプレイをご利用する場合、AGPボードに搭載されているDVIコネクタに本体標準添付のDVI-アナログ変換ケーブルをご使用ください。
  - \*18: 搭載可能なPCIボードサイズは、フル:106(W)×330(D)mm以内、ハーフ:106(W)×176(D)mm以内、ハーフ(Low Profile):64(W)×167(D)mm以内となります。
  - \*22: OSはWindows® 2000 Professional、メモリは256MB(エネルギー消費効率最大容量メモリ)、最小容量HDD(質量は最大容量)、LAN、CD-ROM、FDD、USB109キートン(スリムタワー型(リデュースタイプ)はPS/2 109キートン)、スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型(高機能タイプ)はAGPグラフィックアクセラレータ搭載時の構成にて測定。(増設HDDは無し)
  - \*23: エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論値で除したものです。
  - \*24: 本体背面のミニD-sub15ピンにアナログディスプレイを接続する場合のみこのモードを表示することができます。なお、このモードをサポートしていないディスプレイにつきましては表示することができません。
  - \*25: 縦置き時の足以外の突起物含まず。
  - \*26: インストール可能OS用ドライバは本体に添付していません。[http://nec.com/]の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報」→「ダウンロード(ビジネスPC/プリンタ/周辺機器)」の「インストール可能OS用ドライバ(サポート用ドライバ)」の「Mate」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションがご利用いただける限り等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、上記HPの「インストール可能OSをご利用の前に必ずお読みください」をご覧ください。
  - \*27: デュアルディスプレイ機能は、Windows® XP Home EditionとWindows® 98 Second Editionではご利用いただけません。Windows® 98 Second EditionはAPMモードは未サポートとなります。スリムタワー型(高機能タイプ/スタンダードタイプ)でメモリ2GB(1,024MB×2)を選択した場合はWindows® 98 Second Editionをご利用いただけません。その他にもインストール可能OSをご利用の際の制限事項がございますので、\*26をご覧ください。
  - \*28: 実動作は320MHzとなります。
  - \*30: 3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)に対応。なお、1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要(標準添付)。640KBのフォーマット不可。
  - \*31: メインメモリを512MBを超えて搭載した場合、Windows® 98 Second Editionはご利用になれません。
  - \*32: ミニD-sub15ピンとDVI-D(24ピン)の同時使用は未サポートとなります。
  - \*33: DLSは「Downloadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザーにロードできます。
  - \*34: ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音を取り除かれ、クリアな音声信号がアプリケーションに渡されます。
  - \*35: 搭載のコネクタはDVI-I(29ピン)となりますが、デジタル専用DVI-D(24ピン)の機能のみサポートとなります。
  - \*36: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは( )内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は( )内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
  - \*37: Remote Power On機能は、休止状態またはスタンバイからのみ有効となります。
  - \*38: この機能は、システム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
  - \*39: Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4 (SP4)をプリインストール。SP4はアンインストールできません。
  - \*41: 本体内蔵液晶ディスプレイではデザイン機能によって、擬似的に表現されます。
  - \*42: グラフィックアクセラレータの持つ最大発熱数です。
  - \*43: プリインストールのデジタルコネクタ(LFHコネクタ)にUXGA対応デジタルディスプレイを接続した場合、UXGA表示未対応です。(アナログディスプレイの場合は表示可能)
  - \*46: 国際エネルギースターに対応するため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電力モード(システムスタンバイ、または休止状態)に入ります。ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
  - \*48: セクションにて「AGPボード」を選択しない場合、nVIDIA社製GeForce™4 MX 440選択時はAGPボードに搭載されている専用コネクタ(LFHコネクタ)にAGPボードに添付のGeForce™4 MX 440用アナログディスプレイを使用し、ミニD-sub15ピンを2つ必要です。I/Oプレート部に搭載されているアナログコネクタは、nVIDIA社製GeForce™4 MX 440を選択したモデルではご利用いただけません。
- 【セクションメニュー部分】
- \*60: セクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。
  - \*61: スリムタワー型(高拡張性タイプ/スタンダードタイプ/リデュースタイプ)およびチップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータを使用するスリムタワー型(高機能タイプ)はビデオRAMとして使用。
  - \*65: MY25X/C-E、MY25X/L-E、MY25X/R-Eはメモリバス266MHz(PC2100相当)で動作します。
  - \*66: 20GBがFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。
  - \*70: コピーコントロールCD等の一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
  - \*71: 書き込みツール「RecordNow DX/DLA」が添付されます。
  - \*72: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 4」が添付されます。
  - \*74: CD-RWメディアの書き換えにおいて、High Speed CD-RWメディアが使用できます。8倍速以上で書き換ええるは、High Speed CD-RWメディアが必要で。
  - \*75: CD-ROMまたはCD-R/RWドライブを垂直の状態で使用する場合、8cmCDは未サポート。
  - \*82: USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0は未サポート。

| 項目                  | スリムタワー型 (バリュートタイプ)                       |  | ミニタワー型   |                | 液晶一体型   |              |
|---------------------|--|--|--|----------------|---|--------------|
|                     | MY28V/R-E                                | MY25X/R-E  | MY32Y/M-Y  | MY30Y/M-Y      | MY11F/FE-E  | MY11F/FR-E   |
| OS                  | Microsoft® Windows® 2000 Professional*39 |  |  |                |   |              |
| CPU                 | インテル® Pentium® 4 プロセッサ                   | インテル® Celeron® プロセッサ   | インテル® Pentium® 4 プロセッサ   |                | 超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー*38搭載)   |              |
| クロック周波数             | 2.80 GHz                                 | 2.50 GHz   | 3.20 GHz*2   | 3E GHz*2       | 1.10 GHz  |              |
| キャッシュメモリ (CPU内蔵)    | 12K μ命令実行トレース*3 / 8KBデータ                 | 512KB  | 128KB  | 1024KB         | 32KB命令実行トレース/32KBデータ  |              |
| システムバス              | 533MHz (メモリバス:333MHz)                    | 400MHz (メモリバス:266MHz)  | 800MHz (メモリバス:400MHz)  |                | 400MHz (メモリバス:333MHz)   |              |
| チップセット              | インテル® 845GV チップセット                       |  | インテル® 875P チップセット  |                | インテル® 855PM チップセット  |              |
| グラフィックアクセラレータ       | インテル® 845GV (チップセットに内蔵)                  |  | nVIDIA社製 GeForce™4 Ti 4800 (AGP 8X)  |                | ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9200 (スレーキング機能*13をサポート)   |              |
| ビデオRAM              | 64MB (メインメモリを使用)                         |  | 128MB DDR (AGPポートに搭載)  |                | 32MB DDR (AGPポートに搭載)  |              |
| 最大メモリ(メインメモリ)       | 2GB [DIMMスロット×2]*4                       |  | 2GB [DIMMスロット×4]*4   |                | 2GB [SO-DIMMスロット×2]*4   |              |
| 表示機能                | 解像度                                      | 最大1,677万色*42   | 最大1,677万色*42   |                | 最大1,677万色*41*42   |              |
|                     | 表示色                                      | 最大1,677万色*42   | 最大1,677万色*42   |                | 最大1,677万色*41*42   |              |
| サウンド機能              | 音源/サウンド機能                                | PCM録音再生機能、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI)*9、3Dポジショナルサウンド  | PCM録音再生機能、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*35])*9、マイクノイズ除去機能*34、3Dポジショナルサウンド   |                | PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵(LCD部)、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33])、マイクノイズ除去機能*34、3Dポジショナルサウンド   |              |
|                     | LAN                                      | 100BASE-TX/10BASE-T*46、Remote Power On機能標準装備*37  | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*46、Remote Power On機能標準装備  |                | 100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備   |              |
| 通信機能                | LAN(ギガビットイーサネット)                         | —  | —  |                | —   |              |
|                     | USB*11                                   | 4(本体前面×2、本体背面×2)、USB2.0対応*12   | 6(本体前面×2、本体背面×4)[USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]、USB2.0対応*12   |                | 6(LCD部左側面×3、脚部背面×3)[USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]、USB2.0対応*12   |              |
| インターフェイス            | パラレル                                     | —  | —  |                | —   |              |
|                     | シリアル                                     | RS-232C D-sub9ピン、最高115.2Kbps対応   | RS-232C D-sub9ピン×2、最高115.2Kbps対応   |                | RS-232C D-sub9ピン、最高115.2Kbps対応  |              |
| インターフェイス            | ディスプレイ                                   | ミニD-sub15ピン  | ミニD-sub15ピン、DVI-D(24ピン)*32*35  |                | ミニD-sub15ピン   |              |
|                     | PS/2                                     | —  | —  |                | —   |              |
| 通信関連                | 通信関連                                     | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ   | RJ45(100BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ   |                | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ  |              |
|                     | サウンド関連                                   | マイク入力:モノラルミニジャック×1、ライン出力:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1   | マイク入力:ステレオミニジャック×1、ライン出力:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1   |                | マイク入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1、ライン入力:ステレオミニジャック×1   |              |
| 記憶装置                | FDD                                      | 1スロット(FDDで占有済)[0]  | 2スロット(FDDで1スロット占有済)[1]   |                | 1スロット(標準HDDで占有済)[0]   |              |
|                     | ベイ                                       | 1スロット(標準HDDで占有済)[0]  | 3スロット(標準HDDで1スロット占有済)[2]   |                | 2スロット(CD-ROMまたは、CD-R/RWで1スロット占有済)[1]  |              |
| 拡張スロット              | VersaBay IVb[空き]                         | —  | —  |                | 1スロット(CD-ROMまたはCD-R/RW with DVD-ROMで占有済)[0]   |              |
|                     | AGPスロット[空き]                              | —  | 1スロット(グラフィックボードで占有済)[0]  |                | —   |              |
| 電源                  | 消費電力*22(最大構成時)                           | 約64W(最大約195W)  | 約60W(最大約190W)  | 約145W(最大約372W) | 約115W(最大約346W)  | 約51W(最大約83W) |
|                     | エネルギー消費効率(本体)*22*23                      | P区区分0.00033  | P区区分0.00038  | P区区分0.00039    | P区区分0.00044   | P区区分0.00079  |
| 外形寸法(本体)            | 電圧降下対策                                   | —  | —  |                | —   |              |
|                     | 質量(本体)*22                                | 約8.1Kg   | 約14.0Kg  | 約13.7Kg        | 約10.5Kg   | 約9.5Kg       |
| インストール可能OS*25*27*36 | 温度湿度条件                                   | 115(W)×358(D)×323(H)mm*25  | 176(W)×455(D)×448(H)mm*25  |                | 410(W)×226(D)×447.5(H)mm*25   |              |
|                     | 主な添付品                                    | 電子マニュアル(一部印刷マニュアル)、電源ケーブル、保証書、アース線、Windows 2000 Professional CD-ROM、バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM | Windows® XP Professional (SP1)/Home Edition (SP1)、Windows® 2000 Professional (SP4)/Server (SP4)、Windows® 2000 Professional (SP4)/Server (SP4)、電子マニュアル(一部印刷マニュアル)、電源ケーブル、保証書、アース線、Windows 2000 Professional CD-ROM、バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM |                | Windows® XP Professional (SP1)/Home Edition (SP1)、Windows® 2000 Professional (SP4)/Server (SP4)、Windows® 2000 Professional (SP4)/Server (SP4)、電子マニュアル(一部印刷マニュアル)、ACアダプタ、保証書、Windows 2000 Professional CD-ROM、バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM |              |

各モデルで選択可能なセクションにつきましては、スマートセクションメニュー、フリーセクションメニューをご参照ください。

| セクションメニュー  | スマートセクションメニュー     |   |  |   |
|------------|-------------------|---|--|---|
|            | メモリ*64            | ハードディスク*66  | CD-ROM系*70   | キーボード・マウス                               |
| メモリ*64     | 256MB             | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700*65、256MB DIMM×1   | ECC対応DDR-SDRAM、PC3200、256MB DIMM×1   | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB SO-DIMM×1   |
|            | 512MB             | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700*65、512MB DIMM×1   | ECC対応DDR-SDRAM、PC3200、256MB DIMM×1   | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM×1   |
| ハードディスク*66 | 1GB               | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700*65、512MB DIMM×2   | ECC対応DDR-SDRAM、PC3200、512MB DIMM×2   | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM×2   |
|            | 2GB               | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700*65、1,024MB DIMM×2   | ECC対応DDR-SDRAM、PC3200、512MB DIMM×4   | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、1,024MB SO-DIMM×2 |
| ハードディスク*66 | 40GB              | 約40GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応  | —  | —                                       |
|            | 80GB              | 約80GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応  | —  | 約80GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応   |
|            | 120GB             | —   | 約120GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応  | 約120GB、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応  |
| CD-ROM系*70 | CD-ROM            | 最大40倍速*75   | —  | 最大24倍速                                  |
|            | CD-R/RW*71        | 読み込み:最大40倍速(CD-ROM時)、書き込み:CD-R最大40倍速、CD-RW最大10倍速(High Speed CD-RWメディア対応)*74、バックアップランエラー防止機能付き)*75 | —  | —                                       |
| キーボード・マウス  | USB 109キーボード      | —   | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付、USB1.1対応バス/マウスポート)*82、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×39(H)mm、質量:約1.2Kg、USBスクロールマウス付き | —                                       |
|            | PS/2 109キーボード     | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9Kg、PS/2スクロールマウス付き  | —  | —                                       |
| キーボード・マウス  | テンキー付きUSB小型キーボード  | —   | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付、USB1.1対応バス/マウスポート(2ポート)*82、USBインターフェイス、外形寸法:382(W)×179(D)×44(H)mm、質量:約1.2Kg、USBスクロールマウス付き       | —                                       |
|            | テンキー付きPS/2小型キーボード | —   | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付、PS/2インターフェイス、外形寸法:382(W)×179(D)×44(H)mm、質量:約1.2Kg、PS/2スクロールマウス付き                                | —                                       |

標準でインストールまたは添付されるソフトウェア ●標準でインストールまたは添付されるソフトウェアのサポートに関しては、製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

| モデル                                  | スリムタワー型                                 |                                     |           | ミニタワー型                              | 液晶一体型                               |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      | 高拡張タイプ                                  | 高機能タイプ                              | スタンダードタイプ |                                     |                                     |
| MY32Y/G-Y                            | MY28V/R-E                               | MY32V/C-E                           | MY28V/L-E | MY32Y/M-Y                           | MY11F/FE-E                          |
| MY28Y/G-Y                            | MY25X/R-E                               | MY28V/C-E                           | MY25X/L-E | MY30Y/M-Y                           | MY11F/FR-E                          |
| インストールOS*1                           | Microsoft® Windows® 2000 Professional*2 |                                     |           |                                     |                                     |
| インストールアプリケーション                       | Microsoft® Internet Explorer 5.5*10     | Microsoft® Internet Explorer 6.0*11 |           | Microsoft® Internet Explorer 5.5*10 | Microsoft® Internet Explorer 6.0*11 |
| Microsoft® Virtual Machine for Java™ | ○                                       | ○                                   | ○         | ○                                   | ○                                   |
| 使用開始日表示ユーティリティ                       | ○                                       | ○                                   | ○         | ○                                   | ○                                   |
| McAfee VirusScan Online*3            | ○                                       | ○                                   | ○         | ○                                   | ○                                   |
| マカフィー® ウイルススキャン*3                    | ○                                       | ○                                   | ○         | ○                                   | ○                                   |
| Timer-NX                             | ○                                       | ○                                   | ○         | ○                                   | ○                                   |
| Adobe® Acrobat® Reader®              | ○                                       | ○                                   | ○         | ○                                   | ○                                   |
| Adobe® Reader®                       | ○                                       | ○                                   | ○         | ○                                   | ○                                   |
| Sonic RecordNow DX*4*5               | ○                                       | ○                                   | ○         | ○                                   | ○                                   |
| Sonic DLA*4*5                        | ○                                       | ○                                   | ○         | ○                                   | ○                                   |
| InterVideo® WinDVD™ 4*6              | ○                                       | ○                                   | ○         | ○                                   | ○                                   |
| StandbyDisk Solo RB*7                | ○                                       | ○                                   | ○         | ○                                   | ○                                   |

\*1:本機にインストールされているMicrosoft® Windows® 2000 Professionalは別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。  
\*2:Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4 (SP4)をプリインストール。SP4はアンインストールできません。  
\*3:新種のウイルスを検出するにはウイルス定義ファイル(DAT)の更新が必要です。マカフィー・ウイルススキャン(McAfee VirusScan Online)の定義ファイルを更新するにはインターネットに接続できる環境が必要です。また、マカフィー・ウイルススキャン(McAfee VirusScan Online)のウイルス定義ファイルの無償提供期間は、登録後90日間です。引き続きお使いになる場合は、McAfee VirusScanを購入する必要があります。詳しくはhttp://www.nai.com/japan/mcafee/nec.aspをご覧ください。  
\*4:CD-R/RWモデルおよびCD-R/RW with DVD-ROMモデルのみ専用CD-ROM添付。  
\*5:お客様が画像、音楽、データ等を記録(録音・録音などを含む)したものは、個人として楽しむのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。  
\*6:セクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。各種CD/DVDタイトルをお使いになる際には、市販タイトルを別途ご購入ください。また、各種市販のCD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。  
\*7:StandbyDisk Solo RBはWindows® 2000 Professionalの「ダイナミックディスク」には対応していません。  
\*8:出荷時はインストールされていますが、再セットアップ時にはインストールされません。  
\*9:本商品は従来商品との互換性を維持するためにMicrosoft® Internet Explorer 5.5を添付しておりますが、同ソフトウェアは2003年12月31日をもってマイクロソフト社のサポートが終了しております。そのため、新たなセキュリティ上の問題が発生しても修正されない可能性がありますので、必要に応じて最新のMicrosoft® Internet Explorerへのアップデートを実行してください。  
\*10:本商品は従来商品との互換性を維持するためにMicrosoft® Internet Explorer 5.5を添付しておりますが、同ソフトウェアは2003年12月31日をもってマイクロソフト社のサポートが終了しております。そのため、新たなセキュリティ上の問題が発生しても修正されない可能性がありますので、必要に応じて最新のMicrosoft® Internet Explorerへのアップデートを実行してください。  
\*11:Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 1をプリインストール

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

| 項目   | オールインワンノート(ハイグレードタイプ)  |   |                  | オールインワンノート(高機能タイプ)   |   |            |
|--|--|---|------------------|--|---|------------|
|  | 型名*1   | VY32Y/AE-M  | VY30Y/AG-M       | VY30Y/AF-M   | VY17F/DG-M  | VY16F/DF-M |
| OS   | Microsoft® Windows® 2000 Professional*30   |   |                  |  |   |            |
| CPU  | モバイル インテル® Pentium® 4プロセッサ(拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ*2搭載)   |   |                  |  |   |            |
| クロック周波数                                      | 3.20 GHz*37  |   | 3.06 GHz*37      |  |   |            |
| キャッシュメモリ(CPU内蔵)                              | 12Kμ命令実行トレースキャッシュ*33+8KBデータキャッシュ   |   | 512KB            |  |   |            |
| システムバス                                       | 533MHz(メモリバス:333MHz)   |   |                  | 400MHz(メモリバス:266MHz)   |   |            |
| チップセット                                       | インテル® 852PMチップセット  |   |                  |  |   |            |
| 最大メモリ(メインメモリ)                                | 2GB  |   |                  | 1GB  |   |            |
| 表示素子   | 15型TFTカラー液晶(QXGA)  | 15型TFTカラー液晶(SXGA+)  | 15型TFTカラー液晶(XGA) | 15型TFTカラー液晶(SXGA+)   | 15型TFTカラー液晶(XGA)  |            |
| ビデオRAM                                       | 64MB   | 32MB  |                  |  | メインメモリより1~64MBを自動的に使用   |            |
| グラフィックアクセラレータ*7                              | ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 9600 PRO<br>(ハードウェアT&L機能*10、スムージング機能*9をサポート、AGP対応)  | ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 9600<br>(ハードウェアT&L機能*10、スムージング機能*9をサポート、AGP対応)                     |                  |  | インテル® 855GM<br>(チップセットに内蔵。スムージング機能*9をサポート、AGP対応)  |            |
| 表示機能   | 解像度・表示色  | 最大1,677万色*13(最大1,677万色)   |                  |  |   |            |
|  | *11(別売の外部ディスプレイ接続時*12)   | 最大1,677万色*13(最大1,677万色)   |                  |  |   |            |
|  | 1,600X1,200ドット(UXGA)   | 最大1,677万色*13(最大1,677万色)   |                  |  | 最大1,677万色*13(最大1,677万色)   |            |
|  | 1,920X1,440ドット   | 最大1,677万色*13(最大1,677万色)   |                  |  | 最大1,677万色*13(最大1,677万色)   |            |
|  | 2,048X1,536ドット(QXGA)   | 最大1,677万色*13(最大1,677万色)   |                  |  | 最大1,677万色*13(最大1,677万色)   |            |
| サウンド機能                                       | PCM録音再生機能、ステレオスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI [XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*15])、マクノイズ除去機能*16、3Dボジショナルサウンド |   |                  |  |   |            |
| 通信機能   | LAN  |   |                  |  |   |            |
| 記憶装置   | FDD  |   |                  |  |   |            |
| 入力装置   | キーボード  |   |                  |  |   |            |
| インターフェイス                                     | ワンタッチスタートボタン   | キーピッチ:19mm*18、キーストローク:3mm、JIS標準配列 [87キー(タイプA・大型)]   |                  |  | キーピッチ:19mm*18、キーストローク:3mm、JIS標準配列 [87キー(タイプA)]  |            |
|  | ポインティングデバイス*19   | 任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備(出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み) |                  |  | 任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備(出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み) |            |
|  | IEEE1394   | 標準内蔵、3モード対応*35  |                  |  | 標準内蔵、3モード対応*35  |            |
|  | USB*28   | IEEE1394X1(4ピン)   |                  |  | IEEE1394X1(4ピン)   |            |
|  | TV-OUT端子   | USB(USB2.0)X4*23  |                  |  | USB(USB2.0)X4*23  |            |
|  | ディスプレイ   | TV-OUT端子(Sビデオ端子)X1  |                  |  | TV-OUT端子(Sビデオ端子)X1  |            |
|  | パラレル   | 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピンX1   |                  |  | 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピンX1   |            |
|  | シリアル   | セントロニクス準拠 D-sub25ピンX1   |                  |  | セントロニクス準拠 D-sub25ピンX1   |            |
|  | マウス/テンキーボード  | RS232C D-sub9ピンX1、最高115.2kbps対応   |                  |  | RS232C D-sub9ピンX1、最高115.2kbps対応   |            |
|  | 通信関連   | PS/2タイプ ミニDIN6ピンX1  |                  |  | PS/2タイプ ミニDIN6ピンX1  |            |
| サウンド関連                                       | RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ(FAX)*36、赤外線通信(IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps)                  |   |                  | RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ(FAX)*36、赤外線通信(IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps)    |   |            |
| PCカードスロット                                    | 光デジタルオーディオ(S/PDIF)出力:角形X1*26、マイク入力:ステレオミニジャックX1、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャックX1  |   |                  |  |   |            |
| SDメモリーカード/メモリースティックスロット                      | Type I/II X2スロット(Type III X1としても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応   |   |                  |  |   |            |
| 拡張ベイ   | SDメモリーカード/メモリースティック共用スロットX1*22   |   |                  |  |   |            |
| 電源   | VersaBay I/b   |   |                  |  |   |            |
| 消費電力*29(最大構成時)                               | 自動または任意設定可能(CPU制御*2、HDD制御、モニター電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能)  |   |                  |  |   |            |
| エネルギー消費効率(ACアダプタを含む)*3                       | 約36W(約120W)  |   | 約33W(約120W)      |  | 約25W(約60W)  |            |
| 電圧降下対策                                       | バッテリーパックまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[日本以外の国で使用する場合は別途電源コードが必要です]  |   |                  |  |   |            |
| 外形寸法(突起部含まず)                                 | 約36W(約120W)  |   |                  | 約25W(約60W)   |   |            |
| 質量(FDD、CD-ROM、標準バッテリー含む)*8                   | S区分 0.00020  |   |                  | S区分 0.00053  |   |            |
| 温度湿度条件                                       | VCCI ClassB  |   |                  |  |   |            |
| インストール可能OS*17*24*27                          | 335(W)X281(D)X45(H)mm  |   |                  | 327(W)X269.5(D)X40.4~42.4*6(H)mm   |   |            |
| 主な添付品  | 約4.3kg   |   |                  |  |   |            |
| 各モデルで選択可能なメニューにつきましては、スマートセレクションメニューを参照ください。 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)   |   |                  |  |   |            |
| インストール可能OS*17*24*27                          | Windows® XP Professional (SP1)、Windows® 2000 Professional (SP4)  |   |                  | Windows® XP Professional (SP1)*14、Windows® XP Home Edition (SP1)*14、Windows® 2000 Professional (SP4) |   |            |
| 主な添付品  | ACアダプタ、Windows 2000 Professional CD-ROM*17、バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他        |   |                  |  |   |            |
| メモリ*51                                       | 256MB ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB SO-DIMM X1   |   |                  |  |   |            |
| 通信機能   | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB SO-DIMM X2   |   |                  |  |   |            |
| キーボード  | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM X1   |   |                  |  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM X2   |   |                  |  |   |            |
| マウス  | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、1GB SO-DIMM X1   |   |                  |  |   |            |
| ハードディスク                                      | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、1GB SO-DIMM X2   |   |                  |  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、2GB(2,048MB)   |   |                  |  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、2GB(2,048MB)   |   |                  |  |   |            |
| バッテリー*62                                     | ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、1GB SO-DIMM X2   |   |                  |  |   |            |
| モジュール  | モジュール:データ転送速度 最大56kbps*91 (V.90対応)、FAX:データ転送速度 最大14.4kbps (V.17)   |   |                  |  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA対応、WEP対応(暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザー設定鍵長40/104/128ビット))   |   |                  |  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | 87キー(タイプA)、または90キー(タイプB)   |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | NXポイント*74 + スクロール機能付NX/パッド   |   |                  | -  |   |            |
| PS/2マウス*69                                   | -  |   |                  | PS/2接続タイプ(スクロール機能付)*68(ケーブル長:約80cm)  |   |            |
| USBマウス(ボール)                                  | -  |   |                  | USB接続(ボール)タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)   |   |            |
| USBマウス(オプティカル)                               | -  |   |                  | USB接続(光センサー)タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)   |   |            |
| ハードディスク(ハードディスク内はバックアップイメージは格納されていません)       | 20GB   |   |                  | 約20GB*56、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | 40GB   |   |                  | 約40GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | 60GB   |   |                  | 約60GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応  |   |            |
| バッテリー*62                                     | 80GB   |   |                  | 約80GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応  |   |            |
| モジュール  | 20GB   |   |                  | 約20GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応   |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | 40GB   |   |                  | 約40GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応   |   |            |
| キーボード  | 60GB   |   |                  | 約60GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応   |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | 80GB   |   |                  | 約80GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応   |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | 約80GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応   |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      | -  |   |                  | -  |   |            |
| 増設ハードディスク*64                                 | -  |   |                  | -  |   |            |
| CD-ROM系*66                                   | -  |   |                  | -  |   |            |
| バッテリー*62                                     | -  |   |                  | -  |   |            |
| モジュール  | -  |   |                  | -  |   |            |
| 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*60                    | -  |   |                  | -  |   |            |
| キーボード  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ポインティングデバイス                                  | -  |   |                  | -  |   |            |
| マウス  | -  |   |                  | -  |   |            |
| ハードディスク                                      |  |   |                  |  |   |            |

| 項目  |   | オールインワンノート(スタンダードタイプ)   |   |  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| 型名*1  |   | VY22S/RF-M  | VY22S/RX-M  | VY22X/RF-M                               | VY22X/RX-M                               |
| OS  |   | Microsoft® Windows® 2000 Professional*30  |   |  |  |
| CPU   |   | モバイル インテル® Pentium® 4 プロセッサ - M (拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジー搭載)   |   | モバイル インテル® Celeron® プロセッサ                |  |
| クロック周波数   |   | 2.20 GHz  |   |  |  |
| キャッシュメモリ (CPU内蔵)  | 1次                                      | 12K μ命令実行トレースキャッシュ*33+8KBデータキャッシュ   |   |  |  |
|   | 2次                                      | 512KB   |   |  | 256KB                                    |
| システムバス  |   | 400MHz(メモリバス:266MHz)  |   |  |  |
| チップセット  |   | ATI 社製 RADEON™ IGP 340M+ATI社製 1535+   |   |  |  |
| 最大メモリ(メインメモリ)   |   | 1GB   |   |  |  |
| 表示素子  |   | 15型TFTカラー液晶 (XGA)   | 14.1型TFTカラー液晶 (XGA)   | 15型TFTカラー液晶 (XGA)                        | 14.1型TFTカラー液晶 (XGA)                      |
| ビデオRAM  |   | 8/16/32/64/128MB (BIOS Setup menuにて変更可能、メインメモリを使用)  |   |  |  |
| グラフィックアクセラレータ*7   |   | ATI 社製 RADEON™ IGP 340M (チップセットに内蔵。スレービング機能*9をサポート、AGP対応)   |   |  |  |
| 表示機能  | 解像度・表示色*11 (別売の外部ディスプレイ接続時*12)          | 640×480ドット(VGA)   | 最大1,677万色*13 (最大1,677万色)  |  |  |
|   |   | 800×600ドット(SVGA)  | 最大1,677万色*13 (最大1,677万色)  |  |  |
|   |   | 1,024×768ドット(XGA)   | 最大1,677万色*13 (最大1,677万色)  |  |  |
|   |   | 1,280×1,024ドット(SXGA)  | 最大1,677万色*13 (最大1,677万色)<br>※パナソニックスクリーン機能により実現。                            |  |  |
|   |   | 1,400×1,050ドット(SXGA+)   | —(—)  |  |  |
|   |   | 1,600×1,200ドット(UXGA)  | 最大1,677万色*13 (最大1,677万色)<br>※パナソニックスクリーン機能により実現。                            |  |  |
| サウンド機能  |   | PCM録音再生機能、ステレオスピーカー内蔵、MIDI音源機能 (ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DL2対応*15])、マイクノイズ除去機能*16、3Dボジョナルサウンド                                   |   |  |  |
| 通信機能  |   | LAN   |   |  |  |
| 記憶装置  |   | FDD   |   |  |  |
| 入力装置  |   | キーボード   |   |  |  |
|   |   | キーピッチ:19mm*18、キーストローク:3mm、JIS標準配列 [87キー(タイプA)] 任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備 (出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み) |   |  |  |
|   |   | ワンタッチスタートボタン  |   |  |  |
|   |   | ポインティングデバイス*19  |   |  |  |
|   |   | スクロール機能付NXパッド標準装備*20  |   |  |  |
|   |   | IEEE1394  |   |  |  |
|   |   | USB*28  |   |  |  |
|   |   | USB (USB2.0) ×4*23  |   |  |  |
|   |   | TV-OUT端子  |   |  |  |
|   |   | TV-OUT端子 (Sビデオ端子) ×1  |   |  |  |
|   |   | ディスプレイ  |   |  |  |
|   |   | 外部ディスプレイコネクタ (アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1  |   |  |  |
|   |   | パラレル  |   |  |  |
|   |   | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1   |   |  |  |
|   |   | シリアル  |   |  |  |
|   |   | RS232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応   |   |  |  |
|   |   | マウス/テンキーボード   |   |  |  |
|   |   | PS/2タイプ ミニDIN6ピン×1  |   |  |  |
|   |   | 通信関連  |   |  |  |
|   |   | RJ45 (100BASE-TX/10BASE-T) LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ (FAX)*36、赤外線通信 (IrDA1.1規格準拠、データ転送速度4Mbps)   |   |  |  |
|   |   | サウンド関連  |   |  |  |
|   |   | マイク入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1  |   |  |  |
| PCカードスロット   |   | Type I/II X2スロット (Type III X1としても使用可能)、PC Card Standard準拠、CardBus対応   |   |  |  |
| SDメモリーカード/メモリースティックスロット                                     |   | —   |   |  |  |
| 拡張ベイ  |   | —   |   |  |  |
| パワーマネジメント   |   | 自動または任意設定可能 (CPU制御*2、HDD制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能)  |   |  |  |
| 電源  |   | バッテリーパックまたはAC100~240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [日本以外の国で使用の場合は別途電源コードが必要です]  |   |  |  |
| 消費電力*29 (最大構成時)   |   | 約27W (約60W)   |   |  |  |
| エネルギー消費効率 (ACアダプタを含む)*3                                     |   | S/E 分 0.00036   |   |  |  |
| 電圧降下対策  |   | VCCI ClassB   |   |  |  |
| 外形寸法 (突起部含まず)   |   | 327 (W) × 269.5 (D) × 37.8~39.7*8 (H) mm  | 327 (W) × 269.5 (D) × 37.8~39.7*8 (H) mm                                    | 327 (W) × 269.5 (D) × 37.8~39.7*8 (H) mm | 327 (W) × 269.5 (D) × 37.8~39.7*8 (H) mm |
| 質量 (FDD、CD-ROM、標準バッテリー含む)*8                                 |   | 約3.4kg  |   |  |  |
| 温湿度条件   |   | 5~35℃、20~80% (ただし結露しないこと)   |   |  |  |
| インストール可能OS*17*24*27   |   | Windows® XP Professional (SP1)、Windows® XP Home Edition (SP1)、Windows® 2000 Professional (SP4)  |   |  |  |
| 主な添付品   |   | ACアダプタ、Windows 2000 Professional CD-ROM*17、バックアップCD-ROM (OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他                              |   |  |  |
| 各モデルで選択可能なメニューにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。 |   |   |   |  |  |
| セレクションメニュー*57   | メモリ*51                                  | 256MB   | ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM ×1                                      |  |  |
|   |   | 512MB   | ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM ×2                                      |  |  |
|   |   | 512MB   | ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、512MB SO-DIMM ×1                                      |  |  |
|   | 通信機能                                    | 1GB   | ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、512MB SO-DIMM ×2                                      |  |  |
|   |   | FAXモデム*70   | モデム:データ転送速度 最大56kbps*71 (V.90対応)、FAX:データ転送速度 最大14.4kbps (V.17)              |  |  |
|   | マウス                                     | 無線LAN (IEEE802.11a/b/g)*60  | IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA対応、WEP対応 [暗号鍵長64/128/152ビット (ユーザ設定鍵長40/104/128ビット)] |  |  |
|   |   | USBマウス (ボール)  | USB接続 (ボール) タイプ (スクロール機能付) (ケーブル長:約80cm)                                    |  |  |
|   | ハードディスク (ハードディスク内にバックアップイメージは格納されていません) | 20GB  | 約20GB*56、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応                                   |  |  |
|   |   | 40GB  | 約40GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応                                   |  |  |
|   | CD-ROM系*66                              | 60GB  | 約60GB*63、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応                                   |  |  |
|   |   | CD-ROM  | 最大24倍速 (最大内周10倍速、最外周24倍速)   |  |  |
|   | バッテリー*62                                | ニッケル水素 (JEITA*59準拠)   | 約1.2~1.8時間 (約1.5時間)   |  |  |
| リチウムイオン (JEITA*59準拠)  |   | 約2.2時間/約2.2時間 (約2.8時間)  |   |  |  |
|   | リチウムイオン (JEITA*59準拠)                    | 約2.3~3.3時間 (約2.8時間)   |   |  |  |
|   | ニッケル水素 (JEITA*59準拠)                     | 約3.4時間/約3.4時間   |   |  |  |


[本体部分]

- \*1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- \*2: Intel SpeedStep®テクノロジーのセットアップが必要。この機能は電源の種類 (AC電源、バッテリー) やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
- \*3: エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- \*6: 最薄部~最厚部。バッテリー部、ゴム足部、上蓋エンブレムの突起部を除く。
- \*7: Microsoft® 社のDirectX® に対応。
- \*8: PCカード、SDメモリーカード、メモリースティックは未装着。
- \*9: 文字や画面を滑らかに拡大する機能。ただし、VY32Y/AE-Mの1,600×1,200ドット以上の表示では、本機能は動作しません。
- \*10: 3D描画演算時に「変換処理 (Transform)」「照明処理 (Lighting)」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア (CPU) 演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア (DirectX、Direct3D対応) との組み合わせで有効な機能です。
- \*11: 表示素子 (本体液晶ディスプレイ) より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能。ただし、VY32Y/AE-Mの1600×1200ドット以上の表示では拡大機能表示による全画面表示はできません。
- \*12: 本機を持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、640×480、800×600ドットの解像度では、外付けディスプレイ全体には表示されません。VY32Y/AE-Mでは本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示はできません。
- \*13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデジザリング機能により実現。
- \*14: プリインストールOS以外のOS環境では、拡張版Intel SpeedStep®機能が使用できない場合があります。
- \*15: DLSは「Downloadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セット・サウンドMAXシンセサイザにロードできます。
- \*16: ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音を取り除かれ、クリアな音声信号がアプリケーションに渡されます。
- \*17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-ROMまたはCD-R/RW with DVD-ROMが必要です。
- \*18: キーボードのキーの横方向の長さ。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。
- \*19: NXパッド使用時はPS/2マウスの接続はしないでください。
- \*20: スクロールボタンやNXパッドの拡張機能を使用するには、ドライバ (標準添付) のインストールが必要です。
- \*22: メモリースティック、PRO対応 [SDメモリーカード] の著作権保護機能には対応していません。miniSDカードをご使用の場合は、必ずminiSDカードアダプタを使用してください。メモリースティックの「マジックゲート」 (著作権保護) 機能には対応していません。[メモリースティック DUO] をご使用の場合は、必ずメモリースティック DUOアダプタを使用してください。[メモリースティック DUO] の高速データ転送には対応していません。
- \*23: USB1.1に設定されています (初期状態)。なお、別売のインストール可能OS使用時はOS用ドライバにてUSB2.0ドライバは含まれません。
- \*24: インストール可能なOS用ドライバは本体に添付していません。[http://nec8.com/] の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報」→「ダウンロード (ビジネスPC/プリンタ/PC周辺機器)」の「インストール可能OS用ドライバ (サポートOS用ドライバ)」の「VersaPro」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際、「インストール/添付アプリケーション」がご利用いただけるなど、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧ください。
- \*26: サンプルングレートは48kHzのみ。音楽CDのMDへの録音が可能です。
- \*27: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは ( ) 内の Service Pack のバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は ( ) 内の Service Pack を適用してご使用ください。別売のOSとService Packは、別途入手が必要となります。
- \*28: Windows® 2000 Professionalで本体のBIOSでUSB2.0を有効に設定した状態でUSB1.1機器をお使いの際は、スタンバイと休止状態は未サポートです (電源オプション (電源設定) および「詳細」) のシステム構成パバイおよびシステム休止状態を使用しない設定にする必要があります。
- \*29: OSはWindows® 2000 Professional、メモリ256MB、ハードディスク20GB、CD-ROM有り、FDD有りの構成で測定。
- \*30: Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 4 (SP4) をインストール。SP4はインストールできません。
- \*33: 最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
- \*35: 3モード (720KB/1.2MB/1.44MB) に対応。なお、1.2MBへの対応はドライバのセットアップが必要 (標準添付)。640KBのフォーマット不可。
- \*36: セレクションメニュー選択時。
- \*37: Windows® 2000 Professionalプリインストールモデルでは、ハイパー・スレッディング・テクノロジーはご利用できません。

[セレクションメニュー部分]

- \*51: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- \*53: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 4」が添付されています。
- \*56: 10GBがFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。
- \*57: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っていません。
- \*58: 接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g (2.4GHz) とIEEE802.11a (5GHz) は互換性はありません。
- \*59: 詳しくはP15「バッテリー駆動時間に関するご注意」をご覧ください。
- \*60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi」認証を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。
- \*61: 8倍速以上で書き換えるには、High Speed CD-RWメディアが必要です。
- \*62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって左記記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモード。(モバイル インテル® Celeron® グロセッサを除く)
- \*63: 20GBがFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。
- \*64: 未フォーマットです。
- \*65: 書き込みツール「RecordNow DX/DLA」が添付されます。
- \*66: コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成及び再生ができない場合があります。
- \*68: PS/2テンキーボード (PK-KB026/006) と同時使用の際は、別売のケーブル (PK-KB012) が必要です。
- \*69: NXパッド使用時はPS/2マウスの接続はしないでください。
- \*70: 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵内蔵FAXモデムの海外で利用可能な地域など詳細はhttp://nec8.com/products/versaopro/modemにてご確認ください。
- \*71: 56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
- \*74: NXポイントのキャップは消耗品です。

■キーボード (タイプB) :90キー配列



・90キー配列のキーボード (タイプB) では、「Enter」キーの右隣に「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーを配しています。

・87キー配列のキーボード (タイプA) では、「Enter」キーを一番右端に配しました。  
・「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは、「Enter」キーの下の「Shift」キー下にある、矢印キーに割り当てています。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

| 項目                     | モバイルノート(ベイン内蔵型)   | モバイルノート  |   | モバイルノート(タッチパネル付) |
|------------------------|---|--|---|------------------|
| 型名*1                   | VY16F/VH-M  | VY10F/BH-M   | VY80M/BH-M  | VY80M/BW-M       |
| OS                     | Microsoft® Windows® 2000 Professional*30  |  |   |                  |
| CPU                    | インテル® Pentium® M プロセッサ (拡張版Intel SpeedStep® テクノロジー*2搭載)   | 超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ (拡張版Intel SpeedStep® テクノロジー*2搭載) | 超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ*43  |                  |
| クロック周波数                | 1.60 GHz  | 1 GHz  | 800 MHz*43  |                  |
| キャッシュメモリ (CPU内蔵)       | 1次<br>2次  | インストラクション用32KB/データ用32KB<br>1024KB                            | インストラクション用32KB/データ用32KB<br>512KB  |                  |
| システムバス                 | 400MHz(メモリバス:266MHz)  |  |   |                  |
| チップセット                 | インテル® 855PMチップセット   |  |   |                  |
| 最大メモリ(メインメモリ)          | 1GB   | 768MB*5  |   |                  |
| 表示素子                   | 12.1型TFTカラー液晶(XGA)  |  | 12.1型TFTカラー液晶(XGA)、タッチパネル付  |                  |
| ビデオRAM                 | 32MB  |  |   |                  |
| グラフィックアクセラレータ*7        | ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 9000 (ハードウェアT&L機能*10、スレーディング機能*9、画面回転機能をサポート、AGP対応)  |  | ATI社製MOBILITY™ RADEON™ 7500 (ハードウェアT&L機能*10、スレーディング機能*9、画面回転機能をサポート、AGP対応)  |                  |
| 解像度                    | 最大1,677万色*13(最大1,677万色)   |  |   |                  |
| 表示色*11                 | 最大1,677万色*13(最大1,677万色)   |  |   |                  |
| 別売の外                   | 最大1,677万色*13(最大1,677万色)   |  |   |                  |
| 部ディスプレイ接続              | 最大1,677万色*13(最大1,677万色)※バーチャルスクリーン機能により実現。  |  |   |                  |
| 時*12                   | 最大1,677万色*13(最大1,677万色)※バーチャルスクリーン機能により実現。  |  |   |                  |
| サウンド機能                 | PCM録音再生機能、ステレオスピーカー内蔵、モノラルマイク内蔵、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*15])、マイクノイズ除去機能*16、3Dボジョナルサウンド   |  | PCM録音再生機能、ステレオスピーカー内蔵、MIDI音源機能(ソフトウェアMIDI[XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*15])、マイクノイズ除去機能*16、3Dボジョナルサウンド                 |                  |
| 通信機能                   | LAN 標準内蔵 (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに対応)  |  | 標準内蔵 (100BASE-TX/10BASE-Tに対応)   |                  |
| FAXモデム*40              | 標準内蔵[モデム:データ転送速度 最大56kbps*41(V.90対応)、FAX:データ転送速度 最大14.4kbps(V.17)]  |  |   |                  |
| キーボード                  | キーピッチ:19mm*18、キーストローク:2.5mm、JIS標準配列(85キー)   |  |   |                  |
| 入力装置                   | 任意のアプリケーションを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装備(出荷時はMicrosoft® Internet Explorer、Outlook Expressを登録済み)                           |  |   |                  |
| ポインティングデバイス*19         | スクロール機能付NXパッド標準装備*20  |  |   |                  |
| IEEE1394               | IEEE1394×1(4ピン)   |  |   |                  |
| USB*28                 | USB(USB2.0)×3*23  |  |   |                  |
| TV-OUT端子               | TV-OUT端子(Sビデオ端子)  |  |   |                  |
| ディスプレイ                 | 外部ディスプレイコネクタ(アナログRGB) ミニD-sub15ピン×1   |  |   |                  |
| 通信関連                   | RJ45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ(FAXモデム)  |  | RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ、RJ11モジュラコネクタ(FAXモデム)   |                  |
| サウンド関連                 | ヘッドフォン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1、マイク入力:ステレオミニジャック×1  |  |   |                  |
| NEC専用電源I/F             | 3ピン×1   |  |   |                  |
| PCカードスロット              | Type I / II ×2スロット(Type III ×1スロットとしても使用可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応   |  | Type I / II ×1スロット(Type III 使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応  |                  |
| コンパクトフラッシュカードスロット      | CF Type I / II ×1スロット   |  |   |                  |
| 拡張ベイ                   | VersaBay IVb  |  |   |                  |
| 電源                     | 自動または任意設定可能(CPU制御*2、HDD制御、モニタ節電機能、スタンバイ機能、ハイバネーション機能)   |  |   |                  |
| 消費電力*29(最大構成時)         | 約18W(約60W)  |  |   |                  |
| エネルギー消費効率(ACアダプタを含む)*3 | S区区分0.00014   |  |   |                  |
| 電源                     | バッテリーパックまたはAC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[日本以外の国で使用の場合は別途電源コードが必要です]  |  |   |                  |
| 消費電力*29(最大構成時)         | 約13W(約50W)  |  |   |                  |
| エネルギー消費効率(ACアダプタを含む)*3 | S区区分0.00036   |  |   |                  |
| 消費電力*29(最大構成時)         | 約14W(約50W)  |  |   |                  |
| エネルギー消費効率(ACアダプタを含む)*3 | S区区分0.00064   |  |   |                  |
| 外形寸法(突起部含まず)           | 283(W)×244(D)×34.4(H)mm   |  | 270(W)×238(D)×16.6~26.9(H)mm  |                  |
| 質量(標準バッテリー含む)*8        | 約2.1kg*38   |  | 約1.29kg*39  |                  |
| 温度湿度条件                 | 5~35°C、20~80% (ただし結露しないこと)  |  |   |                  |
| インストール可能OS*17*24*27*44 | Windows® XP Professional (SP1)*14、Windows® XP Home Edition (SP1)*14、Windows® 2000 Professional (SP4)                |  | Windows® XP Professional (SP1)*14、Windows® XP Home Edition (SP1)*14、Windows® 98 Second Edition (SPなし)                   |                  |
| 主な添付品                  | ACアダプタ、拡張ベイカバー、Windows 2000 Professional CD-ROM*17、バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他 |  | ACアダプタ、ウォールマウントプラグ、Windows 2000 Professional CD-ROM*17、バックアップCD-ROM(OSを除く)/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM*17、印刷マニュアル類、保証書 他 |                  |

各モデルで選択可能なメニューにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。

|            |   |   |  |   |                    |
|------------|---|---|--|---|--------------------|
| メモリ*51     | 256MB                                   | ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM ×1  | ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、オンボード256MB   |   |                    |
|            | 512MB                                   | ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、256MB SO-DIMM ×2  | ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、オンボード256MB+256MB SO-DIMM ×1  |   |                    |
|            | 512MB                                   | ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、512MB SO-DIMM ×1  | —  |   |                    |
|            | 768MB                                   | —   | ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、オンボード256MB+512MB SO-DIMM ×1  |   |                    |
|            | 1GB(1.024MB)                            | ECC無しDDR-SDRAM、PC2100、512MB SO-DIMM ×2  | —  |   |                    |
|            | 通信機能                                    | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g)*40 IEEE802.11a/b/g準拠*58、WPA対応、WEP対応[暗号鍵長64/128/152ビット(ユーザ設定鍵長40/104/128ビット)]                               |  |   |                    |
|            | マウス                                     | USB接続(ポル)タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)<br>USB接続(光センサー)タイプ(スクロール機能付)(ケーブル長:約80cm)<br>USB接続、外付け、3モード(720KB/1.2MB/1.44MB)*72対応、USB1.1準拠 |  |   |                    |
|            | FDD                                     | 約20GB*56、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応   |  |   |                    |
|            | ハードディスク (ハードディスク内にバックアップイメージは格納されていません) | 20GB  | —  | 約20GB*56、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応 |                    |
|            | 増設ハードディスク*64                            | 20GB  | 約20GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応   | —   |                    |
| CD-ROM系*66 | 40GB                                    | 約40GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応  | —  |   |                    |
|            | 60GB                                    | 約60GB、Ultra ATA-100、4,200rpm、SMART機能対応  | —  |   |                    |
|            | CD-ROM                                  | 最大24倍速(最内周10倍速、最外周24倍速)   | USB接続、外付け、最大24倍速(最内周10倍速、最外周24倍速)、USB2.0対応   |   |                    |
|            | CD-R/RW with DVD-ROM*65                 | CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き込み:最大10倍速(High Speed CD-RWメディア対応*61、バッファアンダーランエラー防止機能付き)               | USB接続、外付け、CD-ROM読み込み:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、CD-RW書き込み:最大10倍速(High Speed CD-RWメディア対応*61、バッファアンダーランエラー防止機能付き)、USB2.0対応 |   |                    |
| バッテリー*62   | リチウムイオン                                 | 駆動時間(JEITA*59準拠)<br>充電時間(ON時/OFF時)  | 約3.5~4.5時間(約4時間)*73  | 約3.4~4.4時間(約3.9時間)*73                     | 約3~4時間(約3.5時間)     |
|            | リチウムイオン(M)                              | 駆動時間(JEITA*59準拠)<br>充電時間(ON時/OFF時)  | 約3.7~4.4時間(約4時間)   | 約2.4時間/約2.4時間                             | —                  |
|            | リチウムイオン(L)                              | 駆動時間(JEITA*59準拠)<br>充電時間(ON時/OFF時)  | 約5.5~6.9時間(約6.2時間)   | —   | —                  |
|            | リチウムイオンセカンドバッテリー                        | 駆動時間(JEITA*59準拠)<br>充電時間(ON時/OFF時)  | 約3.2時間/約3.2時間  | —   | —                  |
| バッテリー*62   | リチウムイオンセカンドバッテリー                        | 駆動時間(JEITA*59準拠)<br>充電時間(ON時/OFF時)  | 約8.4~10.8時間(約9.6時間)*73   | 約8.2~10.4時間(約9.3時間)*73                    | 約7.6~9.6時間(約8.6時間) |
|            | リチウムイオン(M)セカンドバッテリー                     | 駆動時間(JEITA*59準拠)<br>充電時間(ON時/OFF時)  | —  | 約5.8時間/約5.8時間                             | —                  |
|            | リチウムイオン(L)セカンドバッテリー                     | 駆動時間(JEITA*59準拠)<br>充電時間(ON時/OFF時)  | 約6.8~8.9時間(約7.8時間)   | —   | —                  |
|            | リチウムイオン(L)セカンドバッテリー                     | 駆動時間(JEITA*59準拠)<br>充電時間(ON時/OFF時)  | 約4.7時間/約4.7時間  | —   | —                  |
| バッテリー*62   | リチウムイオン(L)セカンドバッテリー                     | 駆動時間(JEITA*59準拠)<br>充電時間(ON時/OFF時)  | 約8.5~11.2時間(約9.8時間)  | —   | —                  |
|            | リチウムイオン(L)セカンドバッテリー                     | 駆動時間(JEITA*59準拠)<br>充電時間(ON時/OFF時)  | 約5.4時間/約5.4時間  | —   | —                  |

【本体部分】

- \*1: セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
- \*2: Intel SpeedStep®テクノロジーのセットアップが必要。この機能は電源の種類（AC電源、バッテリー）やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
- \*3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- \*4: VY10F/BH-MおよびVY80M/BH-MでWindows® 98 Second Editionの場合は最大メモリは512MB。
- \*5: 最薄部～最厚部。バッテリー部（モバイルノート（大画面タイプ）ではバッテリー部含む）、ゴム足部、上蓋インプレムの突起部を除く。
- \*6: Microsoft® 社のDirectX® に対応。
- \*7: PCカード、コンパクトフラッシュカードは未装着。
- \*8: 文字や画面を滑らかに拡大する機能。
- \*9: 3D描画演算時に「変換処理 (Transform)」「照明処理 (Lighting)」をハードウェアで支援する機能。ソフトウェア (CPU) 演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上します。なお、本機能は対応するソフトウェア (DirectX、Direct3D対応) との組み合わせで有効な機能です。
- \*10: 表示素子（本体液晶ディスプレイ）より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能。本機の持つ解像度及び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示可能。ただし、拡大表示機能を使用しない状態で、640×480、800×600の解像度では、外付けディスプレイ全体には表示されません。
- \*11: 1.677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザインテリング機能により実現。
- \*12: プリンストールOS以外のOS環境では、拡張版Intel SpeedStep®機能を使用できない場合があります。 (VY80M/BH-Mでは未対応)。
- \*13: DLSは「Downloadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。
- \*14: ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音を取り除かれ、クリアでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。
- \*15: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能なCD-ROMまたはCD-R/RW with DVD-ROMが必要。VY10F/BH-MおよびVY80M/BH-MでWindows® 98 Second Editionを利用する場合はFDドライブも必要です。
- \*16: キーボードのキーの横方向の長さ。キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。
- \*17: NXパッド使用時はPS/2マウスの接続はしないでください。
- \*18: スクロールボタンやNXパッドの拡張機能を使用するには、ドライバ（標準添付）のインストールが必要です。
- \*19: USB1.1に設定されています（初期状態）。なお、別売りのインストール可能OS使用時はOS用ドライバにUSB2.0ドライバは含まれません。
- \*20: インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。【http://nec8.com/】の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報」→「ダウンロード（ビジネスPC/プリンタ/PC周辺機器）」の「インストール可能OS用ドライバ（サポートOS用ドライバ）」の「VersaPro」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際「インストール/添付アプリケーション」がご利用いただける等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前にインストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください。をご覧になり、制限事項を確認してください。
- \*21: サンプルレートは48kHzのみ。音楽CDのMDへの録音が可能です。

- \*22: 「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは（ ）内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は（ ）内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは、別途入手が必要となります。
- \*23: Windows® 2000 Professionalで本体のBIOSでUSB2.0を有効に設定した状態でUSB1.1機器をお使いの際は、スタンバイと休止状態は未サポートです。（電源オプション「電源設定」および「詳細」）のシステムスタンバイおよびシステム休止状態を使用しない設定にする必要があります。
- \*24: OSはWindows® 2000 Professional、メモリ256MB、ハードディスク20GBの構成で測定。
- \*25: VersaBay W/bに、拡張ベイカバー（20g）装着時の質量。質量は内蔵するドライブ等により変わります。
- \*26: HDDに20GB（1.8型HDD）を選択した場合、他のHDDを選択した場合は、1.34kgとなります。
- \*27: 回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。内蔵FAXモデムの海外で利用可能な地域など詳細は、http://nec8.com/products/versapro/modem.htmlにてご確認ください。
- \*28: 56kbpsはデータ受信時の最大速度です。データ送信時は最大33.6kbpsとなります。
- \*29: BIOSやデバイス マネージャ上において、「Mobile Intel (R) Celeron (R) Processor 800MHz」と表示される場合がありますが、搭載CPUは「超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサ 800MHz」です。
- \*30: VY10F/BH-M、VY80M/BH-MおよびVY80M/BW-MではプリンストールされているWindows® 2000 Professionalのみ使用できます。市販パッケージ版のWindows® 2000 Professionalは使用できません。

【セレクションメニュー部分】

- \*31: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- \*32: DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 4」が添付されています。
- \*33: 10GBがFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。
- \*34: セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。
- \*35: 接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g (2.4GHz) とIEEE802.11a (5GHz) は互換性はありません。
- \*36: 詳しくはP15 「バッテリー駆動時間に関するご注意」をご覧ください。
- \*37: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得している無線LANモジュールを内蔵しております。
- \*38: 8倍速以上で書き換えるには、High Speed CD-RWメディアが必要です。
- \*39: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって左記記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。長時間駆動設定時、CPU動作性能はLOWモード（超低電圧版インテル® Celeron® M プロセッサを除く）。
- \*40: 20GBがFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。
- \*41: 未フォーマットです。
- \*42: 書き込みツール「RecordNow DX/DLA」が添付されます。
- \*43: コーピコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成及び再生ができない場合があります。
- \*44: 1.44MB以外（720KB/1.2MB）のフォーマット不可。
- \*45: HDDに20GB（1.8型HDD）を選択した場合。

■標準でインストールまたは添付されるソフトウェア（注：CD-ROM無しモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途CD-ROMドライブが必要です）

| モデル                   | オールインワンノート  |                          |  |            | モバイルノート                  |            |
|-----------------------|---|--------------------------|--|------------|--------------------------|------------|
|                       | ハイグレードタイプ   | 高機能タイプ                   | スタンダードタイプ  | ベイ内蔵型      |                          | タッチパネル付    |
| モデル                   | VY32Y/AE-M<br>VY30Y/AG-M<br>VY30Y/AF-M                      | VY17F/DG-M<br>VY16F/DF-M | VY22S/RF-M<br>VY22X/RF-M<br>VY22S/RX-M<br>VY22X/RX-M | VY16F/VH-M | VY10F/BH-M<br>VY80M/BH-M | VY80M/BW-M |
| インストールOS              | Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版 |                          |  |            |                          |            |
| インストールアプリケーション        | Microsoft® Internet Explorer 5.5                            |                          |  |            |                          |            |
| 添付アプリケーション            | Microsoft® Virtual Machine for Java™                        | ○                        | ○  | ○          | ○                        | ○          |
|                       | LiquidView® Version 2                                       | ○                        | ○  | ○          | ○                        | ○          |
|                       | ワイヤレスクライアントマネージャ  | ○                        | ○  | ○          | ○                        | ○          |
|                       | 使用開始日表示ユーティリティ  | ○                        | ○  | ○          | ○                        | ○          |
|                       | McAfee VirusScan Online                                     | ○                        | ○  | ○          | ○                        | ○          |
|                       | インターネット設定切替ツール  | ○                        | ○  | ○          | ○                        | ○          |
|                       | MobileOptimizer   | ○                        | ○  | ○          | ○                        | ○          |
|                       | Adobe® Acrobat® Reader                                      | ○                        | ○  | ○          | ○                        | ○          |
|                       | Virtual CD 7  | ○                        | ○  | ○          | ○                        | ○          |
|                       | Sonic RecordNow DX  | ○                        | ○  | ○          | ○                        | ○          |
| Sonic DLA             | ○   | ○                        | ○  | ○          | ○                        |            |
| InterVideo® WinDVD™ 4 | ○   | ○                        | ○  | ○          | ○                        |            |
| StandbyDisk Solo RB   | ○   | ○                        | ○  | ○          | ○                        |            |

●標準でインストールまたは添付されるソフトウェアのサポートに関しては、製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。


- \*1: 「インストールOS」での表記は正式名称です。
- \*2: 本機にインストールされているMicrosoft® Windows® 2000 Professionalは別売のパッケージ商品と一部異なる箇所がありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。
- \*3: Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4 (SP4) をプリンストール。SP4はアンインストールできません。
- \*4: セレクションメニューにて無線LANを選択の場合のみインストール。
- \*5: 新種のウイルスを検出するにはウイルス定義 (DAT) ファイルの更新が必要です。McAfee VirusScan Online の定義ファイルを更新するには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、McAfee VirusScan Online のウイルス定義ファイルの無償提供期間は、登録後90日間です。引き続きお使いになる場合は、継続利用のお申し込み(有償)が必要です。詳しくはhttp://www.nai.com/japan/mcafee/nec.aspをご覧ください。
- \*6: セレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。
- \*7: お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどの場合は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- \*8: フリーセレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROMを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。また、各種市販のCD/DVDタイトルをお使いになる際には、市販タイトルを別途ご購入ください。各種市販のCD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。
- \*9: 出荷時はインストールされていますが、再セットアップ時にはインストールされません。
- \*10: 本商品は従来商品との互換性を維持するためにMicrosoft® Internet Explorer 5.5を添付しておりますが、同ソフトウェアは2003年12月31日をもってマイクロソフト社のサポートが終了しております。そのため、新たなセキュリティ上の問題が発生しても修正されない可能性がありますので必要に応じて最新のMicrosoft® Internet Explorerへのアップデートを実行してください。

■バッテリー駆動時間に関するご注意 (JEITA準拠測定方法)

- ※全てWindows® 2000 Professionalにて測定。  
 駆動時間 = (測定法a + 測定法b) / 2  
 測定法a, b 共通条件 <条件>  
 1) 「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」・「バッテリー低下アラーム」  
 ・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリー低下アラーム」を無効にする。  
 2) 「電源オプションのプロパティ」・「アラーム」・「バッテリー切れアラーム」  
 ・チェックボックスのチェックを外し、「バッテリー切れアラーム」を無効にする。  
 3) LCD輝度: 測定法a に於いて20cdを下回らない値に設定。  
 オールインワンノート（高機能タイプ、スタンダードタイプ）: 測定法a, b共通: 輝度8段階中下から1段階  
 オールインワンノート（ハイグレードタイプ）、モバイルノート（ベイ内蔵型）、モバイルノート（タッチパネル付含む）  
 測定法a: 輝度8段階中下から2段階 測定法b: 輝度8段階中下から1段階  
 4) 「画面のプロパティ」・「スクリーンセーバー」タブ内の「スクリーンセーバー (S)」・「(なし)」に設定し、スクリーンセーバーを無効にする。  
 5) ワイヤレスクライアントマネージャが常駐している場合は終了。  
 測定法a <条件>  
 1) 動画再生ソフト: Windows Media Playerにて連続再生。  
 2) 「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリー使用」の項目を全て「なし」に設定。  
 3) 「サウンドとマルチメディアのプロパティ」・「オーディオ」タブ内の「音の再生」項目・「音量」・「ボリュームコントロール」内の「全ミュート (M)」のチェックボックスにチェックを入れる。  
 測定法b <条件>  
 1) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。  
 2) 「電源オプションのプロパティ」・「電源設定」タブ内の「バッテリー使用」の項目の「ハードディスクの電源を切る (I)」を「3分後」に設定。他の項目は「なし」に設定。

■電波に関するご注意

- 無線LAN (5GHz\*) 機能の使用は、電波法により屋内に限定されます。
  - 無線LAN (2.4GHz\*) 機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
  - 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
  - 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の放射を停止）して下さい。
  - その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター、またはNEC保潔サービス拠点（連絡先は取扱説明書を参照）までお問い合わせください。
- \*1: IEEE802.11a \*2: IEEE802.11b/g



Windows® XPインストールモデルについては、Mateカタログ、VersaProカタログをご覧ください。

注意事項(本カタログ掲載のモデルについて)

標準添付媒体

Windows 2000 CD-ROM(「Microsoft® Windows® 2000 Professional CD-ROM」と、「バックアップCD-ROM( OSを除く )/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」が添付されます。

Microsoft® Internet Explorer 5.5について

本カタログ掲載のモデルのうちMate スリムタワー型(高拡張性タイプ)、Mate ミニタワー型およびVersaPro全モデルでは従来商品との互換性を維持するためにMicrosoft® Internet Explorer 5.5を添付しておりますが、同ソフトウェアは2003年12月31日をもってマイクロソフト社のサポートが終了しております。そのため、新たなセキュリティ上の問題が発生しても修正されない可能性がありますので、必要に応じて最新のMicrosoft® Internet Explorerへのアップデートを実行してください。

初回起動を行うには

初回起動時にプロダクトキーの入力が必要となります。

再セットアップ時には

初回起動時同様の作業が必要です。標準添付の前記媒体が必要となります。(HDD内にバックアップイメージは格納されておりません。)

Microsoft® Windows® 2000 Professionalインストールモデル(DSP版)について

Microsoft® Windows® 2000 Professionalインストールモデル(DSP版)は、マイクロソフト社指定販売業者(DSP:Delivery Service Partner)よりDSP版 Microsoft® Windows® 2000 Professionalのパッケージを購入し、インストールを行ったモデルです。

セクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧\*1

| 型名       | 17型高精細TFT液晶ディスプレイ (デジタルアナログ共用)*2                              | 17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E*2 | 17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-G*2 | 15型TFT液晶ディスプレイ (デジタルアナログ共用)*2                | 15型TFTアナログ液晶ディスプレイ-E*2  | 15型TFTアナログ液晶ディスプレイ-G*2  | 17型CRT  |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|
| 概要       | 17型高精細TFT液晶パネル 視野角拡大フィルム、フルカラー*3                              |                           |                           | 15型TFT液晶パネル 視野角拡大フィルム、フルカラー*3                |                         |                         | 17型シャドーマスクフラット管、低反射帯電防止コート                              |
| インターフェイス | DVI-D(24ピン)アナログRGB ミニD-sub15ピン、USB2.0x2、ステレオライン入力x1           |                           | アナログRGB ミニD-sub15ピン       | DVI-D(24ピン)アナログRGB ミニD-sub15ピン、USB1.1x2      |                         | アナログRGB ミニD-sub15ピン     |   |
| ドットピッチ   | 0.264mm   |                           |                           | 0.297mm                                      |                         |                         | 0.24mm(中央)0.28mm(周辺)                                    |
| 解像度      | 640x480ドット*4、800x600ドット*4、1,024x768ドット*4、1,280x1,024ドット(自動切替) |                           |                           | 640x480ドット*4、800x600ドット*4、1,024x768ドット(自動切替) |                         |                         | 640x480ドット、800x600ドット、1,024x768ドット、1,280x1,024ドット(自動切替) |
| 消費電力     | 約44W (サスペンド時約2W以下)  | 約38W (サスペンド時約2W以下)        | 約42W (サスペンド時約3W以下)        | 約25W (サスペンド時約3W以下)                           | 約20W (サスペンド時約2W以下)      | 約25W (サスペンド時約3W以下)      | 約70W (サスペンド時約5W以下)                                      |
| 外形寸法     | 約396(W)x251(D)x443(H)mm                                       | 約374(W)x191(D)x383(H)mm   | 約374(W)x191(D)x384(H)mm   | 約348(W)x229(D)x379(H)mm                      | 約344(W)x166(D)x344(H)mm | 約343(W)x177(D)x340(H)mm | 約397(W)x415(D)x392(H)mm                                 |
| 質量       | 約7.0kg  | 約5.8kg                    | 約4.5kg                    | 約4.5kg                                       | 約3.7kg                  | 約3.0kg                  | 約16.0kg   |
| チルト      | 上35°下5°   | 上30°下5°                   | 上20°下5°                   | 上35°下5°                                      | 上30°下5°                 | 上20°下5°                 | 上10°下5°   |
| スイブル     | 左150°右150°  | 左70°右70°                  | -                         | 左150°右150°                                   | -                       | -                       | 左90°右90°  |
| 製造元      | NECパーソナルプロダクツ   | NEC三菱電機ビジュアルシステムズ*5       | NECパーソナルプロダクツ             | NEC三菱電機ビジュアルシステムズ*5                          | NEC三菱電機ビジュアルシステムズ*5     | NECパーソナルプロダクツ           | NEC三菱電機ビジュアルシステムズ*5                                     |

- \*1: 液晶一体型はディスプレイ一体型のため選択できません。
- \*2: 液晶ディスプレイは非常に高精細な技術で作られています。画面の一部にごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見ることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
- \*3: ディティールがより1,619万色を実現。
- \*4: 拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- \*5: NEC三菱電機ビジュアルシステムズ社製ディスプレイの保証はNEC三菱電機ビジュアルシステムズ社の規定に基づきます。詳細は<http://www.nmv.co.jp/nec/3yer/index.html>をご参照ください。

注意事項 本機に搭載の、CD装置にはJIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。本機では、1MB空間のメモリスープを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。本機にインストール済のソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。本機にインストール済のソフトウェア及び本体には別料金となります。LANシステムの保守・サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。本機では、リセットスイッチを装備しております。なお、プログラムを止められないときや、よくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。本カタログに掲載の固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。商品に添付のガイドブック(取扱説明書)における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。プリンター及び、添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。本機に装備されている各種「インターフェイス」USB等に関しては、そのインターフェイスに対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願い致します。商品に添付のマニュアル(取扱説明書)における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見ることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これは液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。ハッパリ駆動で使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えています。本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネ法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表示を記載しています。本カタログに記載されているソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の周辺機器が必要になる場合があります。ご購入時は予めご確認ください。シリーズ消費電力の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。本製品には、定期交換部品(消耗部品)CRT、LOD/バックライト、CD-ROMドライブ、ハードディスクドライブ等が含まれます。長時間の連続使用等使用状況によっては早期に部品交換が必要になります。定期交換部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で約5年です。OSに合わせて、ご使用になるソフトウェア及び周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認ください。同じ型名であっても、液晶ディスプレイの色合いが多少異なる場合があります。また、明るさのむらや微細な斑点がある場合があります。故障ではありません。

インテル、Intel Insideロゴ、Intel SpeedStep、Pentium、Centrino、インテル Centrinoロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Windows NT、DirectX、Windows MediaおよびWindowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。\*K66Flex™はCONEXANT SYSTEMS/Lucent Technologiesの商標です。\*P2はIBM社の商標です。\*FAR STONEは米国FAR STONE社の商標です。\*Adobe、AdobeロゴおよびAdobe AcrobatはAdobe Systems Incorporated、Adobe Video CD™の商標です。\*Sonic RecordNowおよびSonic DLAは、米国Sonic Solutionsの登録商標です。\*Pivot、LiquidView、Portrait Displays、Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。\*StandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC(株)の登録商標です。\*InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDはInterVideo, Inc.の商標または登録商標です。\*MobileMarkは米国Business Applications Performance Corporation(BAPCO)社の商標です。\*MagicGate Memory Stick(™)はサンヨーエレクトロニクス(株)およびMemory Stick(™)はメモリスティック(™)の登録商標です。\*OpenMG、OpenMGロゴはソニー株式会社の商標です。\*当該文書の本文で使用される全ての登録商標はMcAfee、VeriScan、McAfeeは米国VeriScan Associates, Inc.またはその関係会社の登録商標です。\*nVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForceは、nVIDIA Corporationの商標です。\*Javaおよびその他のJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。\*Javaおよびその他のJavaを含む商標は、米国 Sun Microsystems, Inc.の商標であり、同様のJavaブランドの技術を使用した製品を指します。\*その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。  
パソコンやメモリーカードの廃棄または譲渡の際の注意  
パソコンやメモリーカードの廃棄または譲渡する際には、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するために、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(共有)をご利用いただくことをお勧めします。詳細は<http://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.html>をご参照ください。

無線LANのご注意  
無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細については<http://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.html>をご参照ください。

**警告**  
埋め込み型ノートパソコンを装着されている方は、商品(無線LAN等)をベースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。  
航空機内や病院などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では商品(無線LAN等)を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログ上の価格は弊社の希望小売価格(税別)であり、法人のお客様への販売を対象に価格を表示しております。本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が附加されますのでご承知お祈りします。商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に関する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の希望小売価格(税別)です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年または6年です。詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。なお、NEC三菱電機ビジュアルシステムズ社製ディスプレイの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。


**安全に関するご注意** ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みください。正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。商品の最新情報を下記で提供しています。お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

ビジネスPC(Mate/VersaPro) Express5800サイト【NEC 8番街】<http://nec8.com/>

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、またはシステム構築担当者にお問い合わせください。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

NEC 121コンタクトセンター 局番なしフリーコール:0120-977-121 受付時間...9:00~17:00(祝日を除く)  
携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけません。お客様は次の電話番号へおかけください。03-3768-2337(通話料お客様負担)  
ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更されることがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。保証書は記入事項をお読みください。大切に保管してください。機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。画面はハロコ合成品です。画面写真は使用したソフトウェアはモンスターエース用で、販売されている場合があります。商品写真の大きさは同じ比率ではありません。  
本商品、ソフトウェアを除く、日本国内向けです。当社で海外向けの保証サービスおよびサポートは行っていません。ただし、海外保証サービス【NEC UltraCare™(International Service)】対象機種につきましては、海外向けのソフトウェア保証サービスを実施いたします。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。  
【<http://nec8.com/>】【サポート情報】【保証・保守のご案内】【有償保守サービス】【プロダクトサポート】【ハードウェアメンテナンスサービス】の「UltraCare」

\*このカタログは再生紙を使用しています。\*  このカタログは環境にやさしい大豆インキを使用しています。